

Technische fiche :

# WERKKOOI MET LIER






## Technische kenmerken







- 450 kg / 992 lb of 600 kg / 1323 lb voor de werkkooi + 450 kg / 992 lb of 300 kg / 662 lb voor de lier = 900 kg / 1985 lb capaciteit in totaal.
- 2 verschillende liercapaciteiten / koppel capaciteit voor de werkkooi.
- Hydraulisch lier bevestigd op de draaiende giek (manueel) ophebaar (hydraulisch) en telescopisch (manueel).
- Draaibare werkkooi +/- 90° langs beide kanten.
- Gehomologeerd voor 3 personen.
- Overbelastingssensor op de werkkooi & nbsp;+ overbelastingssensor op de lier.
- Mouwen voor de verplaatsingen op de werf.

## Voordelen voor de klant

- Tyre changes made fast & safe.
- Significant improvement in tyre changing operations.
- No compromise with safety.
- As mobile as a human wrist.
- Wide range of diametres & capacities to suit all dump truck.
- Available on a wide range of machines.

Technische kenmerken		PSE 3000 / 600D + W300 / 41M	PSE 4000 / 450D + W450 / 35M	PSE 4000 / 600D + W300 / 41M
Capaciteit met personen inbegrepen (kg)		600	450	600
Aantal personen		3	3	3
Afstand tot zwaartepunt (mm)		1171	1187	1145
<b>Hoedanigheid</b>				
Capaciteit (kg)		300	450	300
<b>Gewicht</b>				
Gewicht (kg)		1200	1330	1330
<b>Gewicht en afmetingen</b>				
Totale hoogte (mm)	h17	2608	2723	2708
Totale lengte (mm)	l1	2301	2261	2206
Kabellus		Direct	Direct	Direct
Minimale breedte (mm)		3190	2281	2250
Maximale breedte (mm)		3190	4387	3988
Diepte (mm)	p5	1065	1150	1150
Lengte kabel (mm)		41000	35000	41000
<b>Operationele parameters</b>				
Machine-apparatuur				
Rotatie 1 (*)		90	90	90
Rotatie 2 (*)		90	90	90

Machine compatibiliteit	PSE 3000 / 600D + W300 / 41M	PSE 4000 / 450D + W450 / 35M	PSE 4000 / 600D + W300 / 41M
Referentienummer E-RECO	52719256	52719258	52719257
MRT 1645 75	-	X	X
MRT 1645 115	-	X	X
MRT 1845 75	-	X	X
MRT 1845 115	-	X	X
MRT 2145 115	-	X	X
MRT 2260	X	X	X
MRT 2260 e	X	X	X
MRT 2545 115	-	X	X
MRT 2570	X	X	X
MRT 2660	X	X	X
MRT 2660 e	X	X	X
MRT 3060	X	X	X
MRT 3570	X	X	X
MRT 3570 ES	X	X	X
MRT-X 1645	-	X	X
MRT-X 1845	-	X	X
MRT-X 2145	-	X	X
MRT-X 2260	X	X	X
MRT-X 2545	-	X	X
MRT-X 2570	X	X	X
MRT-X 2660	X	X	X
MRT-X 3060	X	X	X
MRT-X 3570	X	X	X
MRT-X 3570 ES	X	X	X
Referentienummer E-RECO 2	-	-	52727781
MHT 10135 ST5	-	-	X
MHT 10160 ST5	-	-	X
MHT 10200 ST5	-	-	X
MHT 11250 Mining ST5	-	-	X
MHT 11250 ST5	-	-	X
MHT-X 10135 ST3A	-	-	X
MHT-X 10160 ST3A	-	-	X
MHT-X 10200 ST3A	-	-	X
MHT-X 11250 Mining	-	-	X
MHT-X 11250 ST3A	-	-	X

TABEL VAN SYMBOLEN					
	Geen aanleg vereist		Hydraulische leiding		Hydraulische retour naar tank
	Elektrische voorbereiding		Voorpositionering platform		Voorpositionering bandenlichter, cilinderlichter



# **MANITOU** **HANDLING YOUR WORLD**

## Hoofdkantoor

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Deze brochure beschrijft versies en con guratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven speci caties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven speci caties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met speci caties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aande- lenkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes