

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

# ПЛАТФОРМА С ЛЕБЕДКОЙ






## Потребительские преимущества







- Высокая производительность работ по облицовке и ремонту обшивки зданий.
- Безопасность без компромиссов + непревзойденная эффективность.
- Сверхпрочная, оцинкованная платформа для большей долговечности.
- Противоскользящий металлический пол.
- Раздвижные стороны платформы независимы.
- Ручное позиционирование стрелы + лебедки.
- Гидравлический подъем стрелы + лебедки не требует вытягивание груза в корзину.

## Технические характеристики

- Грузоподъемность 450 кг / 600 кг для платформы + 450 кг / 300 кг для лебедки = общая грузоподъемность 900 кг.
- Два варианта соотношения грузоподъемности лебедки / платформы.
- Гидравлическая лебедка установлена на вращающейся (вручную), подъемной (гидравлически), телескопической (вручную) кран-балке.
- Платформа поворачивается на 90° в обе стороны.
- Официально разрешенный подъем до 3-х человек.
- Датчик перегруза на платформе + датчик перегруза на лебедке.
- Отверстия для вилок для транспортировки на земле.

| Технические характеристики        |     | PSE 3000 / 600D + W300 / 41M  | PSE 4000 / 450D + W450 / 35M   | PSE 4000 / 600D + W300 / 41M  |
|-----------------------------------|-----|---|--|---|
| Грузоподъемность (с людьми) (kg)  |     | 600   | 450  | 600   |
| Количество людей                  |     | 3   | 3  | 3   |
| Расстояние от центра тяжести (mm) |     | 1171  | 1187   | 1145  |
| <b>Грузоподъемность</b>           |     |   |  |   |
| Грузоподъемность (kg)             |     | 300   | 450  | 300   |
| <b>Вес</b>                        |     |   |  |   |
| Общий вес (kg)                    |     | 1200  | 1330   | 1330  |
| <b>Вес и размеры</b>              |     |   |  |   |
| Общая высота (mm)                 | h17 | 2608  | 2723   | 2708  |
| Общая длина (mm)                  | l1  | 2301  | 2261   | 2206  |
| Тросовая петля                    |     | Прямой  | Прямой   | Прямой  |
| Минимальная ширина (mm)           |     | 3190  | 2281   | 2250  |
| Максимальная ширина (mm)          |     | 3190  | 4387   | 3988  |
| Глубина (mm)                      | p5  | 1065  | 1150   | 1150  |
| Длина кабеля (mm)                 |     | 41000   | 35000  | 41000   |
| <b>Рабочие характеристики</b>     |     |   |  |   |
| Оборудование машины               |     |  |  |  |
| Вращение 1 (°)                    |     | 90  | 90   | 90  |
| Вращение 2 (°)                    |     | 90  | 90   | 90  |

| Совместимость с машинами | PSE 3000 / 600D + W300 / 41M | PSE 4000 / 450D + W450 / 35M | PSE 4000 / 600D + W300 / 41M |
|--------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>Артикул E-RECO</b>    | 52719256                     | 52719258                     | 52719257                     |
| MRT 1645 75              | -                            | X                            | X                            |
| MRT 1645 115             | -                            | X                            | X                            |
| MRT 1845 75              | -                            | X                            | X                            |
| MRT 1845 115             | -                            | X                            | X                            |
| MRT 2145 115             | -                            | X                            | X                            |
| MRT 2260                 | X                            | X                            | X                            |
| MRT 2260 e               | X                            | X                            | X                            |
| MRT 2545 115             | -                            | X                            | X                            |
| MRT 2570                 | X                            | X                            | X                            |
| MRT 2660                 | X                            | X                            | X                            |
| MRT 2660 e               | X                            | X                            | X                            |
| MRT 3060                 | X                            | X                            | X                            |
| MRT 3570                 | X                            | X                            | X                            |
| MRT 3570 ES              | X                            | X                            | X                            |
| MRT-X 1645               | -                            | X                            | X                            |
| MRT-X 1845               | -                            | X                            | X                            |
| MRT-X 2145               | -                            | X                            | X                            |
| MRT-X 2260               | X                            | X                            | X                            |
| MRT-X 2545               | -                            | X                            | X                            |
| MRT-X 2570               | X                            | X                            | X                            |
| MRT-X 2660               | X                            | X                            | X                            |
| MRT-X 3060               | X                            | X                            | X                            |
| MRT-X 3570               | X                            | X                            | X                            |
| MRT-X 3570 ES            | X                            | X                            | X                            |
| <b>Артикул E-RECO 2</b>  | -                            | -                            | 52727781                     |
| MHT 10135 ST5            | -                            | -                            | X                            |
| MHT 10160 ST5            | -                            | -                            | X                            |
| MHT 10200 ST5            | -                            | -                            | X                            |
| MHT 11250 Mining ST5     | -                            | -                            | X                            |
| MHT 11250 ST5            | -                            | -                            | X                            |
| MHT-X 10135 ST3A         | -                            | -                            | X                            |
| MHT-X 10160 ST3A         | -                            | -                            | X                            |
| MHT-X 10200 ST3A         | -                            | -                            | X                            |
| MHT-X 11250 Mining       | -                            | -                            | X                            |
| MHT-X 11250 ST3A         | -                            | -                            | X                            |

| ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ  |                                   |   |                            |   |   |
|---|-----------------------------------|---|----------------------------|---|---|
|  | Не требуется предрасположенность  |  | Гидравлическая линия       |  | Гидравлическое возвращение в бак                          |
|  | Электрическая предрасположенность |  | Предрасположение платформы |  | Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров |

**Головной офис**

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)

В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта