

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

# ПЛАТФОРМА С ЛЕБЕДКОЙ



## Технические характеристики

- Грузоподъемность 450 кг / 600 кг для платформы + 450 кг / 300 кг для лебедки = общая грузоподъемность 900 кг.
- Два варианта соотношения грузоподъемности лебедки / платформы.
- Гидравлическая лебедка установлена на вращающейся (вручную), подъемной (гидравлически), телескопической (вручную) кран-балке.
- Платформа поворачивается на 90° в обе стороны.
- Официально разрешенный подъем до 3-х человек.
- Датчик перегруза на платформе + датчик перегруза на лебедке.
- Отверстия для вилок для транспортировки на земле.

## Потребительские преимущества

- Высокая производительность работ по облицовке и ремонту обшивки зданий.
- Безопасность без компромиссов + непревзойденная эффективность.
- Сверхпрочная, оцинкованная платформа для большей долговечности.
- Противоскользящий металлический пол.
- Раздвижные стороны платформы независимы.
- Ручное позиционирование стрелы + лебедки.
- Гидравлический подъем стрелы + лебедки не требует вытягивание груза в корзину.

Технические характеристики		PSE 3000 / 600D + W300 / 41M	PSE 4000 / 450D + W450 / 35M	PSE 4000 / 600D + W300 / 41M
Грузоподъемность (с людьми) (kg)		600	450	600
Количество людей		3	3	3
Расстояние от центра тяжести (mm)		1171	1187	1145
<b>Грузоподъемность</b>				
Грузоподъемность (kg)		300	450	300
<b>Вес</b>				
Общий вес (kg)		1200	1330	1330
<b>Вес и размеры</b>				
Общая высота (mm)	h17	2608	2723	2708
Общая длина (mm)	l1	2301	2261	2206
Тросовая петля		Прямой	Прямой	Прямой
Минимальная ширина (mm)		3190	2281	2250
Максимальная ширина (mm)		3190	4387	3988
Глубина (mm)	p5	1065	1150	1150
Длина кабеля (mm)		41000	35000	41000
<b>Рабочие характеристики</b>				
Оборудование машины				
Вращение 1 (°)		90	90	90
Вращение 2 (°)		90	90	90

Совместимость с машинами	PSE 3000 / 600D + W300 / 41M	PSE 4000 / 450D + W450 / 35M	PSE 4000 / 600D + W300 / 41M
<b>Артикул E-RECO</b>	52719256	52719258	52719257
MRT 1645 75	-	X	X
MRT 1645 115	-	X	X
MRT 1845 75	-	X	X
MRT 1845 115	-	X	X
MRT 2145 115	-	X	X
MRT 2260	X	X	X
MRT 2260 e	X	X	X
MRT 2545 115	-	X	X
MRT 2570	X	X	X
MRT 2660	X	X	X
MRT 2660 e	X	X	X
MRT 3060	X	X	X
MRT 3570	X	X	X
MRT 3570 ES	X	X	X
MRT-X 1645	-	X	X
MRT-X 1845	-	X	X
MRT-X 2145	-	X	X
MRT-X 2260	X	X	X
MRT-X 2545	-	X	X
MRT-X 2570	X	X	X
MRT-X 2660	X	X	X
MRT-X 3060	X	X	X
MRT-X 3570	X	X	X
MRT-X 3570 ES	X	X	X
<b>Артикул E-RECO 2</b>	-	-	52727781
MHT 10135 ST5	-	-	X
MHT 10160 ST5	-	-	X
MHT 10200 ST5	-	-	X
MHT 11250 Mining ST5	-	-	X
MHT 11250 ST5	-	-	X
MHT-X 10135 ST3A	-	-	X
MHT-X 10160 ST3A	-	-	X
MHT-X 10200 ST3A	-	-	X
MHT-X 11250 Mining	-	-	X
MHT-X 11250 ST3A	-	-	X

## ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ

	Не требуется предрасположенность		Гидравлическая линия		Гидравлическое возвращение в бак
	Электрическая предрасположенность		Предрасположение платформы		Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров

**Головной офис**

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)

В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта