

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

# PLATFORM WITH WINCH



## Customer benefits

- Performance in cladding & maintenance applications.
- Uncompromized safety + unbeaten efficiency.
- Heavy duty and galvanized structure for an improved longevity.
- Non-slip metal floor.
- Expandable sides are independent.
- Manual jib + winch positioning.
- Hydraulic jib + winch lifting, prevents from the pulling the load in the basket.

## Technical characteristics

- 450 kg or 600 kg for platform + 450 kg or 300 kg for winch = 900 kg capacity in total.
- 2 different winch capacity / platform capacity couples.
- Hydraulic winch fitted on the rotating (manual) liftable (hydraulic) telescopic (manual) jib.
- Slewing platform +/- 90° on both sides.
- Legally approved for 3 persons.
- Overload sensor on the platform + overload sensor on the winch.
- Fork sleeves for yard handling.

**MANITOU GROUP ATTACHMENTS**

| Technical characteristics          |     | PSE 3000 / 600D + W300 / 41M                                                      | PSE 4000 / 450D + W450 / 35M                                                       | PSE 4000 / 600D + W300 / 41M                                                        |
|------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Distance to center of gravity (mm) |     | 1171                                                                              | 1187                                                                               | 1145                                                                                |
| Capacities                         |     |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| Capacity (kg)                      |     | 300                                                                               | 450                                                                                | 300                                                                                 |
| Capacity including people (kg)     |     | 600                                                                               | 450                                                                                | 600                                                                                 |
| Number of people                   |     | 3                                                                                 | 3                                                                                  | 3                                                                                   |
| Weight                             |     |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| Overall weight (kg)                |     | 1200                                                                              | 1330                                                                               | 1330                                                                                |
| Weight and dimensions              |     |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| Overall height (mm)                | h17 | 2608                                                                              | 2723                                                                               | 2708                                                                                |
| Overall length (mm)                | l1  | 2301                                                                              | 2261                                                                               | 2206                                                                                |
| Cable loop                         |     | Direct                                                                            | Direct                                                                             | Direct                                                                              |
| Width minimum (mm)                 |     | 3190                                                                              | 2281                                                                               | 2250                                                                                |
| Width maximum (mm)                 |     | 3190                                                                              | 4387                                                                               | 3988                                                                                |
| Depth (mm)                         | p5  | 1065                                                                              | 1150                                                                               | 1150                                                                                |
| Cable length (mm)                  |     | 41000                                                                             | 35000                                                                              | 41000                                                                               |
| Working Parameters                 |     |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| Machine Equipment                  |     |  |  |  |
| Rotation 1 (°)                     |     | 90                                                                                | 90                                                                                 | 90                                                                                  |
| Rotation 2 (°)                     |     | 90                                                                                | 90                                                                                 | 90                                                                                  |

| Совместимость с машинами  | PSE 3000 / 600D + W300 / 41M | PSE 4000 / 450D + W450 / 35M | PSE 4000 / 600D + W300 / 41M |
|---------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Reference number E-RECO   | 52719256                     | 52719258                     | 52719257                     |
| MRT 1645 75               | -                            | X                            | X                            |
| MRT 1645 115              | -                            | X                            | X                            |
| MRT 1845 75               | -                            | X                            | X                            |
| MRT 1845 115              | -                            | X                            | X                            |
| MRT 2145 115              | -                            | X                            | X                            |
| MRT 2260                  | X                            | X                            | X                            |
| MRT 2260 e                | X                            | X                            | X                            |
| MRT 2545 115              | -                            | X                            | X                            |
| MRT 2570                  | X                            | X                            | X                            |
| MRT 2660                  | X                            | X                            | X                            |
| MRT 2660 e                | X                            | X                            | X                            |
| MRT 3060                  | X                            | X                            | X                            |
| MRT 3570                  | X                            | X                            | X                            |
| MRT 3570 ES               | X                            | X                            | X                            |
| MRT-X 1645                | -                            | X                            | X                            |
| MRT-X 1845                | -                            | X                            | X                            |
| MRT-X 2145                | -                            | X                            | X                            |
| MRT-X 2260                | X                            | X                            | X                            |
| MRT-X 2545                | -                            | X                            | X                            |
| MRT-X 2570                | X                            | X                            | X                            |
| MRT-X 2660                | X                            | X                            | X                            |
| MRT-X 3060                | X                            | X                            | X                            |
| MRT-X 3570                | X                            | X                            | X                            |
| MRT-X 3570 ES             | X                            | X                            | X                            |
| Reference number E-RECO 2 | -                            | -                            | 52727781                     |
| MHT 10135 ST5             | -                            | -                            | X                            |
| MHT 10160 ST5             | -                            | -                            | X                            |
| MHT 10200 ST5             | -                            | -                            | X                            |
| MHT 11250 ST5             | -                            | -                            | X                            |
| MHT-X 10135 ST3A          | -                            | -                            | X                            |
| MHT-X 10160 ST3A          | -                            | -                            | X                            |
| MHT-X 10200 ST3A          | -                            | -                            | X                            |
| MHT-X 11250 ST3A          | -                            | -                            | X                            |

| ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ                                                                    |                                   |                                                                                     |                            |                                                                                       |                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|  | Не требуется предрасположенность  |  | Гидравлическая линия       |  | Гидравлическое возвращение в бак                          |
|  | Электрическая предрасположенность |  | Предрасположение платформы |  | Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров |

**Головной офис**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)

В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA — Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро — Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта