Technisches Datenblatt:

HIGH CAPACITY AGRICULTURAL GRAB BUCKET



Technische Merkmale

- Greiferzähne MS.
- Handhabung von Materialien mit einer Dichte ≤ 1000 kg/m3.
- Angeschraubte Schneide 500HB im Standard.
- Verstärkte Schaufel: verbesserter Materialgriff an den Seiten & oben Erhöhtes Schlagvolumen (1500 L).

Kundenvorteile

- Robuste und vielseitige Schaufel, geeignet für massive landwirtschaftliche Anwendungen.
- Verstärkte Schaufel für eine massive Arbeitsleistung bei landwirtschaftlichen Anwendungen.
- Ideal für den Umgang mit Getreide und anderen Schüttgütern.



HIGH CAPACITY AGRICULTURAL GRAB BUCKET Erstellt am 8. November 2025 um 22:34 UTC

Technische Merkmale		CBG 2480 / 2000 MS	CBG 2480 / 2600 MS		
Abstand zum Schwerpunkt (mm)		388	380		
Kapazität					
Tragfähigkeit (kg)		2000	2600		
Kuppelkapazität (I)		2000	2600		
Gestrichene Tragfähigkeit (I)		1500	1500		
Gewicht					
Gewicht (kg)		1225	1357		
Gewicht und Abmessungen					
Gesamtlänge (mm)	l1	1491	1670		
Breite (mm)		2480	2480		
Geschlossene Greiferhöhe (mm)	h33	1502	1502		
Offene Greiferhöhe (mm)	h34	2292	2452		
Arbeitsparameter					
Maschinenausrüstung			 		
Zähne		6	7		
Gabelreichweite Minimum (mm)	b5	453	362		
Gabelreichweite Maximum (mm)	b5	453	362		
Sonstige Daten für Anbaugeräte					
Verschleißplatte Härte		500	500		

Machines compatibility	CBG 2480 / 2000 MS	CBG 2480 / 2600 MS
Teile-Nummer verschraubte Verschleißplatte (LDR)	790656	790658
MLT 841-145 PS+	X	
MLT 850-145 V+	X	Х
MLT 961-160 V+ L		X
MLT 1041-145 PS+L	X	•
MLT-X 841 - 145 PS+	X	
MLT-X 850-145 V+	X	X
MLT-X 961-160 V+ L		X
MLT-X 1041-145 PS+L	X	•
MLT 840-145 PS+ OLD	X	
MLT 845-100 H OLD	X	
MLT 845-120 OLD	X	
MLT 961-145 V+ L OLD		X
MLT 1040-145 PS+ L OLD	X	
MLT-X 840-140 PS+ OLD	X	
MLT-X 845-120 OLD	X	
MLT-X 845-120 H OLD	X	
MLT-X 961-145 V+ L OLD		X
MLT-X 1040-140 PS+ L OLD	X	

TABELLE DER SYMBOLE						
\times	Keine Vorbereitung erforderlich	88	Hydraulikleitung		Rückführleitung zum Hydrauliköltank	
	Elektrischer Anschluss		Arbeitsbühnen-Vorbereitung		Vorbereitung für Reifenklammer, Zylinderklammer	





Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre gezeigten Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken.

MANITOU BF SA - Aktiengesellschaft mit Vorstand - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 Handelsregister (RCS) Nantes