

Technisches Datenblatt :

# **HIGH CAPACITY AGRICULTURAL GRAB BUCKET**



## **Technische Merkmale**

- Greiferzähne - MS.
- Handhabung von Materialien mit einer Dichte  $\leq 1000 \text{ kg/m}^3$ .
- Angeschraubte Schneide 500HB im Standard.
- Verstärkte Schaufel: verbesserter Materialgriff an den Seiten & oben Erhöhtes Schlagvolumen (1500 L).

## **Kundenvorteile**

- Robuste und vielseitige Schaufel, geeignet für massive landwirtschaftliche Anwendungen.
- Verstärkte Schaufel für eine massive Arbeitsleistung bei landwirtschaftlichen Anwendungen.
- Ideal für den Umgang mit Getreide und anderen Schüttgütern.

| Technische Merkmale                   |     | CBG 2480 / 2000 MS | CBG 2480 / 2600 MS |
|---------------------------------------|-----|--------------------|--------------------|
| Abstand zum Schwerpunkt (mm)          |     | 388                | 380                |
| <b>Kapazität</b>                      |     |                    |                    |
| Tragfähigkeit (kg)                    |     | 2000               | 2600               |
| Kuppelkapazität (l)                   |     | 2000               | 2600               |
| Gestrichene Tragfähigkeit (l)         |     | 1500               | 1500               |
| <b>Gewicht</b>                        |     |                    |                    |
| Gewicht (kg)                          |     | 1225               | 1357               |
| <b>Gewicht und Abmessungen</b>        |     |                    |                    |
| Gesamtlänge (mm)                      | l1  | 1491               | 1670               |
| Breite (mm)                           |     | 2480               | 2480               |
| Geschlossene Greiferhöhe (mm)         | h33 | 1502               | 1502               |
| Offene Greiferhöhe (mm)               | h34 | 2292               | 2452               |
| <b>Arbeitsparameter</b>               |     |                    |                    |
| Maschinenausrüstung                   |     |                    |                    |
| Zähne                                 |     | 6                  | 7                  |
| Gabelreichweite Minimum (mm)          | b5  | 453                | 362                |
| Gabelreichweite Maximum (mm)          | b5  | 453                | 362                |
| <b>Sonstige Daten für Anbaugeräte</b> |     |                    |                    |
| Verschleißplatte Härte                |     | 500                | 500                |

  

| Machines compatibility                           |  | CBG 2480 / 2000 MS | CBG 2480 / 2600 MS |
|--|--|--------------------|--------------------|
| Teile-Nummer verschraubte Verschleißplatte (LDR) |  | 790656             | 790658             |
| MLT 841-145 PS+                                  |  | X                  | -                  |
| MLT 850-145 V+                                   |  | X                  | X                  |
| MLT 961-160 V+ L                                 |  | -                  | X                  |
| MLT 1041-145 PS+L                                |  | X                  | -                  |
| MLTX 841 - 145 PS+                               |  | X                  | -                  |
| MLTX 850-145 V+                                  |  | X                  | X                  |
| MLTX 961-160 V+ L                                |  | -                  | X                  |
| MLTX 1041-145 PS+L                               |  | X                  | -                  |
| MLT 840-145 PS+ <small>(OLD)</small>             |  | X                  | -                  |
| MLT 845-100 H <small>(OLD)</small>               |  | X                  | -                  |
| MLT 845-120 <small>(OLD)</small>                 |  | X                  | -                  |
| MLT 961-145 V+ L <small>(OLD)</small>            |  | -                  | X                  |
| MLT 1040-145 PS+ L <small>(OLD)</small>          |  | X                  | -                  |
| MLTX 840-140 PS+ <small>(OLD)</small>            |  | X                  | -                  |
| MLTX 845-120 <small>(OLD)</small>                |  | X                  | -                  |
| MLT 845-120 H <small>(OLD)</small>               |  | X                  | -                  |
| MLTX 961-145 V+ L <small>(OLD)</small>           |  | -                  | X                  |
| MLTX 1040-140 PS+ L <small>(OLD)</small>         |  | X                  | -                  |

**TABELLE DER SYMBOLE**

|  |                                 |  |                            |  |   |
|--|---------------------------------|--|----------------------------|--|---|
|  | Keine Vorbereitung erforderlich |  | Hydraulikleitung           |  | Rückführleitung zum Hydrauliköltank             |
|  | Elektrischer Anschluss          |  | Arbeitsbühnen-Vorbereitung |  | Vorbereitung für Reifenklammer, Zylinderklammer |



# **MANITOU** HANDLING YOUR WORLD

## Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre gezeigten Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken.  
MANITOU BF SA - Aktiengesellschaft mit Vorstand - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 Handelsregister (RCS)  
Nantes