

Technisches Datenblatt :

SILAGE-GREIFSCHAUFELL



Technische Merkmale

- Greiferzähne - WE.
- Handhabung von Materialien mit einer Dichte $\leq 1000 \text{ kg/m}^3 / 62 \text{ lb/ft}^3$.
- Angeschraubte Schneide 500 HB im Standard.
- Verstärkte Schaufel: verbesserter Materialgriff an den Seiten & oben Erhöhtes Schlagvolumen (1500 L / 53 ft³).

Kundenvorteile

- Robuste und vielseitige Schaufel, geeignet für massive landwirtschaftliche Anwendungen.
- Verstärkte Schaufel für eine massive Arbeitsleistung bei landwirtschaftlichen Anwendungen.
- Ideal für den Umgang mit Getreide und anderen Schüttgütern.

Technische Merkmale		CBG 2480 / 2000 MS		CBG 2480 / 2600 MS	
Abstand zum Schwerpunkt (mm)		388		380	
Kapazität					
Tragfähigkeit (kg)		2000		2600	
Kuppelkapazität (l)		2000		2600	
Gestrichene Tragfähigkeit (l)		1500		1500	
Gewicht					
Gewicht (kg)		1225		1357	
Gewicht und Reifengröße					
Gesamtlänge (mm)	I1	1491		1670	
Breite (mm)		2480		2480	
Geschlossene Greiferhöhe (mm)	h33	1502		1502	
Offene Greiferhöhe (mm)	h34	2292		2452	
Arbeitsparameter					
Maschinenausrüstung					
Zinken		6		7	
Gabelreichweite Minimum (mm)	b5	453		362	
Gabelreichweite Maximum (mm)	b5	453		362	
Sonstige Daten für Anbaugeräte					
Verschleißplatte Härte		500		500	
Maschinenkompatibilitäten		CBG 2480 / 2000 MS		CBG 2480 / 2600 MS	
Teile-Nummer verschraubte Verschleißplatte (LDR)		790656		790658	
MLT 841-145 PS+		X		-	
MLT 850-145 V+		X		X	
MLT 961-160 V+ L		-		X	
MLT 1041-145 PS+L		X		-	
MLTX 841 - 145 PS+		X		-	
MLTX 850-145 V+		X		X	
MLTX 961-160 V+ L		-		X	
MLTX 1041-145 PS+L		X		-	
MLT 840-145 PS+ <small>(OLD)</small>		X		-	
MLT 845-100 H <small>(OLD)</small>		X		-	
MLT 845-120 <small>(OLD)</small>		X		-	
MLT 961-145 V+ L <small>(OLD)</small>		-		X	
MLT 1040-145 PS+ L <small>(OLD)</small>		X		-	
MLTX 840-140 PS+ <small>(OLD)</small>		X		-	
MLTX 845-120 <small>(OLD)</small>		X		-	
MLT 845-120 H <small>(OLD)</small>		X		-	
MLTX 961-145 V+ L <small>(OLD)</small>		-		X	
MLTX 1040-140 PS+ L <small>(OLD)</small>		X		-	

TABELLE DER SYMbole					
	Keine Vorbereitung erforderlich		Hydraulikleitung		Rückführleitung zum Hydrauliköltank
	Elektrischer Anschluss		Arbeitsbühnen-Vorbereitung		Vorbereitung für Reifenklammer, Zylinderklammer



MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.
MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508
RCS Nantes