

Technisches Datenblatt :

HIGH CAPACITY AGRICULTURAL GRAB BUCKET





Customer benefits

- Suitable for any type of silage.
- Clean silage pit face, limits secondary fermentation.
- Powerful attachment for a fast cutting.
- Closed structure to limit material losses (except SHG 1700/850).

Technical characteristics

- Welded teeth - WE.
- Handling materials with a density $\leq 1000 \text{ kg/m}^3 / 62 \text{ lb/ft}^3$.
- 500 HB bolt-on cutting edge in standard.
- Reinforced bucket: improved material grip on sides & top
Increased struck capacity (1500 L / 53 ft³).

[The 3D picture at the top of this page is the reference CBG 2480 / 2600 MS - 790658].

| Technical characteristics | | CBG 2480 / 2000 MS | CBG 2480 / 2600 MS |
|------------------------------------|-----|---|---|
| Distance to center of gravity (mm) | | 388 | 380 |
| Capacities | | | |
| Capacity (kg) | | 2000 | 2600 |
| Heaped capacity (l) | | 2000 | 2600 |
| Struck capacity (l) | | 1500 | 1500 |
| Weight | | | |
| Overall weight (kg) | | 1225 | 1357 |
| Weight and dimensions | | | |
| Overall length (mm) | l1 | 1491 | 1670 |
| Width (mm) | | 2480 | 2480 |
| Closed grab height (mm) | h33 | 1502 | 1502 |
| Opened grab height (mm) | h34 | 2292 | 2452 |
| Working Parameters | | | |
| Machine Equipment | |  |  |
| Teeth | | 6 | 7 |
| Fork spread minimum (mm) | b5 | 453 | 362 |
| Fork spread maximum (mm) | b5 | 453 | 362 |
| Other Data for Attachments | | | |
| Wear plate hardness | | 500 | 500 |

| Maschinenkompatibilitäten | | CBG 2480 / 2000 MS | CBG 2480 / 2600 MS |
|---|--|--------------------|--------------------|
| Reference number with bolted wearplate (WP) | | 790656 | 790658 |
| MLT 841-145 PS+ | | X | - |
| MLT 850-145 V+ | | X | X |
| MLT 961-160 V+ L | | - | X |
| MLT 1041-145 PS+L | | X | - |
| MLFX 841 - 145 PS+ | | X | - |
| MLFX 850-145 V+ | | X | X |
| MLFX 961-160 V+ L | | - | X |
| MLFX 1041-145 PS+L | | X | - |
| MLT 840-145 PS+ OLD | | X | - |
| MLT 845-100 H OLD | | X | - |
| MLT 845-120 OLD | | X | - |
| MLT 961-145 V+ L OLD | | - | X |
| MLT 1040-145 PS+ L OLD | | X | - |
| MLFX 840-140 PS+ OLD | | X | - |
| MLFX 845-120 OLD | | X | - |
| MLFX 845-120 H OLD | | X | - |
| MLFX 961-145 V+ L OLD | | - | X |
| MLFX 1040-140 PS+ L OLD | | X | - |

| TABELLE DER SYMBOLE | | | | | |
|---|---------------------------------|---|----------------------------|---|---|
|  | Keine Vorbereitung erforderlich |  | Hydraulikleitung |  | Rückführung zum Hydrauliköltank |
|  | Elektrischer Anschluss |  | Arbeitsbühnen-Vorbereitung |  | Vorbereitung für Reifenklammer, Zylinderklammer |



Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes