

Ficha técnica :

# CAZO AGRICOLA DE ALTA CAPACIDAD





## Beneficios para el cliente

- Robust and versatile bucket suitable for massive agricultural applications.
- Reinforced bucket for a massive work output in agricultural applications.
- Ideal to handle cereals and other bulk materials.







## Características técnicas

- Welded teeth - WE.
- Handling materials with a density  $\leq 1000 \text{ kg/m}^3$  / 62 lb/ft<sup>3</sup>.
- 500 HB bolt-on cutting edge in standard.
- Reinforced bucket: improved material grip on sides & top  
Increased struck capacity (1500 L / 53 ft<sup>3</sup>).

[The 3D picture at the top of this page is the reference CBG 2480 / 2600 MS - 790658].

Características técnicas		CBG 2480 / 2000 MS	CBG 2480 / 2600 MS
Distancia al centro de gravedad (mm)		388	380
<b>Capacidad</b>			
Capacidad (kg)		2000	2600
Capacidad del domo (l)		2000	2600
Capacidad de golpeo (l)		1500	1500
<b>Weight</b>			
Peso (kg)		1225	1357
<b>Peso y dimensión</b>			
Longitud total (mm)	l1	1491	1670
Anchura (mm)		2480	2480
Altura cuchara cerrada (mm)	h33	1502	1502
Altura cuchara abierta (mm)	h34	2292	2452
<b>Parámetros de trabajo</b>			
Equipamiento de máquina			
Dientes		6	7
Envergadura mínima horquilla (mm)	b5	453	362
Envergadura máxima horquilla (mm)	b5	453	362
<b>Otros datos para accesorios</b>			
Dureza de protectores		500	500

Compatibilidad de la máquina	CBG 2480 / 2000 MS	CBG 2480 / 2600 MS
Número de referencia del protector atomillado (LDR)	790656	790658
MLT 841-145 PS+	X	-
MLT 850-145 V+	X	X
MLT 961-160 V+ L	-	X
MLT 1041-145 PS+L	X	-
MLFX 841 - 145 PS+	X	-
MLFX 850-145 V+	X	X
MLFX 961-160 V+ L	-	X
MLFX 1041-145 PS+L	X	-
MLT 840-145 PS+ <b>OLD</b>	X	-
MLT 845-100 H <b>OLD</b>	X	-
MLT 845-120 <b>OLD</b>	X	-
MLT 961-145 V+ L <b>OLD</b>	-	X
MLT 1040-145 PS+ L <b>OLD</b>	X	-
MLTX 840-140 PS+ <b>OLD</b>	X	-
MLTX 845-120 <b>OLD</b>	X	-
MLTX 845-120 H <b>OLD</b>	X	-
MLTX 961-145 V+ L <b>OLD</b>	-	X
MLTX 1040-140 PS+ L <b>OLD</b>	X	-

TABLA DE SÍMBOLOS					
	No se requiere predisposición		Línea hidráulica		Retorno al depósito de aceite hidráulico
	Predisposición eléctrica		Predisposición de la plataforma		Predisposición manipulador de neumáticos, de cilindros



**Oficina Central**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Francia

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes