Ficha técnica:

CAZO AGRÍCOLA DE ALTA CAPACIDAD



Características técnicas

- Welded teeth WE.
- Handling materials with a density ≤ 1000 kg/m³ / 62 lb/ft³.
- 500 HB bolt-on cutting edge in standard.
- Reinforced bucket: improved material grip on sides & top Increased struck capacity (1500 L / 53 ft³).

[The 3D picture at the top of this page is the reference CBG $2480 / 2600 \, MS - 790658$].

Beneficios para el cliente

- Robust and versatile bucket suitable for massive agricultural applications.
- Reinforced bucket for a massive work output in agricultural applications.
- Ideal to handle cereals and other bulk materials.



CAZO AGRÍCOLA DE ALTA CAPACIDAD Creado el 14 de diciembre de 2025, 1:30 UTC

Características técnicas		CBG 2480 / 2000 MS	CBG 2480 / 2600 MS		
Distancia al centro de gravedad (mm)		388	380		
Capacidad					
Capacidad (kg)		2000	2600		
Capacidad del domo (I)		2000	2600		
Capacidad de golpeo (I)		1500	1500		
Weight					
Peso (kg)		1225	1357		
Peso y dimensión					
Longitud total (mm)	l1	1491	1670		
Anchura (mm)		2480	2480		
Altura cuchara cerrada (mm)	h33	1502	1502		
Altura cuchara abierta (mm)	h34	2292	2452		
Parámetros de trabajo					
Equipamiento de máquina		 			
Dientes		6	7		
Envergadura mínima horquilla (mm)	b5	453	362		
Envergadura máxima horquilla (mm)	b5	453	362		
Otros datos para accesorios					
Dureza de protectores		500	500		

Compatibilidad de la máquina	CBG 2480 / 2000 MS	CBG 2480 / 2600 MS		
Número de referencia del protector atomillado (LDR)	790656	790658		
MLT 841-145 PS+	X			
MLT 850-145 V+	X	X		
MLT 961-160 V+ L	1	Х		
MLT 1041-145 PS+L	X			
MLT-X 841 - 145 PS+	X			
MLT-X 850-145 V+	X	Х		
MLT-X 961-160 V+ L	1	Х		
MLT-X 1041-145 PS+L	X			
MLT 840-145 PS+ OLD	Х			
MLT 845-100 H OLD	X			
MLT 845-120 OLD	Х			
MLT 961-145 V+ L OLD		Х		
MLT 1040-145 PS+ L OLD	Х			
MLT-X 840-140 PS+ OLD	X			
MLT-X 845-120 OLD	Х			
MLT-X 845-120 H OLD	X			
MLT-X 961-145 V+ L OLD		X		
MLT-X 1040-140 PS+ L OLD	X			

TABLA DE SÍMBOLOS							
X	No se requiere predisposición	88	Línea hidráulica		Retomo al depósito de aceite hidráulico		
	Predisposición eléctrica		Predisposición de la plataforma		Predisposición manipulador de neumáticos, de cilindros		





Oficina Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - Francia Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes