

Scheda tecnica :

HIGH CAPACITY AGRICULTURAL GRAB BUCKET



Customer benefits



- Suitable for any type of silage.
- Clean silage pit face, limits secondary fermentation.
- Powerful attachment for a fast cutting.
- Closed structure to limit material losses (except SHG 1700/850).

Technical characteristics







- Welded teeth - WE.
- Handling materials with a density $\leq 1000 \text{ kg/m}^3$ / 62 lb/ft³.
- 500 HB bolt-on cutting edge in standard.
- Reinforced bucket: improved material grip on sides & top
Increased struck capacity (1500 L / 53 ft³).

[The 3D picture at the top of this page is the reference CBG 2480 / 2600 MS - 790658].

MANITOU GROUP ATTACHMENTS

| Technical characteristics | | CBG 2480 / 2000 MS | CBG 2480 / 2600 MS |
|------------------------------------|-----|---|---|
| Distance to center of gravity (mm) | | 388 | 380 |
| Capacities | | | |
| Capacity (kg) | | 2000 | 2600 |
| Heaped capacity (l) | | 2000 | 2600 |
| Struck capacity (l) | | 1500 | 1500 |
| Weight | | | |
| Overall weight (kg) | | 1225 | 1357 |
| Weight and dimensions | | | |
| Overall length (mm) | l1 | 1491 | 1670 |
| Width (mm) | | 2480 | 2480 |
| Closed grab height (mm) | h33 | 1502 | 1502 |
| Opened grab height (mm) | h34 | 2292 | 2452 |
| Working Parameters | | | |
| Machine Equipment | |  |  |
| Teeth | | 6 | 7 |
| Fork spread minimum (mm) | b5 | 453 | 362 |
| Fork spread maximum (mm) | b5 | 453 | 362 |
| Other Data for Attachments | | | |
| Wear plate hardness | | 500 | 500 |

| Compatibilità della macchina | | CBG 2480 / 2000 MS | CBG 2480 / 2600 MS |
|---|--|--------------------|--------------------|
| Reference number with bolted wearplate (WP) | | 790656 | 790658 |
| MLT 841-145 PS+ | | X | - |
| MLT 850-145 V+ | | X | X |
| MLT 961-160 V+ L | | - | X |
| MLT 1041-145 PS+L | | X | - |
| MLFX 841 - 145 PS+ | | X | - |
| MLFX 850-145 V+ | | X | X |
| MLFX 961-160 V+ L | | - | X |
| MLFX 1041-145 PS+L | | X | - |
| MLT 840-145 PS+ OLD | | X | - |
| MLT 845-100 H OLD | | X | - |
| MLT 845-120 OLD | | X | - |
| MLT 961-145 V+ L OLD | | - | X |
| MLT 1040-145 PS+ L OLD | | X | - |
| MLFX 840-140 PS+ OLD | | X | - |
| MLFX 845-120 OLD | | X | - |
| MLFX 845-120 H OLD | | X | - |
| MLFX 961-145 V+ L OLD | | - | X |
| MLFX 1040-140 PS+ L OLD | | X | - |

| TABELLA DEI SIMBOLI | | | | | |
|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|---|--|
|  | Nessuna predisposizione richiesta |  | Linea idraulica |  | Ritorno idraulico al serbatoio |
|  | Predisposizione elettrica |  | Predisposizione piattaforma |  | Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri |



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Sede centrale

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes