

Scheda tecnica :

# **BENNA ALTA CAPACITÀ PER AGRICOLTURA**





## **Specifiche tecniche**







- Denti saldati -WE
- Movimentazione di materiali con una densità  $\leq 1000 \text{ kg/m}^3 / 62 \text{ lb/ft}^3$
- Lama d'usura (LDR) imbullonata con durezza 500 HB e angolo di  $3^\circ$  per maggior longevità
- Benna rinforzata: migliore presa dei materiale sui lati

## **Vantaggi per i clienti**

- La benna per il massimo rendimento di lavoro.
- Benna rinforzata per una massiccia produzione in applicazioni agricole.
- Ideale per movimentare cereali e altri materiali sfusi.

Specifiche tecniche		CBG 2480 / 2000 MS	CBG 2480 / 2600 MS
Distanza dal centro di gravità (mm)		388	380
<b>Capacità</b>			
Capacità (kg)		2000	2600
Capacità della cupola (l)		2000	2600
Capacità a raso (l)		1500	1500
<b>Weight</b>			
Peso (kg)		1225	1357
<b>Peso e dimensioni</b>			
Lunghezza totale (mm)	l1	1491	1670
Larghezza (mm)		2480	2480
Altezza griffa chiusa (mm)	h33	1502	1502
Altezza griffa aperta (mm)	h34	2292	2452
<b>Parametri di funzionamento</b>			
Equipaggiamento macchina			
Denti		6	7
Apertura minima delle forche (mm)	b5	453	362
Apertura massima delle forche (mm)	b5	453	362
<b>Altri dati per accessori</b>			
Durezza piastra di usura		500	500

Compatibilità della macchina		CBG 2480 / 2000 MS	CBG 2480 / 2600 MS
<b>Codice lama d'usura imbullonata reversibile (LDR)</b>		790656	790658
MLT 841-145 PS+		X	-
MLT 850-145 V+		X	X
MLT 961-160 V+ L		-	X
MLT 1041-145 PS+L		X	-
MLFX 841 - 145 PS+		X	-
MLFX 850-145 V+		X	X
MLFX 961-160 V+ L		-	X
MLFX 1041-145 PS+L		X	-
MLT 840-145 PS+ <b>OLD</b>		X	-
MLT 845-100 H <b>OLD</b>		X	-
MLT 845-120 <b>OLD</b>		X	-
MLT 961-145 V+ L <b>OLD</b>		-	X
MLT 1040-145 PS+ L <b>OLD</b>		X	-
MLFX 840-140 PS+ <b>OLD</b>		X	-
MLFX 845-120 <b>OLD</b>		X	-
MLFX 845-120 H <b>OLD</b>		X	-
MLFX 961-145 V+ L <b>OLD</b>		-	X
MLFX 1040-140 PS+ L <b>OLD</b>		X	-

TABELLA DEI SIMBOLI					
	Nessuna predisposizione richiesta		Linea idraulica		Ritorno idraulico al serbatoio
	Predisposizione elettrica		Predisposizione piattaforma		Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri



# **MANITOU** **HANDLING YOUR WORLD**

**Sede centrale**  
MANITOU ITALIA Srl  
Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)  
Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65  
[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes