

Ficha técnica :

BALDE AGRÍCOLA DE ALTA CAPACIDADE



Características técnicas

- Dentes soldados - WE.
- Manuseio de materiais com densidade $\leq 1000 \text{ kg/m}^3 / 62 \text{ lb/ft}^3$.
- Lâmina aparafusada 500 HB de série.
- Balde reforçado: melhor aderência do material nas laterais. Maior capacidade (1500 L / 53 ft³).

Benefícios para o cliente

- Balde robusto e versátil adequado para aplicações agrícolas massivas.
- Balde reforçado para desempenho de trabalho massivo em aplicações agrícolas.
- Ideal para manuseio de grãos e outros materiais a granel.

| Características técnicas | | CBG 2480 / 2000 MS | CBG 2480 / 2600 MS |
|--|-----|--------------------|--------------------|
| Distância ao centro de gravidade (mm) | | 388 | 380 |
| Capacidade | | | |
| Capacidade (kg) | | 2000 | 2600 |
| Capacidade da cúpula (l) | | 2000 | 2600 |
| Capacidade nivelado (l) | | 1500 | 1500 |
| Weight | | | |
| Peso (kg) | | 1225 | 1357 |
| Peso e dimensões | | | |
| Comprimento total (mm) | l1 | 1491 | 1670 |
| Largura (mm) | | 2480 | 2480 |
| Altura gara fechada (mm) | h33 | 1502 | 1502 |
| Altura gara aberta (mm) | h34 | 2292 | 2452 |
| Parâmetros de trabalho | | | |
| Equipamento da máquina | | | |
| Dentes | | 6 | 7 |
| Espaçamento mínimo do garfo (mm) | b5 | 453 | 362 |
| Espaçamento máximo do garfo (mm) | b5 | 453 | 362 |
| Outros dados para os acessórios | | | |
| Dureza da lâmina de desgaste | | 500 | 500 |

| Máquina de compatibilidades | | CBG 2480 / 2000 MS | CBG 2480 / 2600 MS |
|--|--|--------------------|--------------------|
| Número de referência da lâmina de desgaste aparafusada (LDR) | | 790656 | 790658 |
| MLT 841-145 PS+ | | X | - |
| MLT 850-145 V+ | | X | X |
| MLT 961-160 V+ L | | - | X |
| MLT 1041-145 PS+L | | X | - |
| MLTX 841 - 145 PS+ | | X | - |
| MLTX 850-145 V+ | | X | X |
| MLTX 961-160 V+ L | | - | X |
| MLTX 1041-145 PS+L | | X | - |
| MLT 840-145 PS+ OLD | | X | - |
| MLT 845-100 H OLD | | X | - |
| MLT 845-120 OLD | | X | - |
| MLT 961-145 V+ L OLD | | - | X |
| MLT 1040-145 PS+ L OLD | | X | - |
| MLTX 840-140 PS+ OLD | | X | - |
| MLTX 845-120 OLD | | X | - |
| MLT 845-120 H OLD | | X | - |
| MLTX 961-145 V+ L OLD | | - | X |
| MLTX 1040-140 PS+ L OLD | | X | - |

TABELA DE SÍMBOLOS

| | | | | | |
|--|--------------------------------|--|-----------------------------|--|---|
| | Não é necessária predisposição | | Linha hidráulica | | Retorno hidráulico ao reservatório |
| | Predisposição eléctrica | | Predisposição da plataforma | | Predisposição manipulador de pneus, do manipulador de cilindros |



MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes