Ficha técnica:

BALDE AGRÍCOLA DE ALTA CAPACIDADE



Características técnicas

- Dentes soldados WE.
- Manuseio de materiais com densidade ≤ 1000 kg/m³ / 62 lb/ft³.
- Lâmina aparafusada 500 HB de série.
- Balde reforçado: melhor aderência do material nas laterais.
 Maior capacidade (1500 L / 53 ft³).

Benefícios para o cliente

- Balde robusto e versátil adequado para aplicações agrícolas massivas.
- Balde reforçado para desempenho de trabalho massivo em aplicações agrícolas.
- Ideal para manuseio de grãos e outros materiais a granel.



BALDE AGRÍCOLA DE ALTA CAPACIDADE Criado em 15 de novembro de 2025 16:06 UTC

Características técnicas		CBG 2480 / 2000 MS	CBG 2480 / 2600 MS		
Distância ao centro de gravidade (mm)		The state of the s			
• , ,		388	380		
Capacidade					
Capacidade (kg)		2000	2600		
Capacidade da cúpula (I)		2000	2600		
Capacidade nivelado (I)		1500	1500		
Weight					
Peso (kg)		1225	1357		
Peso e dimensões					
Comprimento total (mm)	l1	1491	1670		
Largura (mm)		2480	2480		
Altura garra fechada (mm)	h33	1502	1502		
Altura garra aberta (mm)	h34	2292	2452		
Parâmetros de trabalho					
Equipamento da máquina		台台	\$ \$		
Dentes		6	7		
Espaçamento mínimo do garfo (mm)	b5	453	362		
Espaçamento máximo do garfo (mm)	b5	453	362		
Outros dados para os acessórios					
Dureza da lâmina de desgaste		500	500		

Máquina de compatibilidades	CBG 2480 / 2000 MS	CBG 2480 / 2600 MS		
Número de referência da lâmina de desgaste aparafusada (LDR)	790656	790658		
MLT 841-145 PS+	X			
MLT 850-145 V+	X	X		
MLT 961-160 V+ L	1	X		
MLT 1041-145 PS+L	X			
MLT-X 841 - 145 PS+	X			
MLT-X 850-145 V+	X	X		
MLT-X 961-160 V+ L	1	X		
MLT-X 1041-145 PS+L	X			
MLT 840-145 PS+ OLD	X			
MLT 845-100 H OLD	X			
MLT 845-120 OLD	X			
MLT 961-145 V+ L OLD		X		
MLT 1040-145 PS+ L OLD	X			
MLT-X 840-140 PS+ OLD	X			
MLT-X 845-120 OLD	X			
MLT-X 845-120 H OLD	X			
MLT-X 961-145 V+ L OLD		X		
MLT-X 1040-140 PS+ L OLD	X			

TABELA DE SÍMBOLOS								
×	Não é necessária predisposição	88	Linha hidráulica		Retomo hidráulico ao reservatório			
	Predisposição eléctrica		Predisposição da plataforma		Predisposição manipulador de pneus, do manipulador de cilindros			





Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tél.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem préaviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes