

Ficha técnica :

BALDE AGRÍCOLA DE ALTA CAPACIDADE





Características técnicas







- Dentes soldados - WE.
- Manuseio de materiais com densidade $\leq 1000 \text{ kg/m}^3 / 62 \text{ lb/ft}^3$.
- Lâmina aparafusada 500 HB de série.
- Balde reforçado: melhor aderência do material nas laterais. Maior capacidade (1500 L / 53 ft³).

Benefícios para o cliente

- Balde robusto e versátil adequado para aplicações agrícolas massivas.
- Balde reforçado para desempenho de trabalho massivo em aplicações agrícolas.
- Ideal para manuseio de grãos e outros materiais a granel.

Características técnicas		CBG 2480 / 2000 MS	CBG 2480 / 2600 MS
Distância ao centro de gravidade (mm)		388	380
Capacidade			
Capacidade (kg)		2000	2600
Capacidade da cúpula (l)		2000	2600
Capacidade nivelado (l)		1500	1500
Weight			
Peso (kg)		1225	1357
Peso e dimensões			
Comprimento total (mm)	l1	1491	1670
Largura (mm)		2480	2480
Altura garra fechada (mm)	h33	1502	1502
Altura garra aberta (mm)	h34	2292	2452
Parâmetros de trabalho			
Equipamento da máquina			
Dentes		6	7
Espaçamento mínimo do garfo (mm)	b5	453	362
Espaçamento máximo do garfo (mm)	b5	453	362
Outros dados para os acessórios			
Dureza da lâmina de desgaste		500	500

Máquina de compatibilidades	CBG 2480 / 2000 MS	CBG 2480 / 2600 MS
Número de referência da lâmina de desgaste aparafusada (LDR)	790656	790658
MLT 841-145 PS+	X	-
MLT 850-145 V+	X	X
MLT 961-160 V+ L	-	X
MLT 1041-145 PS+L	X	-
MLFX 841 - 145 PS+	X	-
MLFX 850-145 V+	X	X
MLFX 961-160 V+ L	-	X
MLFX 1041-145 PS+L	X	-
MLT 840-145 PS+ OLD	X	-
MLT 845-100 H OLD	X	-
MLT 845-120 OLD	X	-
MLT 961-145 V+ L OLD	-	X
MLT 1040-145 PS+ L OLD	X	-
MLFX 840-140 PS+ OLD	X	-
MLFX 845-120 OLD	X	-
MLFX 845-120 H OLD	X	-
MLFX 961-145 V+ L OLD	-	X
MLFX 1040-140 PS+ L OLD	X	-

TABELA DE SÍMBOLOS					
	Não é necessária predisposição		Linha hidráulica		Retomo hidráulico ao reservatório
	Predisposição eléctrica		Predisposição da plataforma		Predisposição manipulador de pneus, do manipulador de cilindros



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes