

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

HIGH CAPACITY AGRICULTURAL GRAB BUCKET



Customer benefits

- Suitable for any type of silage.
- Clean silage pit face, limits secondary fermentation.
- Powerful attachment for a fast cutting.
- Closed structure to limit material losses (except SHG 1700/850).

Technical characteristics







- Welded teeth - WE.
- Handling materials with a density $\leq 1000 \text{ kg/m}^3 / 62 \text{ lb/ft}^3$.
- 500 HB bolt-on cutting edge in standard.
- Reinforced bucket: improved material grip on sides & top
Increased struck capacity (1500 L / 53 ft³).

[The 3D picture at the top of this page is the reference CBG 2480 / 2600 MS - 790658].

MANITOU GROUP ATTACHMENTS

Technical characteristics		CBG 2480 / 2000 MS	CBG 2480 / 2600 MS
Distance to center of gravity (mm)		388	380
Capacities			
Capacity (kg)		2000	2600
Heaped capacity (l)		2000	2600
Struck capacity (l)		1500	1500
Weight			
Overall weight (kg)		1225	1357
Weight and dimensions			
Overall length (mm)	l1	1491	1670
Width (mm)		2480	2480
Closed grab height (mm)	h33	1502	1502
Opened grab height (mm)	h34	2292	2452
Working Parameters			
Machine Equipment			
Teeth		6	7
Fork spread minimum (mm)	b5	453	362
Fork spread maximum (mm)	b5	453	362
Other Data for Attachments			
Wear plate hardness		500	500

Совместимость с машинами		CBG 2480 / 2000 MS	CBG 2480 / 2600 MS
Reference number with bolted wearplate (WP)		790656	790658
MLT 841-145 PS+		X	-
MLT 850-145 V+		X	X
MLT 961-160 V+ L		-	X
MLT 1041-145 PS+L		X	-
MLFX 841 - 145 PS+		X	-
MLFX 850-145 V+		X	X
MLFX 961-160 V+ L		-	X
MLFX 1041-145 PS+L		X	-
MLT 840-145 PS+ OLD		X	-
MLT 845-100 H OLD		X	-
MLT 845-120 OLD		X	-
MLT 961-145 V+ L OLD		-	X
MLT 1040-145 PS+ L OLD		X	-
MLFX 840-140 PS+ OLD		X	-
MLFX 845-120 OLD		X	-
MLFX 845-120 H OLD		X	-
MLFX 961-145 V+ L OLD		-	X
MLFX 1040-140 PS+ L OLD		X	-

ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ					
	Не требуется предрасположенность		Гидравлическая линия		Гидравлическое возвращение в бак
	Электрическая предрасположенность		Предрасположение платформы		Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров

**Головной офис**

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com

В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта