

Ficha técnica :

HIGH CAPACITY AGRICULTURAL GRAB BUCKET



Customer benefits

- Robust and versatile bucket suitable for massive agricultural applications.
- Reinforced bucket for a massive work output in agricultural applications.
- Ideal to handle cereals and other bulk materials.

Technical characteristics

- Welded teeth - WE.
- Handling materials with a density ≤ 1000 kg/m³.
- 500HB bolt-on cutting edge in standard.
- Reinforced bucket: improved material grip on sides & top
Increased struck capacity (1500 L).

[The 3D picture at the top of this page is the reference CBG 2480 / 2600 MS - 790658].

Technical characteristics		CBG 2480 / 2000 MS	CBG 2480 / 2600 MS
Distance to center of gravity (mm)		388	380
Capacities			
Capacity (kg)		2000	2600
Heaped capacity (l)		2000	2600
Struck capacity (l)		1500	1500
Weight			
Overall weight (kg)		1225	1357
Weight and dimensions			
Overall length (mm)	l1	1491	1670
Width (mm)		2480	2480
Closed grab height (mm)	h33	1502	1502
Opened grab height (mm)	h34	2292	2452
Working Parameters			
Machine Equipment			
Teeth		6	7
Fork spread minimum (mm)	b5	453	362
Fork spread maximum (mm)	b5	453	362
Other Data for Attachments			
Wear plate hardness		500	500

Compatibilidad de la máquina		CBG 2480 / 2000 MS	CBG 2480 / 2600 MS
Reference number with bolted wearplate (WP)		790656	790658
MLT 841-145 PS+		X	-
MLT 850-145 V+		X	X
MLT 961-160 V+ L		-	X
MLT 1041-145 PS+L		X	-
MLT-X 841 - 145 PS+		X	-
MLT-X 850-145 V+		X	X
MLT-X 961-160 V+ L		-	X
MLT-X 1041-145 PS+L		X	-
MLT 840-145 PS+ OLD		X	-
MLT 845-100 H OLD		X	-
MLT 845-120 OLD		X	-
MLT 961-145 V+ L OLD		-	X
MLT 1040-145 PS+ L OLD		X	-
MLT-X 840-140 PS+ OLD		X	-
MLT-X 845-120 OLD		X	-
MLT-X 845-120 H OLD		X	-
MLT-X 961-145 V+ L OLD		-	X
MLT-X 1040-140 PS+ L OLD		X	-

TABLA DE SÍMBOLOS					
	No se requiere predisposición		Línea hidráulica		Retorno al depósito de aceite hidráulico
	Predisposición eléctrica		Predisposición de la plataforma		Predisposición manipulador de neumáticos, de cilindros



Oficina Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Francia

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes