

Technische fiche :

HIGH CAPACITY AGRICULTURAL GRAB BUCKET



Customer benefits

- Robust and versatile bucket suitable for massive agricultural applications.
- Reinforced bucket for a massive work output in agricultural applications.
- Ideal to handle cereals and other bulk materials.

Technical characteristics

- Welded teeth - WE.
- Handling materials with a density ≤ 1000 kg/m³.
- 500HB bolt-on cutting edge in standard.
- Reinforced bucket: improved material grip on sides & top
Increased struck capacity (1500 L).

[The 3D picture at the top of this page is the reference CBG 2480 / 2600 MS - 790658].

Technical characteristics		CBG 2480 / 2000 MS		CBG 2480 / 2600 MS	
Distance to center of gravity (mm)		388		380	
Capacities					
Capacity (kg)		2000		2600	
Heaped capacity (l)		2000		2600	
Struck capacity (l)		1500		1500	
Weight					
Overall weight (kg)		1225		1357	
Weight and dimensions					
Overall length (mm)		l1		1491	
Width (mm)				2480	
Closed grab height (mm)		h33		1502	
Opened grab height (mm)		h34		2292	
2452					
Working Parameters					
Machine Equipment					
Teeth		6		7	
Fork spread minimum (mm)		b5		453	
Fork spread maximum (mm)		b5		453	
362					
Other Data for Attachments					
Wear plate hardness		500		500	

Machine compatibiliteit		CBG 2480 / 2000 MS		CBG 2480 / 2600 MS	
Reference number with bolted wearplate (WP)		790656		790658	
MLT 841-145 PS+		X		-	
MLT 850-145 V+		X		X	
MLT 961-160 V+ L		-		X	
MLT 1041-145 PS+L		X		-	
MLT-X 841 - 145 PS+		X		-	
MLT-X 850-145 V+		X		X	
MLT-X 961-160 V+ L		-		X	
MLT-X 1041-145 PS+L		X		-	
MLT 840-145 PS+ OLD		X		-	
MLT 845-100 H OLD		X		-	
MLT 845-120 OLD		X		-	
MLT 961-145 V+ L OLD		-		X	
MLT 1040-145 PS+ L OLD		X		-	
MLT-X 840-140 PS+ OLD		X		-	
MLT-X 845-120 OLD		X		-	
MLT-X 845-120 H OLD		X		-	
MLT-X 961-145 V+ L OLD		-		X	
MLT-X 1040-140 PS+ L OLD		X		-	

TABEL VAN SYMBOLEN					
	Geen aanleg vereist		Hydraulische leiding		Hydraulische retour naar tank
	Elektrische voorbereiding		Voorpositionering platform		Voorpositionering bandenlichter, cilinderlichter



Hoofdkantoor

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes