

Technische fiche :

PELICAANBAK MET GROOT VOLUME



Voordelen voor de klant

- Robuuste en veelzijdige bak ontworpen voor intensieve landbouwtoepassingen.
- Een aangepast werktuig om maximaal te kunnen renderen.
- Ideaal om graan, silage, hooi en andere bulkmaterialen te verhandelen.

Technische kenmerken

- Zeer slijtvaste mechanisch gelaste tanden -WE.
- Verhandeling van vrac materialen met een dichtheid ≤ 1000 kg /m³.
- Vastgebouten stalenstrip in 500 HB kwaliteit standaard.
- Versterkte bak : aanpassing van de zijtanden voor een beter aangrip van het material; verhoging van de afgestreken laadcapaciteit van de bak (1500 liter).

Technische kenmerken		CBG 2480 / 2000 MS	CBG 2480 / 2600 MS
Afstand tot zwaartepunt (mm)		388	380
Hoedanigheid			
Capaciteit (kg)		2000	2600
Capaciteit van de koepel (l)		2000	2600
Slagcapaciteit (l)		1500	1500
Weight			
Gewicht (kg)		1225	1357
Gewicht en afmetingen			
Totale lengte (mm)	l1	1491	1670
Breedte (mm)		2480	2480
Gesloten grijphoogte (mm)	h33	1502	1502
Geopende grijphoogte (mm)	h34	2292	2452
Operationele parameters			
Machine-apparaatuur			
Tanden		6	7
Minimum spreiding vorken (mm)	b5	453	362
Maximum spreiding vorken (mm)	b5	453	362
Andere gegevens inzake hulpstukken			
Hardheid slijtplaat		500	500

Machine compatibiliteit		CBG 2480 / 2000 MS	CBG 2480 / 2600 MS
Referentienummer slijtplaat met bouten (LDR)		790656	790658
MLT 841-145 PS+		X	-
MLT 850-145 V+		X	X
MLT 961-160 V+ L		-	X
MLT 1041-145 PS+L		X	-
MLTX 841 - 145 PS+		X	-
MLTX 850-145 V+		X	X
MLTX 961-160 V+ L		-	X
MLTX 1041-145 PS+L		X	-
MLT 840-145 PS+ OLD		X	-
MLT 845-100 H OLD		X	-
MLT 845-120 OLD		X	-
MLT 961-145 V+ L OLD		-	X
MLT 1040-145 PS+ L OLD		X	-
MLTX 840-140 PS+ OLD		X	-
MLTX 845-120 OLD		X	-
MLTX 845-120 H OLD		X	-
MLTX 961-145 V+ L OLD		-	X
MLTX 1040-140 PS+ L OLD		X	-

TABEL VAN SYMBOLEN					
	Geen aanleg vereist		Hydraulische leiding		Hydraulische retour naar tank
	Elektrische voorbereiding		Voorpositionering platform		Voorpositionering bandenlichter, cilinderlichter



Hoofdkantoor

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes