

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

HIGH CAPACITY AGRICULTURAL GRAB BUCKET



Customer benefits

- Robust and versatile bucket suitable for massive agricultural applications.
- Reinforced bucket for a massive work output in agricultural applications.
- Ideal to handle cereals and other bulk materials.

Technical characteristics

- Welded teeth - WE.
- Handling materials with a density ≤ 1000 kg/m³.
- 500HB bolt-on cutting edge in standard.
- Reinforced bucket: improved material grip on sides & top
Increased struck capacity (1500 L).

[The 3D picture at the top of this page is the reference CBG 2480 / 2600 MS - 790658].

Technical characteristics		CBG 2480 / 2000 MS		CBG 2480 / 2600 MS	
Distance to center of gravity (mm)		388		380	
Capacities					
Capacity (kg)		2000		2600	
Heaped capacity (l)		2000		2600	
Struck capacity (l)		1500		1500	
Weight					
Overall weight (kg)		1225		1357	
Weight and dimensions					
Overall length (mm)		l1		1491	
Width (mm)				2480	
Closed grab height (mm)		h33		1502	
Opened grab height (mm)		h34		2292	
Working Parameters					
Machine Equipment					
Teeth					
Fork spread minimum (mm)		b5		453	
Fork spread maximum (mm)		b5		453	
Other Data for Attachments					
Wear plate hardness				500	

Совместимость с машинами		CBG 2480 / 2000 MS		CBG 2480 / 2600 MS	
Reference number with bolted wearplate (WP)		790656		790658	
MLT 841-145 PS+		X		-	
MLT 850-145 V+		X		X	
MLT 961-160 V+ L		-		X	
MLT 1041-145 PS+L		X		-	
MLTX 841 - 145 PS+		X		-	
MLTX 850-145 V+		X		X	
MLTX 961-160 V+ L		-		X	
MLTX 1041-145 PS+L		X		-	
MLT 840-145 PS+ OLD		X		-	
MLT 845-100 H OLD		X		-	
MLT 845-120 OLD		X		-	
MLT 961-145 V+ L OLD		-		X	
MLT 1040-145 PS+ L OLD		X		-	
MLTX 840-140 PS+ OLD		X		-	
MLTX 845-120 OLD		X		-	
MLTX 845-120 H OLD		X		-	
MLTX 961-145 V+ L OLD		-		X	
MLTX 1040-140 PS+ L OLD		X		-	

ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ					
	Не требуется предрасположенность		Гидравлическая линия		Гидравлическое возвращение в бак
	Электрическая предрасположенность		Предрасположение платформы		Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров

**Головной офис**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com

В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA — Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров — Акционерный капитал: 39 668 399 евро — Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта