Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ВИЛЫ С ЗАХВАТОМ



Технические характеристики

- Прочная конструкция и усиленный захват для большей долговечности.
- Открытая конструкция.
- Захват очень хорошо удерживает навоз.
- Регулируемое раскрытие захвата большая точность работ.
- Верхние и нижние зубья легко снимать.
- Хорошо защищенные гидравлические компоненты.

[3D-фотография в верхней части этой страницы - ссылка FFGR 1500 / 600 - 52737500].

Потребительские преимущества

- Прочное универсальное навесное оборудование.
- Простота обработки прессованного навоза.
- Полное раскрытие захвата позволяет работать вплотную к стене.
- Универсальное навесное оборудование, позволяющее также работать с квадратными тюками.
- Более оперативная работа благодаря очень хорошей обзорности.

MANITOU ATTACHMENTS

Ширина (mm) 1535 1627 1700 1950 1950 2100 2400 Высота с закрытым ковшом (mm) h33 879 1138 1124 1138 1124 1138 1138 Высота с открытым ковшом (mm) h34 1675 1869 2093 1625 2093 1636 1615 Рабочие характеристики В	Ширина (mm) 1535 1627 1700 1950 1950 1950 Высота с закрытым ковшом (mm) h33 879 1138 1124 1138 1124 Высота с открытым ковшом (mm) h34 1675 1869 2093 1625 2093 Рабочие характеристики	Ширина (mm) 1535 1627 1700 1950 1950 2100 Высота с закрытым ковшом (mm) h33 879 1138 1124 1138 1124 1138 Высота с открытым ковшом (mm) h34 1675 1869 2093 1625 2093 1636 Рабочие характеристики Оборудование машины	225 2400
Высота с закрытым ковшом (mm) h33 879 1138 1124 1138 1124 1138 1138 1138 1398 Высота с открытым ковшом (mm) h34 1675 1869 2093 1625 2093 1636 1615 1615 1615 1615 1615 1615 161	Высота с закрытым ковшом (mm) h33 879 1138 1124 1138 1124 Высота с открытым ковшом (mm) h34 1675 1869 2093 1625 2093 Рабочие характеристики Оборудование машины Зубья / Пальцы 7 / 7 7 / 7 8 / 7 9 / 7 9 / 7 Совместимость с машинами FFGR 1500 / 600 FFGR 1500 / 900 FFGR 1700 FFGR 1950 DA Артикул - 52595596 751429 751404 751428 Каретка Аll-Тасћ® 52737500	Высота с закрытым ковшом (mm) h33 879 1138 1124 1138 1124 1138 1124 1138 Высота с открытым ковшом (mm) h34 1675 1869 2093 1625 2093 1636 Рабочие характеристики Оборудование машины	
Высота с открытым ковшом (mm) h34 1675 1869 2093 1625 2093 1636 1615 Рабочие характеристики	Высота с открытым ковшом (mm) h34 1675 1869 2093 1625 2093 Рабочие характеристики Оборудование машины Зубья / Пальцы 7 / 7 7 / 7 8 / 7 9 / 7 9 / 7 Совместимость с машинами Артикул - 52595596 751429 751404 751428 Каретка Аll-Тасћ® 52737500	Высота с открытым ковшом (mm) h34 1675 1869 2093 1625 2093 1636 Рабочие характеристики Оборудование машины	1100
Рабочие характеристики ВВ	Рабочие характеристики Оборудование машины Невы при	Рабочие характеристики В В В В В В В В В В В В В В В В В В В	1138
Оборудование машины 😽 👯 👭 👭 👭	Оборудование машины ДВ ДВ <td>Оборудование машины 👭 👭 👭 👭 👭</td> <td>1615</td>	Оборудование машины 👭 👭 👭 👭 👭	1615
	Зубья / Пальцы 7 / 7 7 / 7 8 / 7 9 / 7 9 / 7 Совместимость с машинами FFGR 1500 / 600 FFGR 1500 / 900 FFGR 1700 FFGR 1950 DA Артикул - 52595596 751429 751404 751428 Каретка All-Tach®		
	Зубья / Пальцы 7 / 7 7 / 7 8 / 7 9 / 7 9 / 7 Совместимость с машинами FFGR 1500 / 600 FFGR 1500 / 900 FFGR 1700 FFGR 1950 DA Артикул - 52595596 751429 751404 751428 Каретка All-Tach®		88
	Совместимость с машинами FFGR 1500 / 600 FFGR 1500 / 900 FFGR 1700 FFGR 1950 FFGR 1950 DA Артикул - 52595596 751429 751404 751428 Каретка All-Тасh® - - - - - - 4-х точечное крепление навесного 52740069 - <td< td=""><td></td><td>12 / 8</td></td<>		12 / 8
	Артикул - 52595596 751429 751404 751428 Каретка All-Tach®		
	ртикул - 52595596 751429 751404 751428 аретка All-Tach®		12 / 8
	Артикул - 52595596 751429 751404 751428 Каретка All-Tach®		12 / 8
	Артикул - 52595596 751429 751404 751428 Каретка All-Tach®		,
	Артикул - 52595596 751429 751404 751428 Каретка Аll-Тасћ®		
	Артикул - 52595596 751429 751404 751428 Каретка All-Tach®	Совместимость с машинами FFGR 1500 / 600 FFGR 1500 / 900 FFGR 1700 FFGR 1950 FFGR 1950 DA FFGR 2100	FFGR 2400
CONMORTHMORT, O MAINIMIANIN FEOD 1600 / 600 FEOD 1600 / 600 FEOD 1600 FEOD 1600	Каретка All-Тасћ® 52737500		
Совместимость с машинами FFGR 1500 / 600 FFGR 1500 / 900 FFGR 1700 FFGR 1950 FFGR 1950 DA FFGR 2100 FFGR 2	4-х точечное крепление навесного	Артикул - 52595596 751429 751404 751428 751403	751405
		Каретка All-Tach® 52737500	
Артикул - 52595596 751429 751404 751428 751403 75140		A. TOURIUMO PROFITABINE HARROUND	
Артикул - 52595596 751429 751404 751428 751403 75140 Каретка All-Tach® 52737500 - - - - - - -			-
Артикул - 52595596 751429 751404 751428 751403 75140 Каретка All-Tach®	Евро каретка 52742069	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	1


убья / Пальцы	7/7	7 / 7	8 / 7	9 / 7	9 / 7	10 / 7	12 / 8
Совместимость с машинами	FFGR 1500 / 600	FFGR 1500 / 900	FFGR 1700	FFGR 1950	FFGR 1950 DA	FFGR 2100	FFGR 2400
ртикул	-	52595596	751429	751404	751428	751403	751405
аретка All-Tach®	52737500	-			-		- 1
-х точечное крепление навесного	52742068	_		_	<u>-</u>		
борудования					-		
вро каретка	52742069	-	•	-	-	-	-
L530	X	•	•	•	•	•	
ICT 3-14	Х						
CT 3-14 +	Х		•		•	•	•
1LA 5-50 H	Х						
MLT 420-60 H	•	Х			•		-
1LT 625-75 H			Х		Х		
MLT 625 e	•	•	Х	•	Х	•	
MLT 630-115 (S1)				X		X	Х
MLT 630-115 (S2)	•	•	•	X	•	X	
MLT 630-115 V (S1)				X		X	Х
MLT 630-115 V (S2)		-	•	X	•	X	-
MLT 630-115 V CP (S1)			-	X		X	Х
MLT 630-115 V CP (S2)				X -		X	· ·
MLT 635-130 PS+ (S1) MLT 635-130 PS+ (S2)			•			X X	x x
ILT 635-140 V+ (S1)						X	X
1LT 635-140 V+ (S1)						X X	X
MLT 730-115 V (S1)				X		X	X
MLT 730-115 V (S2)			•	X		X	٨
MLT 730-115 V CP (S1)				X		X	Х
MLT 730-115 V CP (S1)				X		x	^
ILT 733-115						x	Х
MLT 733-115 (S2)						x	X
MLT 733-115 LSU (S1)						X	X
MLT 737-130 PS+ (S1)						X	X
MLT 738-130 PS+ (S1)						X	X
MLT 741-130 PS+ (S1)						X	X
MLT 741-140 V+ (S1)						X	Х
MLT 742-130 PS+ (S1)						X	Х
MLT 742-140 V+ (S1)						X	Х
ILT 841-145 PS+							Х
ILT 850-145 V+							Х
ILT 937-115 (S1)						Х	х
ILT 940-140 V+ (S1)						Х	Х
1LT 940-140 V+ (S2)						Х	Х
ILT 1041-145 PS+L							х
ILT-X 625-75 H			Х		X		
ILT-X 732						х	х
ILT-X 735 T LSU		-	-		-	Х	Х
ILT-X 737-130 PS+ (S2)						х	х
MLT-X 738-130 PS+ (S1)		-	-		-	Х	Х
ILT-X 741 T LSU						Х	Х
ILT-X 841 - 145 PS+			-			-	Х
NLT-X 850-145 V+							Х
NLT-X 1041-145 PS+L		-					Х
LM 412 H	Х						
LM 412 H	X						
LM 415 H	Х						
LM 415 H	X						
MLT 630-105 ST4 OLD				Х		Х	-
MLT 630-105 V CP ST4 OLD				Х		Х	
MLT 630-105 V ST4 OLD		-	-	Х		Х	
MLT 635-130 PS+ ST4 OLD						Х	Х
MLT 635-140 V+ ST4 OLD						Х	Х
NLT 730-115 V CP ST4 OLD				Χ		Χ	


универсальные вилы с захватом Созданный на 26 октября 2025 г., 7:14 UTC

Совместимость с машинами	FFGR 1500 / 600	FFGR 1500 / 900	FFGR 1700	FFGR 1950	FFGR 1950 DA	FFGR 2100	FFGR 2400
MLT 733-115 LSU ST4 OLD		-	-	-	-	Х	Х
MLT 733-115 ST4 OLD			-	-	-	Х	Х
MLT 737-130 PS+ ST4 OLD						X	X
MLT 741-140 V+ ST4 OLD	-		-	-	-	X	X
MLT 840-145 PS+ OLD							X
MLT 940-140 V+ ST4 OLD			-	-	-	Х	X
MLT 1040-145 PS+ L OLD							X
MLT-X 737-130 PS+ OLD			-	-	-	Х	X
MLT-X 741-140 V+ S1 OLD						X	X
MLT-X 840-140 PS+ OLD	-		-	-	-		X
MLT-X 1040-140 PS+ L OLD							X

ТАБЛИЦА СИМВОЈ	ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ								
×	Не требуется предрасположенность	88	Гидравлическая линия		Гидравлическое возвращение в бак				
	Электрическая предрасположенность		Предрасположение платформы		Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров				

Универсальные вилы с захватом - габаритный чертеж









Головной офис

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France (Франция) Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Комания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA — Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров — Акционерный капитал: 39 668 399 евро — Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта