

Technische fiche :

# KUILHAPPER







## Voordelen voor de klant

- Eenvoudige en kostefficiënte oplossing om opgehangen lasten te verplaatsen

## Technische kenmerken

- Versterkte structuur, stijfheid en levensduur.
- Body in hoog resistent staal.
- Tandem in hoog resistent staal voor een beter snijeffect.
- De zijdelingse structuren laten een goede indringing in de hoop toe, met een nauwkeurig snijeffect.
- Cilinders met grote diameter om krachtig te kunnen werken.
- Vastgeboute snijtanden voor een eenvoudiger onderhoud (behalve SHG 1700/850 : gelaste tanden).

Hoedanigheid		SHG 1600 / 1200	SHG 1800 / 1350	SHG 2200 / 1650	SHG 2400 / 1800
Capaciteit (kg)		1052	1184	1447	1579
Capaciteit van de koepel (l)		1169	1315	1608	1754
Gewicht					
Gewicht (kg)		705	749	835	936
Gewicht en afmetingen					
Totale lengte (mm)	l1	1295	1295	1295	1295
Breedte (mm)		1654	1854	2254	2454
Gesloten grijphoogte (mm)	h33	1010	1010	1010	1010
Geopende grijphoogte (mm)	h34	1475	1475	1475	1475
Diepte (mm)	p5	850	850	850	850
Operationele parameters					
Machine-apparatuur					
Tanden		14	14	14	14

Machine compatibiliteit	SHG 1600 / 1200	SHG 1800 / 1350	SHG 2200 / 1650	SHG 2400 / 1800
Referentienummer	52000380	52000381	52000382	52000383
ALT950	-	-	X	-
MLA-T 533-145 V+ - ST5	-	-	X	-
MLT 625-75 H	X	-	-	-
MLT 630-115	-	X	-	-
MLT 630-115 V	-	X	-	-
MLT 630-115 V CP	-	X	-	-
MLT 635-130 PS+	-	-	X	-
MLT 635-140 V+	-	-	X	-
MLT 730-115 V	-	X	-	-
MLT 730-115 V CP	-	X	-	-
MLT 733-115 LSU	-	-	-	X
MLT 737-130 PS+	-	-	-	X
MLT 741-130 PS+	-	-	-	X
MLT 741-140 V+	-	-	-	X
MLT 841-145 PS+	-	-	-	X
MLT 850-145 V+	-	-	-	X
MLT 940-140 V+	-	-	-	X
MLT 1041-145 PS+L	-	-	-	X
MLFX 625-75 H	X	-	-	-
MLFX 732	-	-	X	-
MLFX 735 T LSU	-	-	X	-
MLFX 737-130 PS+	-	-	-	X
MLFX 841 - 145 PS+	-	-	-	X
MLFX 850-145 V+	-	-	-	X
MLFX 1041-145 PS+L	-	-	-	X
MLT 630-105 ST4 <b>OLD</b>	-	X	-	-
MLT 630-105 V CP ST4 <b>OLD</b>	-	X	-	-
MLT 630-105 V ST4 <b>OLD</b>	-	X	-	-
MLT 635-130 PS+ ST4 <b>OLD</b>	-	-	X	-
MLT 635-140 V+ ST4 <b>OLD</b>	-	-	X	-
MLT 730-115 V CP ST4 <b>OLD</b>	-	X	-	-
MLT 730-115 V ST4 <b>OLD</b>	-	X	-	-
MLT 733-115 <b>OLD</b>	-	-	-	X
MLT 733-115 ST4 <b>OLD</b>	-	-	-	X
MLT 737-130 PS+ ST4 <b>OLD</b>	-	-	-	X
MLT 741-140 V+ ST4 <b>OLD</b>	-	-	-	X
MLT 840-145 PS+ <b>OLD</b>	-	-	-	X
MLT 940-140 V+ ST4 <b>OLD</b>	-	-	-	X
MLT 961-145 V+ L <b>OLD</b>	-	-	-	X
MLT 1040-145 PS+ L <b>OLD</b>	-	-	-	X
MLFX 737-130 PS+ <b>OLD</b>	-	-	-	X
MLFX 741-140 V+ S1 <b>OLD</b>	-	-	-	X
MLFX 840-140 PS+ <b>OLD</b>	-	-	-	X
MLFX 961-145 V+ L <b>OLD</b>	-	-	-	X
MLFX 1040-140 PS+ L <b>OLD</b>	-	-	-	X

TABEL VAN SYMBOLEN					
	Geen aanleg vereist		Hydraulische leiding		Hydraulische retour naar tank
	Elektrische voorbereiding		Voorpositionering platform		Voorpositionering bandenlichter, cilinderlichter



 **MANITOU**  
**HANDLING YOUR WORLD**

**Hoofdkantoor**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes