

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

ВИЛЫ ДЛЯ РЕЗКИ СИЛОСА







Потребительские преимущества







- Подходит для всех видов силоса.
- Эффективный и точный срез силосной ямы.
- Ровный срез силоса позволяет ограничить повторную ферментацию.
- Мощный инструмент для быстрого среза.
- Закрытая конструкция для ограничения потерь срезанного материала (кроме SHG 1700/850).

Технические характеристики

- Усиленная коробчатая конструкция для большей надежности и долговечности.
- Корпус изготовлен из легированной стали.
- Сверхпрочные зубья для легкого проникновения.
- Боковые резцы для легкого проникновения в яму и ровного среза.
- Увеличенный диаметр цилиндра для большей мощности.
- Режущая кромка ковша закреплена болтами – качественный срез и легкое техобслуживание (кроме SHG 1700/850: сварные).

Грузоподъемность		SHG 1600 / 1200	SHG 1800 / 1350	SHG 2200 / 1650	SHG 2400 / 1800
Грузоподъемность (kg)		1052	1184	1447	1579
Вместимость купола (l)		1169	1315	1608	1754
Вес					
Общий вес (kg)		705	749	835	936
Вес и размеры					
Общая длина (mm)	l1	1295	1295	1295	1295
Ширина (mm)		1654	1854	2254	2454
Высота с закрытым ковшом (mm)	h33	1010	1010	1010	1010
Высота с открытым ковшом (mm)	h34	1475	1475	1475	1475
Глубина (mm)	p5	850	850	850	850
Рабочие характеристики					
Оборудование машины					
Зубья		14	14	14	14

Совместимость с машинами	SHG 1600 / 1200	SHG 1800 / 1350	SHG 2200 / 1650	SHG 2400 / 1800
Артикул	52000380	52000381	52000382	52000383
ALT950	-	-	X	-
MLA-T 533-145 V+ - ST5	-	-	X	-
MLT 625-75 H	X	-	-	-
MLT 630-115	-	X	-	-
MLT 630-115 V	-	X	-	-
MLT 630-115 V CP	-	X	-	-
MLT 635-130 PS+	-	-	X	-
MLT 635-140 V+	-	-	X	-
MLT 730-115 V	-	X	-	-
MLT 730-115 V CP	-	X	-	-
MLT 733-115 LSU	-	-	-	X
MLT 737-130 PS+	-	-	-	X
MLT 741-130 PS+	-	-	-	X
MLT 741-140 V+	-	-	-	X
MLT 841-145 PS+	-	-	-	X
MLT 850-145 V+	-	-	-	X
MLT 937-115	-	-	-	X
MLT 940-140 V+	-	-	-	X
MLT 1041-145 PS+L	-	-	-	X
MLFX 625-75 H	X	-	-	-
MLFX 732	-	-	X	-
MLFX 735 T LSU	-	-	X	-
MLFX 737-130 PS+	-	-	-	X
MLFX 841 - 145 PS+	-	-	-	X
MLFX 850-145 V+	-	-	-	X
MLFX 1041-145 PS+L	-	-	-	X
MLT 630-105 ST4 OLD	-	X	-	-
MLT 630-105 V CP ST4 OLD	-	X	-	-
MLT 630-105 V ST4 OLD	-	X	-	-
MLT 635-130 PS+ ST4 OLD	-	-	X	-
MLT 635-140 V+ ST4 OLD	-	-	X	-
MLT 730-115 V CP ST4 OLD	-	X	-	-
MLT 730-115 V ST4 OLD	-	X	-	-
MLT 733-115 OLD	-	-	-	X
MLT 733-115 ST4 OLD	-	-	-	X
MLT 737-130 PS+ ST4 OLD	-	-	-	X
MLT 741-140 V+ ST4 OLD	-	-	-	X
MLT 840-145 PS+ OLD	-	-	-	X
MLT 940-140 V+ ST4 OLD	-	-	-	X
MLT 961-145 V+ L OLD	-	-	-	X
MLT 1040-145 PS+ L OLD	-	-	-	X
MLFX 737-130 PS+ OLD	-	-	-	X
MLFX 741-140 V+ S1 OLD	-	-	-	X
MLFX 840-140 PS+ OLD	-	-	-	X
MLFX 961-145 V+ L OLD	-	-	-	X
MLFX 1040-140 PS+ L OLD	-	-	-	X

ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ					
	Не требуется predisposition		Гидравлическая линия		Гидравлическое возвращение в бак
	Электрическая predisposition		Predisposition платформы		Predisposition манипулятора шин, манипулятора цилиндров



Головной офис

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта