Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:

## ВИЛЫ ДЛЯ РЕЗКИ СИЛОСА



## Технические характеристики

- Усиленная коробчатая конструкция для большей надежности и долговечности.
- Корпус изготовлен из легированной стали.
- Сверхпрочные зубья для легкого проникновения.
- Боковые резцы для легкого проникновения в яму и ровного среза.
- Увеличенный диаметр цилиндра для большей мощности.
- Режущая кромка ковша закреплена болтами качественный срез и легкое техобслуживание (кроме SHG 1700/850: сварные).

## Потребительские преимущества

- Подходит для всех видов силоса.
- Эффективный и точный срез силосной ямы.
- Ровный срез силоса позволяет ограничить повторную ферментацию.
- Мощный инструмент для быстрого среза.
- Закрытая конструкция для ограничения потерь срезаемого материала (кроме SHG 1700/850).



Грузоподъемность		SHG 1600 / 1200	SHG 1800 / 1350	SHG 2200 / 1650	SHG 2400 / 1800
Грузоподъемность (kg)		1052	1184	1447	1579
Вместимость купола (I)		1169	1315	1608	1754
Bec					
Общий вес (kg)		705	749	835	936
Вес и размеры					
Общая длина (mm)	l1	1295	1295	1295	1295
Ширина (mm)		1654	1854	2254	2454
Высота с закрытым ковшом (mm)	h33	1010	1010	1010	1010
Высота с открытым ковшом (mm)	h34	1475	1475	1475	1475
Глубина (mm)	p5	850	850	850	850
Рабочие характеристики					
Оборудование машины		<b>88</b>	<b>88</b>	<b></b>	<b>导导</b>
Зубья		14	14	14	14

Артикул ALT950 MLA-T 533-145 V+ - ST5 MLT 625-75 H	52000380 -	52000381	52000382	52000383
MLA-T 533-145 V+ - ST5				32000383
	•		X	
ALT 625-75 H	•	-	Х	
	X			
MLT 625 e	x		-	
MLT 630-115 (S1)		X		
MLT 630-115 (S2)		X		
MLT 630-115 V (S1)		X		
MLT 630-115 V (S2)	_	Х		
MLT 630-115 V CP (S1)		X		
, ,		X		
MLT 630-115 V CP (S2)				·
MLT 635-130 PS+ (S1)	•	•	X	
MLT 635-130 PS+ (S2)			X	
MLT 635-140 V+ (S1)	•	•	Х	•
MLT 635-140 V+ (S2)	•		X	•
MLT 730-115 V (S1)		X		•
MLT 730-115 V (S2)	-	X		
MLT 730-115 V CP (S1)		X		
MLT 730-115 V CP (S2)	-	Х		
MLT 733-115				Χ
MLT 733-115 (S2)			X	
MLT 733-115 LSU (S1)				Х
MLT 737-130 PS+ (S1)				Х
MLT 738-130 PS+ (S1)			X	X
MLT 741-130 PS+ (S1)				X
, ,				X
MLT 741-140 V+ (S1)	•	·		
MLT 742-130 PS+ (S1)	-			X
MLT 742-140 V+ (S1)	•			Х
MLT 841-145 PS+	•			X
MLT 850-145 V+	•	•	•	Х
MLT 937-115 (S1)	-			X
MLT 940-140 V+ (S1)	-			X
MLT 940-140 V+ (S2)	-	-	-	Х
MLT 1041-145 PS+L				X
MLT-X 625-75 H	Х			
MLT-X 732			Х	
MLT-X 735 T LSU	-		X	
MLT-X 738-130 PS+ (S1)			X	Χ
MLT-X 841 - 145 PS+				Х
MLT-X 850-145 V+				X
MLT-X 1041-145 PS+L				X
MLT 630-105 ST4 (OLD)		X		^
MLT 630-105 V CP ST4 OLD		X		
MLT 630-105 V ST4 <b>OLD</b>		X		
MLT 635-130 PS+ ST4 OLD	•		X	
MLT 635-140 V+ ST4 <b>OLD</b>			X	
MLT 730-115 V CP ST4 OLD	-	X		
MLT 730-115 V ST4 <b>OLD</b>		X		
MLT 733-115 ST4 OLD	-			Х
MLT 737-130 PS+ ST4 OLD				Χ
/LT 741-140 V+ ST4 (OLD)	-			Χ
MLT 840-145 PS+ <b>OLD</b>				X
MLT 940-140 V+ ST4 <b>OLD</b>				Х
/LT 961-145 V+ L OLD				X
MLT 1040-145 PS+ L <b>OLD</b>				X
MLT-X 737-130 PS+ OLD				
				X
MLT-X 737-130 PS+ (S2) OLD			-	X
MLT-X 741-140 V+ S1 OLD				X
MLT-X 840-140 PS+ OLD	-			Х
MLT-X 961-145 V+ L OLD MLT-X 1040-140 PS+ L OLD				Х

вилы для резки силоса Созданный на 4 декабря 2025 г., 14:21 UTC

ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ							
X	Не требуется предрасположенность	88	Гидравлическая линия		Гидравлическое возвращение в бак		
	Электрическая предрасположенность		Предрасположение платформы		Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров		





## Головной офис

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France (Франция) Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Комания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA — Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров — Акционерный капитал: 39 668 399 евро — Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта