

Technisches Datenblatt :

# **SHEAR GRAB**



## **Customer benefits**

- Suitable for any type of silage.
- Clean silage pit face, limits secondary fermentation.
- Powerful attachment for a fast cutting.
- Closed structure to limit material losses (except SHG 1700/850).

## **Technical characteristics**

- Boxed structure, rigidity & longevity.
- Body made of high resistance steels.
- Heavy duty teeth for easy penetration.
- Lateral shears for a good pit penetration & clean cutting.
- Increased cylinder diameter for more power.
- Bolt-on cutting teeth for easy maintenance (except SHG 1700/850: welded).

Capacities		SHG 1600 / 1200	SHG 1800 / 1350	SHG 2200 / 1650	SHG 2400 / 1800
Capacity (kg)		1052	1184	1447	1579
Heaped capacity (l)		1169	1315	1608	1754
Weight					
Overall weight (kg)		705	749	835	936
Weight and dimensions					
Overall length (mm)	l1	1295	1295	1295	1295
Width (mm)		1654	1854	2254	2454
Closed grab height (mm)	h33	1010	1010	1010	1010
Opened grab height (mm)	h34	1475	1475	1475	1475
Depth (mm)	p5	850	850	850	850
Working Parameters					
Machine Equipment					
Teeth		14	14	14	14

Maschinenkompatibilitäten	SHG 1600 / 1200	SHG 1800 / 1350	SHG 2200 / 1650	SHG 2400 / 1800
Reference number	52000380	52000381	52000382	52000383
ALT950	-	-	X	-
MLA-T 533-145 V+ - ST5	-	-	X	-
MLT 625-75 H	X	-	-	-
MLT 630-115	-	X	-	-
MLT 630-115 V	-	X	-	-
MLT 630-115 V CP	-	X	-	-
MLT 635-130 PS+	-	-	X	-
MLT 635-140 V+	-	-	X	-
MLT 730-115 V	-	X	-	-
MLT 730-115 V CP	-	X	-	-
MLT 733-115 LSU	-	-	-	X
MLT 737-130 PS+	-	-	-	X
MLT 741-130 PS+	-	-	-	X
MLT 741-140 V+	-	-	-	X
MLT 841-145 PS+	-	-	-	X
MLT 850-145 V+	-	-	-	X
MLT 940-140 V+	-	-	-	X
MLT 1041-145 PS+L	-	-	-	X
MLFX 625-75 H	X	-	-	-
MLFX 732	-	-	X	-
MLFX 735 T LSU	-	-	X	-
MLFX 737-130 PS+	-	-	-	X
MLFX 841 - 145 PS+	-	-	-	X
MLFX 850-145 V+	-	-	-	X
MLFX 1041-145 PS+L	-	-	-	X
MLT 630-105 ST4 <b>OLD</b>	-	X	-	-
MLT 630-105 V CP ST4 <b>OLD</b>	-	X	-	-
MLT 630-105 V ST4 <b>OLD</b>	-	X	-	-
MLT 635-130 PS+ ST4 <b>OLD</b>	-	-	X	-
MLT 635-140 V+ ST4 <b>OLD</b>	-	-	X	-
MLT 730-115 V CP ST4 <b>OLD</b>	-	X	-	-
MLT 730-115 V ST4 <b>OLD</b>	-	X	-	-
MLT 733-115 <b>OLD</b>	-	-	-	X
MLT 733-115 ST4 <b>OLD</b>	-	-	-	X
MLT 737-130 PS+ ST4 <b>OLD</b>	-	-	-	X
MLT 741-140 V+ ST4 <b>OLD</b>	-	-	-	X
MLT 840-145 PS+ <b>OLD</b>	-	-	-	X
MLT 940-140 V+ ST4 <b>OLD</b>	-	-	-	X
MLT 961-145 V+ L <b>OLD</b>	-	-	-	X
MLT 1040-145 PS+ L <b>OLD</b>	-	-	-	X
MLFX 737-130 PS+ <b>OLD</b>	-	-	-	X
MLFX 741-140 V+ S1 <b>OLD</b>	-	-	-	X
MLFX 840-140 PS+ <b>OLD</b>	-	-	-	X
MLFX 961-145 V+ L <b>OLD</b>	-	-	-	X
MLFX 1040-140 PS+ L <b>OLD</b>	-	-	-	X

TABELLE DER SYMBOLE					
	Keine Vorbereitung erforderlich		Hydraulikleitung		Rückführung zum Hydrauliköltank
	Elektrischer Anschluss		Arbeitsbühnen-Vorbereitung		Vorbereitung für Reifenklammer, Zylinderklammer



 **MANITOU**  
**HANDLING YOUR WORLD**

**Hauptsitz**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes