Fiche technique :

# SHEAR GRAB

## Customer benefits

- Suitable for any type of silage.
- Clean silage pit face, limits secondary fermentation.
- Powerful attachment for a fast cutting.
- Closed structure to limit material losses (except SHG 1700/850).

## Technical characteristics

- Boxed structure, rigidity & longevity.
- Body made of high resistance steels.
- Heavy duty teeth for easy penetration.
- Lateral shears for a good pit penetration & clean cutting.
- Increased cylinder diameter for more power.
- Bolt-on cutting teeth for easy maintenance (except SHG 1700/850: welded).

MANITOU GROUP ATTACHMENTS

| Capacities | | SHG 1600 / 1200 | SHG 1800 / 1350 | SHG 2200 / 1650 | SHG 2400 / 1800 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacity (kg) | | 1052 | 1184 | 1447 | 1579 |
| Heaped capacity (l) | | 1169 | 1315 | 1608 | 1754 |
| **Weight** | | | | | |
| Overall weight (kg) | | 705 | 749 | 835 | 936 |
| **Weight and dimensions** | | | | | |
| Overall length (mm) | l1 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 |
| Width (mm) | | 1654 | 1854 | 2254 | 2454 |
| Closed grab height (mm) | h33 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 |
| Opened grab height (mm) | h34 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 |
| Depth (mm) | p5 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| **Working Parameters** | | | | | |
| Machine Equipment | | | | | |
| Teeth | | 14 | 14 | 14 | 14 |

| Compatibilité machine | SHG 1600 / 1200 | SHG 1800 / 1350 | SHG 2200 / 1650 | SHG 2400 / 1800 |
|---|---|---|---|---|
| Reference number | 52000380 | 52000381 | 52000382 | 52000383 |
| ALT950 | - | - | X | - |
| MLA-T 533-145 V+ - ST5 | - | - | X | - |
| MLT 625-75 H | X | - | - | - |
| MLT 630-115 | - | X | - | - |
| MLT 630-115 V | - | X | - | - |
| MLT 630-115 V CP | - | X | - | - |
| MLT 635-130 PS+ | - | - | X | - |
| MLT 635-140 V+ | - | - | X | - |
| MLT 730-115 V | - | X | - | - |
| MLT 730-115 V CP | - | X | - | - |
| MLT 733-115 LSU | - | - | - | X |
| MLT 737-130 PS+ | - | - | - | X |
| MLT 741-130 PS+ | - | - | - | X |
| MLT 741-140 V+ | - | - | - | X |
| MLT 841-145 PS+ | - | - | - | X |
| MLT 850-145 V+ | - | - | - | X |
| MLT 940-140 V+ | - | - | - | X |
| MLT 1041-145 PS+L | - | - | - | X |
| MLT-X 625-75 H | X | - | - | - |
| MLT-X 732 | - | - | X | - |
| MLT-X 735 T LSU | - | - | X | - |
| MLT-X 737-130 PS+ | - | - | - | X |
| MLT-X 841 - 145 PS+ | - | - | - | X |
| MLT-X 850-145 V+ | - | - | - | X |
| MLT-X 1041-145 PS+L | - | - | - | X |
| MLT 630-105 ST4 OLD | - | X | - | - |
| MLT 630-105 V CP ST4 OLD | - | X | - | - |
| MLT 630-105 V ST4 OLD | - | X | - | - |
| MLT 635-130 PS+ ST4 OLD | - | - | X | - |
| MLT 635-140 V+ ST4 OLD | - | - | X | - |
| MLT 730-115 V CP ST4 OLD | - | X | - | - |
| MLT 730-115 V ST4 OLD | - | X | - | - |
| MLT 733-115 OLD | - | - | - | X |
| MLT 733-115 ST4 OLD | - | - | - | X |
| MLT 737-130 PS+ ST4 OLD | - | - | - | X |
| MLT 741-140 V+ ST4 OLD | - | - | - | X |
| MLT 840-145 PS+ OLD | - | - | - | X |
| MLT 940-140 V+ ST4 OLD | - | - | - | X |
| MLT 961-145 V+ L OLD | - | - | - | X |
| MLT 1040-145 PS+ L OLD | - | - | - | X |
| MLT-X 737-130 PS+ OLD | - | - | - | X |
| MLT-X 741-140 V+ S1 OLD | - | - | - | X |
| MLT-X 840-140 PS+ OLD | - | - | - | X |
| MLT-X 961-145 V+ L OLD | - | - | - | X |
| MLT-X 1040-140 PS+ L OLD | - | - | - | X |

| TABLEAU DES SYMBOLES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Aucune prédisposition requise | | Ligne hydraulique en tête de flèche | | Retour hydraulique au réservoir |
| | Prédisposition électrique | | Prédisposition nacelle | | Prédisposition pinces à pneus, pinces à vérins |

**Siège Social**
B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France
Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com

Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.
Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes