

Ficha técnica :

2-HOOK JIB



Customer benefits

- Robust solution for handling suspended loads.
- Jib fitted with 2 hooks to meet various needs of building sites.
- Adaptability for all yard handling applications

Technical characteristics

- 2 capacity / outreach couples.
- Safety: homologated swivel self locking hook.

[The 3D picture at the top of this page is the reference P 4000 - 921321].







 **ATTACHMENTS**

| Technical characteristics | | P 4000 | P 6000 |
|------------------------------------|----|--------|--------|
| Distance to center of gravity (mm) | | 785 | 950 |
| Capacities | | | |
| Capacity (kg) | | 4000 | 6000 |
| Capacity 2 (kg) | | 1200 | 2000 |
| Weight | | | |
| Overall weight (kg) | | 210 | 282 |
| Dimensions | | | |
| Max. outreach (mm) | | 708 | 808 |
| Max @ outreach 2 (mm) | | 2708 | 2708 |
| Weight and dimensions | | | |
| Overall length (mm) | 11 | 2838 | 2838 |
| Width (mm) | | 830 | 830 |
| Working Parameters | | | |
| Machine Equipment | | ✕ | ✕ |

| Compatibilidad de la máquina | | P 4000 | P 6000 |
|-------------------------------------|--|--------|--------|
| Reference number | | 653226 | - |
| MT 730 H | | X | - |
| MT 735 75D ST5 | | X | - |
| MT 930 H | | X | - |
| MT 930 HA | | X | - |
| MT 935 75D ST5 | | X | - |
| MT 1135 75 D | | X | - |
| MT 1135 H 100D | | X | - |
| MT 1335 75D ST5 | | X | - |
| MT 1335 100D ST5 | | X | - |
| MT 1335 H 75D ST5 | | X | - |
| MT 1335 H 100D ST5 | | X | - |
| MT 1840 easy ST5 | | X | - |
| MTX 1440 | | X | - |
| MTX 1440 A | | X | - |
| MTX 1840 | | X | - |
| MTX 1840 A | | X | - |
| MXT 840 K | | X | - |
| MXT 840 P | | X | - |
| MXT 1740 K | | X | - |
| MXT 1740 P | | X | - |
| MLT 845-100 H OLD | | - | X |
| MLT 845-120 OLD | | - | X |
| MLTX 845-120 OLD | | - | X |
| MLTX 845-120 H OLD | | - | X |
| MRTX 2470 Privilege Plus OLD | | X | - |
| MT 733 Easy OLD | | X | - |
| MT 933 Easy OLD | | X | - |
| MT 1033 easy OLD | | X | - |
| MT 1135 OLD | | X | - |
| MT 1135 easy ST5 OLD | | X | - |
| MT 1135 H easy ST5 OLD | | X | - |
| MT 1135 HA Easy ST5 OLD | | X | - |
| MT 1440 OLD | | X | - |
| MT 1440 A OLD | | X | - |
| MT 1440 HA OLD | | X | - |
| MT 1840 OLD | | X | - |
| MT 1840 A OLD | | X | - |
| MT 1840 HA OLD | | X | - |
| Reference number E-RECO | | 921321 | 921322 |
| MRT 1645 75 | | X | X |
| MRT 1645 115 | | X | X |
| MRT 1845 75 | | X | X |
| MRT 1845 115 | | X | X |
| MRT 2145 115 | | X | X |
| MRT 2260 | | X | X |
| MRT 2260 e | | X | X |
| MRT 2545 115 | | X | X |
| MRT 2570 | | X | X |
| MRT 2660 | | X | X |
| MRT 2660 e | | X | X |
| MRT 3060 | | X | X |
| MRT 3570 | | X | X |
| MRT 3570 ES | | X | X |
| MRTX 1645 | | X | X |
| MRTX 1845 | | X | X |
| MRTX 2145 | | X | X |
| MRTX 2260 | | X | X |
| MRTX 2545 | | X | X |
| MRTX 2570 | | X | X |
| MRTX 2660 | | X | X |
| MRTX 3060 | | X | X |
| MRTX 3570 | | X | X |

| Compatibilidad de la máquina | P 4000 | P 6000 |
|--------------------------------------|--------|--------|
| MRT-X 3570 ES | X | X |
| MRT 1640 Easy T4 S2 360° OLD | X | - |
| MRT 1840 Easy T4 S2 360° OLD | X | - |
| MRT 1840 Easy T4 S2 400° OLD | X | - |
| MRT 2145 Easy T4 S2 360° OLD | X | - |
| MRT 2145 Easy T4 S2 400° OLD | X | - |
| MRT 2150 Privilege Plus OLD | X | - |
| MRT 2470 Privilege Plus OLD | X | - |
| MRT 2545 Easy T4 S2 360° OLD | X | - |
| MRT 2545 Easy T4 S2 400° OLD | X | - |
| MRT 2550 Privilege Plus OLD | X | - |
| MRT 3050 Privilege Plus OLD | X | - |
| MRT 3255 Privilege Plus OLD | X | - |
| MRT-X 1840 Easy 360° OLD | X | - |
| MRT-X 1840 Easy 400° OLD | X | - |
| MRT-X 2150 Privilege Plus OLD | X | - |
| MRT-X 2470 Privilege Plus OLD | X | - |
| MRT-X 2545 Easy 360° OLD | X | - |
| MRT-X 2545 Easy 400° OLD | X | - |
| MRT-X 2550 Privilege Plus OLD | X | - |
| MRT-X 3050 Privilege Plus OLD | X | - |
| MRT-X 3255 Privilege Plus OLD | X | - |

TABLA DE SÍMBOLOS

| | | | | | |
|---|-------------------------------|---|---------------------------------|---|--|
|  | No se requiere predisposición |  | Línea hidráulica |  | Retorno al depósito de aceite hidráulico |
|  | Predisposición eléctrica |  | Predisposición de la plataforma |  | Predisposición manipulador de neumáticos, de cilindros |



Oficina Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Francia

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes