Fiche technique:

POTENCE



Caractéristiques techniques

- 2 capacités différentes indiquées sur la potence en fonction du déport.
- Sécurité: La potence est équipée de crochets pivotants homologués et autobloquants.

[La photo 3D en haut de cette page est la référence P 4000 - 921321].

Bénéfices client

- Solution robuste et simple pour la manipulation de charges suspendues.
- Potence équipée de 2 crochets pour mieux s'adapter aux différentes configurations des sites de construction.



Caractéristiques techniques		P 4000	P 6000
Distance du centre de gravité (mm)		785	950
Capacités			
Capacité nominale (kg)		4000	6000
Capacité 2 (kg)		1200	2000
Poids			
Poids (kg)		210	282
Dimensions			
Déport maximal (mm)		708	808
Déport maximal 2 (mm)		2708	2708
Poids et dimensions			
Longueur hors-tout (mm)	I1	2838	2838
Largeur (mm)		830	830
Paramètres de travail			
Équipement machine requis		×	X

Compatibilité machine	P 4000	P 6000
Numéro de référence	653226	
MT 625 H	X	
MT 625 H Comfort	X	·
MT 625 HA	X	
MT 730 H	X	·
MT 735 75D ST5	X	
MT 930 H	X	·
MT 930 HA	X	
MT 935 75D ST5	X	·
MT 1135 75 D	X	
MT 1135	X	·
MT 1135 H 100D	X	
MT 1335 75D ST5	X	·
MT 1335 100D ST5	X	
MT 1335 H 75D ST5	X	·
MT 1335 H 100D ST5	X	
MT 1335 HA 75D ST5	X	
MT 1335 HA 100D ST5	X	
MT 1440	X	·
MT 1440 e	X	
MT 1840	X	·
MT 1840 A	X	
MT 1840 e	X	·
MT 1840 easy ST5	X	
MT 1840 HA	X	·
MT-X 625 H	X	·
MT-X 625 H Comfort	X	·
MT-X 625 HA Comfort	X	·
MT-X 735	X	·
MT-X 1135	X	·
MT-X 1440	X	·
MT-X 1440 A	X	·
MT-X 1840	X	
MT-X 1840 A	X	
MXT 840 P	X	·
MXT 1740 P	X	
MLT 845-100 H (OLD)		X
MLT 845-120 OLD		X
MLT-X 845-120 OLD		X
MLT-X 845-120 H OLD		X
MRT-X 2470 Privilege Plus OLD	X	
MT 733 Easy OLD	X	
MT 933 Easy OLD	X	
MT 1033 easy OLD	X	
MT 1135 easy ST5 OLD	X	
MT 1135 H easy ST5 OLD	X	
MT 1135 HA Easy ST5 OLD	X	·
MT 1440 A OLD	X	
MT 1440 HA (OLD)	X	·
Numéro de référence E-RECO	921321	921322
MRT 1645 75	X	X
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Numéro de référence E-RECO	921321	921322		
MRT 1645 75	X	X		
MRT 1645 115	X	X		
MRT 1845 75	X	X		
MRT 1845 115	X	X		
MRT 2145 115	X	X		
MRT 2260	Х	X		
MRT 2260 e	X	X		
MRT 2545 115	Х	X		
MRT 2570	X	X		
MRT 2660	Х	X		
MRT 2660 e	X	X		
MRT 3060	X	Х		
MRT 3570	X	X		

POTENCE Document créé le 14 décembre 2025 à 19:10 UTC

Compatibilité machine	P 4000	P 6000		
MRT 3570 ES	Х	Х		
MRT-X 1645	Х	Х		
MRT-X 1845	Х	X		
MRT-X 2145	Х	Х		
MRT-X 2260	Х	Х		
MRT-X 2545	Х	Х		
MRT-X 2570	Х	X		
MRT-X 2660	Х	X		
MRT-X 3060	Х	X		
MRT-X 3570	Х	X		
MRT-X 3570 ES	Х	Х		
MRT 1640 Easy T4 S2 360° OLD	X			
MRT 1840 Easy T4 S2 360° OLD	Х			
MRT 1840 Easy T4 S2 400° OLD	X			
MRT 2145 Easy T4 S2 360° OLD	Х			
MRT 2145 Easy T4 S2 400° OLD	X			
MRT 2150 Privilege Plus OLD	Х			
MRT 2470 Privilege Plus OLD	Х			
MRT 2545 Easy T4 S2 360° OLD	X			
MRT 2545 Easy T4 S2 400° OLD	X			
MRT 2550 Privilege Plus OLD	X			
MRT 3050 Privilege Plus OLD	X			
MRT 3255 Privilege Plus OLD	X			
MRT-X 1840 Easy 360° OLD	X			
MRT-X 1840 Easy 400° OLD	X			
MRT-X 2150 Privilege Plus OLD	X			
MRT-X 2470 Privilege Plus OLD	Х	·		
MRT-X 2545 Easy 360° OLD	Х			
MRT-X 2545 Easy 400° OLD	Х	·		
MRT-X 2550 Privilege Plus OLD	Х			
MRT-X 3050 Privilege Plus OLD	Х			
MRT-X 3255 Privilege Plus OLD	Х			

TABLEAU DES SYMBOLES					
X	Aucune prédisposition requise	88	Ligne hydraulique en tête de flèche		Retour hydraulique au réservoir
	Prédisposition électrique		Prédisposition nacelle		Prédisposition pinces à pneus, pinces à vérins





Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes