

Fiche technique :

# 2-HOOK JIB



## Customer benefits

- Robust solution for handling suspended loads.
- Jib fitted with 2 hooks to meet various needs of building sites.
- Adaptability for all yard handling applications

## Technical characteristics

- 2 capacity / outreach couples.
- Safety: homologated swivel self locking hook.

[The 3D picture at the top of this page is the reference P 4000 - 921321].







 **ATTACHMENTS**

Technical characteristics		P 4000	P 6000
Distance to center of gravity (mm)		785	950
Capacities			
Capacity (kg)		4000	6000
Capacity 2 (kg)		1200	2000
Weight			
Overall weight (kg)		210	282
Dimensions			
Max. outreach (mm)		708	808
Max @ outreach 2 (mm)		2708	2708
Weight and dimensions			
Overall length (mm)	11	2838	2838
Width (mm)		830	830
Working Parameters			
Machine Equipment		✕	✕

Compatibilité machine		P 4000	P 6000
Reference number		653226	-
MT 730 H		X	-
MT 735 75D ST5		X	-
MT 930 H		X	-
MT 930 HA		X	-
MT 935 75D ST5		X	-
MT 1135 75 D		X	-
MT 1135 H 100D		X	-
MT 1335 75D ST5		X	-
MT 1335 100D ST5		X	-
MT 1335 H 75D ST5		X	-
MT 1335 H 100D ST5		X	-
MT 1840 easy ST5		X	-
MT-FX 1440		X	-
MT-FX 1440 A		X	-
MT-FX 1840		X	-
MT-FX 1840 A		X	-
MXT 840 K		X	-
MXT 840 P		X	-
MXT 1740 K		X	-
MXT 1740 P		X	-
MLT 845-100 H <b>OLD</b>		-	X
MLT 845-120 <b>OLD</b>		-	X
MLT-FX 845-120 <b>OLD</b>		-	X
MLT-FX 845-120 H <b>OLD</b>		-	X
MRT-FX 2470 Privilege Plus <b>OLD</b>		X	-
MT 733 Easy <b>OLD</b>		X	-
MT 933 Easy <b>OLD</b>		X	-
MT 1033 easy <b>OLD</b>		X	-
MT 1135 <b>OLD</b>		X	-
MT 1135 easy ST5 <b>OLD</b>		X	-
MT 1135 H easy ST5 <b>OLD</b>		X	-
MT 1135 HA Easy ST5 <b>OLD</b>		X	-
MT 1440 <b>OLD</b>		X	-
MT 1440 A <b>OLD</b>		X	-
MT 1440 HA <b>OLD</b>		X	-
MT 1840 <b>OLD</b>		X	-
MT 1840 A <b>OLD</b>		X	-
MT 1840 HA <b>OLD</b>		X	-
Reference number E-RECO		921321	921322
MRT 1645 75		X	X
MRT 1645 115		X	X
MRT 1845 75		X	X
MRT 1845 115		X	X
MRT 2145 115		X	X
MRT 2260		X	X
MRT 2260 e		X	X
MRT 2545 115		X	X
MRT 2570		X	X
MRT 2660		X	X
MRT 2660 e		X	X
MRT 3060		X	X
MRT 3570		X	X
MRT 3570 ES		X	X
MRT-FX 1645		X	X
MRT-FX 1845		X	X
MRT-FX 2145		X	X
MRT-FX 2260		X	X
MRT-FX 2545		X	X
MRT-FX 2570		X	X
MRT-FX 2660		X	X
MRT-FX 3060		X	X
MRT-FX 3570		X	X

Compatibilité machine	P 4000	P 6000
MRT-X 3570 ES	X	X
MRT 1640 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>	X	-
MRT 1840 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>	X	-
MRT 1840 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>	X	-
MRT 2145 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>	X	-
MRT 2145 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>	X	-
MRT 2150 Privilège Plus <b>OLD</b>	X	-
MRT 2470 Privilège Plus <b>OLD</b>	X	-
MRT 2545 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>	X	-
MRT 2545 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>	X	-
MRT 2550 Privilège Plus <b>OLD</b>	X	-
MRT 3050 Privilège Plus <b>OLD</b>	X	-
MRT 3255 Privilège Plus <b>OLD</b>	X	-
MRT-X 1840 Easy 360° <b>OLD</b>	X	-
MRT-X 1840 Easy 400° <b>OLD</b>	X	-
MRT-X 2150 Privilège Plus <b>OLD</b>	X	-
MRT-X 2470 Privilège Plus <b>OLD</b>	X	-
MRT-X 2545 Easy 360° <b>OLD</b>	X	-
MRT-X 2545 Easy 400° <b>OLD</b>	X	-
MRT-X 2550 Privilège Plus <b>OLD</b>	X	-
MRT-X 3050 Privilège Plus <b>OLD</b>	X	-
MRT-X 3255 Privilège Plus <b>OLD</b>	X	-

## TABLEAU DES SYMBOLES

	Aucune prédisposition requise		Ligne hydraulique en tête de flèche		Retour hydraulique au réservoir
	Prédisposition électrique		Prédisposition nacelle		Prédisposition pinces à pneus, pinces à vérins



**Siège Social**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes