

Ficha técnica :

# JIB COM 2 GANCHOS



## Características técnicas

- 2 pares de capacidade / alcance.
- Segurança: gancho rotativo de bloqueio automático homologado.

[A foto 3D no topo desta página é a referência P 4000 - 921321].







## Benefícios para o cliente

- Solução robusta para movimentação de cargas suspensas.
- Jib equipado com 2 ganchos para atender a várias necessidades dos estaleiros de obras.
- Adaptabilidade para todas as aplicações de movimentação de cargas dos estaleiros.

Características técnicas		P 4000	P 6000 c\ e reco
Distância ao centro de gravidade (mm)		785	950
Capacidade			
Capacidade (kg)		4000	6000
Capacidade 2 (kg)		1200	2000
Weight			
Peso (kg)		210	282
Dimensions			
Alcance máx. (mm)		708	808
Máx. @ alcance 2 (mm)		2708	2708
Peso e dimensões			
Comprimento total (mm)	11	2838	2838
Largura (mm)		830	830
Parâmetros de trabalho			
Equipamento da máquina		✕	✕

Máquina de compatibilidades	P 4000	P 6000 c\ e reco
Número de referência	653226	-
MT 625 H	X	-
MT 625 H Comfort	X	-
MT 730 H	X	-
MT 735 75D ST5	X	-
MT 930 H	X	-
MT 935 75D ST5	X	-
MT 1135 75 D	X	-
MT 1135	X	-
MT 1135 H 100D	X	-
MT 1335 75D ST5	X	-
MT 1335 100D ST5	X	-
MT 1335 H 75D ST5	X	-
MT 1335 H 100D ST5	X	-
MT 1335 HA 75D ST5	X	-
MT 1335 HA 100D ST5	X	-
MT 1440	X	-
MT 1440 e	X	-
MT 1840	X	-
MT 1840 e	X	-
MT 1840 easy ST5	X	-
MT-FX 625 H	X	-
MT-FX 625 H Comfort	X	-
MT-FX 625 HA Comfort	X	-
MT-FX 735	X	-
MT-FX 1135	X	-
MT-FX 1440	X	-
MT-FX 1840	X	-
MXT 840 P	X	-
MXT 1740 P	X	-
MLT 845-100 H <span style="border: 1px solid black; border-radius: 5px; padding: 2px;">OLD</span>	-	X
MLT 845-120 <span style="border: 1px solid black; border-radius: 5px; padding: 2px;">OLD</span>	-	X
MLFX 845-120 <span style="border: 1px solid black; border-radius: 5px; padding: 2px;">OLD</span>	-	X
MLFX 845-120 H <span style="border: 1px solid black; border-radius: 5px; padding: 2px;">OLD</span>	-	X
MRT-FX 2470 Privilège Plus <span style="border: 1px solid black; border-radius: 5px; padding: 2px;">OLD</span>	X	-
MT 625 HA <span style="border: 1px solid black; border-radius: 5px; padding: 2px;">OLD</span>	X	-
MT 733 Easy <span style="border: 1px solid black; border-radius: 5px; padding: 2px;">OLD</span>	X	-
MT 930 HA <span style="border: 1px solid black; border-radius: 5px; padding: 2px;">OLD</span>	X	-
MT 933 Easy <span style="border: 1px solid black; border-radius: 5px; padding: 2px;">OLD</span>	X	-
MT 1033 easy <span style="border: 1px solid black; border-radius: 5px; padding: 2px;">OLD</span>	X	-
MT 1135 easy ST5 <span style="border: 1px solid black; border-radius: 5px; padding: 2px;">OLD</span>	X	-
MT 1135 H easy ST5 <span style="border: 1px solid black; border-radius: 5px; padding: 2px;">OLD</span>	X	-
MT 1135 HA Easy ST5 <span style="border: 1px solid black; border-radius: 5px; padding: 2px;">OLD</span>	X	-
MT 1440 A ST4 <span style="border: 1px solid black; border-radius: 5px; padding: 2px;">OLD</span>	X	-
MT 1440 HA ST4 <span style="border: 1px solid black; border-radius: 5px; padding: 2px;">OLD</span>	X	-
MT 1840 A STG4 <span style="border: 1px solid black; border-radius: 5px; padding: 2px;">OLD</span>	X	-
MT 1840 HA ST4 <span style="border: 1px solid black; border-radius: 5px; padding: 2px;">OLD</span>	X	-
MT-FX 1440 A <span style="border: 1px solid black; border-radius: 5px; padding: 2px;">OLD</span>	X	-
MT-FX 1840 A <span style="border: 1px solid black; border-radius: 5px; padding: 2px;">OLD</span>	X	-
Número de referência E-RECO	921321	921322
MRT 1645 75	X	X
MRT 1645 115	X	X
MRT 1845 75	X	X
MRT 1845 115	X	X
MRT 2145 115	X	X
MRT 2260	X	X
MRT 2260 e	X	X
MRT 2545 115	X	X
MRT 2570	X	X
MRT 2660	X	X
MRT 2660 e	X	X
MRT 3060	X	X
MRT 3570	X	X

Máquina de compatibilidades	P 4000	P 6000 c\ e reco
MRT 3570 ES	X	X
MRT-X 1645	X	X
MRT-X 1845	X	X
MRT-X 2145	X	X
MRT-X 2260	X	X
MRT-X 2545	X	X
MRT-X 2570	X	X
MRT-X 2660	X	X
MRT-X 3060	X	X
MRT-X 3570	X	X
MRT-X 3570 ES	X	X
MRT 1640 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>	X	-
MRT 1840 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>	X	-
MRT 1840 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>	X	-
MRT 2145 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>	X	-
MRT 2145 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>	X	-
MRT 2150 Privilege Plus <b>OLD</b>	X	-
MRT 2470 Privilege Plus <b>OLD</b>	X	-
MRT 2545 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>	X	-
MRT 2545 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>	X	-
MRT 2550 Privilege Plus <b>OLD</b>	X	-
MRT 3050 Privilege Plus <b>OLD</b>	X	-
MRT 3255 Privilege Plus <b>OLD</b>	X	-
MRT-X 1840 Easy 360° <b>OLD</b>	X	-
MRT-X 1840 Easy 400° <b>OLD</b>	X	-
MRT-X 2150 Privilege Plus <b>OLD</b>	X	-
MRT-X 2470 Privilege Plus <b>OLD</b>	X	-
MRT-X 2545 Easy 360° <b>OLD</b>	X	-
MRT-X 2545 Easy 400° <b>OLD</b>	X	-
MRT-X 2550 Privilege Plus <b>OLD</b>	X	-
MRT-X 3050 Privilege Plus <b>OLD</b>	X	-
MRT-X 3255 Privilege Plus <b>OLD</b>	X	-

TABELA DE SÍMBOLOS					
	Não é necessária predisposição		Linha hidráulica		Retorno hidráulico ao reservatório
	Predisposição eléctrica		Predisposição da plataforma		Predisposição manipulador de pneus, do manipulador de cilindros



**Sede Central**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes