

Technisches Datenblatt :

3-HOOK JIB



Technische Merkmale

- 3 Tragfähigkeiten / Ausfahrpaare.
- Sicherheit: homologierter, schwenkbarer, selbstsichernder Haken.

[Das 3D-Foto oben auf dieser Seite ist Referenz P 25 T - 53010431].

Kundenvorteile

- Perfektes Anbaugerät für alle schweren Hängelasten.
- Ausleger mit 3 Haken für die verschiedenen Anforderungen von Baustellen.
- Anpassungsfähigkeit für alle Anwendungen auf Baustellen

Technische Merkmale	JH 16 T - 10 T - 7.5 T	JH 20 T - 14 T - 10 T	JH 13.5 T - 10 T - 7.5 T	P 9 T	P 13 T	P 18 T	P 25 T	P 36 T	P 40 T (Available upon request)
Abstand zum Schwerpunkt (mm)	821	821	821	718	833	821	901	930	-
Kapazität									
Tragfähigkeit (kg)	16000	20000	13500	9000	13000	18000	25000	36000	40000
Tragfähigkeit 2 (kg)	10000	14000	10000	5000	10000	14000	18000	16000	22000
Tragfähigkeit 3 (kg)	7500	10000	7500	2000	7500	10000	13000	10000	-
Gewicht									
Gewicht (kg)	555	590	555	295	560	570	890	1490	3500
Abmessungen									
Max. Reichweite (mm)	700	700	700	470	700	700	700	905	905
Max. bei Reichweite 2 (mm)	1350	1350	1350	1385	1350	1350	1250	2005	905
Max. bei Reichweite 3 (mm)	2000	2000	2000	2300	2000	2000	1800	3000	3000
Gewicht und Abmessungen									
Gesamtlänge (mm)	11	2215	2215	2215	2518	2215	2215	2085	3351
Breite (mm)	830	830	830	815	800	830	850	1170	-
Arbeitsparameter									
Maschinenausrüstung	X	X	X	X	X	X	X	X	-

Machines compatibility	JH 16 T - 10 T - 7.5 T	JH 20 T - 14 T - 10 T	JH 13.5 T - 10 T - 7.5 T	P 9 T	P 13 T	P 18 T	P 25 T	P 36 T	P 40 T (Available upon request)
Teile-Nummer	-	-	-	-	-	-	-	-	939100
Teile-Nummer E-RECO	52701741	52701742	52701740	930830	53009841	53011885	53010431	52604320	-
MHT 790 Mining ST5	-	-	-	X	-	-	-	-	-
MHT 790 ST5	-	-	-	X	-	-	-	-	-
MHT 10135 ST5	-	-	X	-	-	-	-	-	-
MHT 10160 ST5	X	-	-	-	-	-	-	-	-
MHT 10200 ST5	-	X	-	-	-	-	-	-	-
MHT 11250 Mining ST5	-	-	-	-	-	-	-	X	-
MHT 11250 ST5	-	-	-	-	-	-	-	X	-
MHT 12330	-	-	-	-	-	-	-	X	X
MHT-X 790 ST3A	-	-	-	X	-	-	-	-	-
MHT-X 10135 ST3A	-	-	X	-	-	-	-	-	-
MHT-X 10160 ST3A	X	-	-	-	-	-	-	-	-
MHT-X 10200 ST3A	-	X	-	-	-	-	-	-	-
MHT-X 11250 Mining	-	-	-	-	-	-	-	X	-
MHT-X 11250 ST3A	-	-	-	-	-	-	-	X	-
MHT-X 12330	-	-	-	-	-	-	-	X	X
MRT 2260 e	-	-	-	X	-	-	-	-	-
MRT 2570	-	-	-	X	-	-	-	-	-
MRT 2660 e	-	-	-	X	-	-	-	-	-
MRT 3570	-	-	-	X	-	-	-	-	-
MRT 3570 ES	-	-	-	X	-	-	-	-	-
MHT 790 OLD	-	-	-	X	-	-	-	-	-
MHT 10130 OLD	-	-	-	-	X	-	-	-	-
MHT 10180 OLD	-	-	-	-	-	X	-	-	-
MHT 10230 OLD	-	-	-	-	-	-	X	-	-
MHT 14350 OLD	-	-	-	-	-	-	-	-	X
MHT-X 790 OLD	-	-	-	X	-	-	-	-	-
MHT-X 790 Mining OLD	-	-	-	X	-	-	-	-	-
MHT-X 14350 OLD	-	-	-	-	-	-	-	-	X
MRT 2470 Privilege Plus OLD	-	-	-	X	-	-	-	-	-
MRTX 2470 Privilege Plus OLD	-	-	-	-	X	-	-	-	-

TABELLE DER SYMBOLE					
	Keine Vorbereitung erforderlich		Hydraulikleitung		Rückführleitung zum Hydrauliköltank
	Elektrischer Anschluss		Arbeitsbühnen-Vorbereitung		Vorbereitung für Reifenklammer, Zylinderklammer



Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre gezeigten Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken.
MANITOU BF SA - Aktiengesellschaft mit Vorstand - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 Handelsregister (RCS) Nantes