

Ficha técnica :

PLUMIN CON 3 GANCHOS



Beneficios para el cliente

- Perfect attachments for all heavy suspended loads.
- Jib fitted with 3 hooks to meet various needs of building sites.
- Adaptability for all yard handling applications.

Características técnicas

- 3 capacity / outreach couples.
- Safety: homologated swivel self locking hook.

[The 3D picture at the top of this page is the reference P 25 T - 53010431].

 **ATTACHMENTS**

| Características técnicas | | JH 16 T - 10 T - 7.5 T | JH 20 T - 14 T - 10 T | JH 13.5 T - 10 T - 7.5 T | P 9 T | P 13 T | P 18 T | P 25 T | P 36 T | P 40 T (Disponible bajo pedido) |
|--------------------------------------|----|------------------------|-----------------------|--------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|---------------------------------|
| Distancia al centro de gravedad (mm) | | 821 | 821 | 821 | 718 | 833 | 821 | 901 | 930 | - |
| Capacidad | | | | | | | | | | |
| Capacidad (kg) | | 16000 | 20000 | 13500 | 9000 | 13000 | 18000 | 25000 | 36000 | 40000 |
| Capacidad 2 (kg) | | 10000 | 14000 | 10000 | 5000 | 10000 | 14000 | 18000 | 16000 | 22000 |
| Capacidad 3 (kg) | | 7500 | 10000 | 7500 | 2000 | 7500 | 10000 | 13000 | 10000 | - |
| Weight | | | | | | | | | | |
| Peso (kg) | | 555 | 590 | 555 | 295 | 560 | 570 | 890 | 1490 | 3500 |
| Dimensiones | | | | | | | | | | |
| Alcance máx (mm) | | 700 | 700 | 700 | 470 | 700 | 700 | 700 | 905 | 905 |
| Alcance máx. 2 (mm) | | 1350 | 1350 | 1350 | 1385 | 1350 | 1350 | 1250 | 2005 | 905 |
| Alcance máx. 3 (mm) | | 2000 | 2000 | 2000 | 2300 | 2000 | 2000 | 1800 | 3000 | 3000 |
| Peso y dimensión | | | | | | | | | | |
| Longitud total (mm) | I1 | 2215 | 2215 | 2215 | 2518 | 2215 | 2215 | 2085 | 3351 | - |
| Anchura (mm) | | 830 | 830 | 830 | 815 | 800 | 830 | 850 | 1170 | - |
| Parámetros de trabajo | | | | | | | | | | |
| Equipamiento de máquina | | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | - |

| Compatibilidad de la máquina | JH 16 T - 10 T - 7.5 T | JH 20 T - 14 T - 10 T | JH 13.5 T - 10 T - 7.5 T | P 9 T | P 13 T | P 18 T | P 25 T | P 36 T | P 40 T (Disponible bajo pedido) |
|--------------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|--------|----------|----------|----------|----------|---------------------------------|
| Número de referencia | - | - | - | - | - | - | - | - | 999100 |
| Número de referencia E-RECO | 52701741 | 52701742 | 52701740 | 930830 | 53009841 | 53011885 | 53010431 | 52604320 | - |
| MHT 790 Mining ST5 | - | - | - | X | - | - | - | - | - |
| MHT 790 ST5 | - | - | - | X | - | - | - | - | - |
| MHT 10135 ST5 | - | - | X | - | - | - | - | - | - |
| MHT 10160 ST5 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MHT 10200 ST5 | - | X | - | - | - | - | - | - | - |
| MHT 11250 Mining ST5 | - | - | - | - | - | - | X | - | - |
| MHT 11250 ST5 | - | - | - | - | - | - | X | - | - |
| MHT 12330 | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| MHT-X 790 ST3A | - | - | - | X | - | - | - | - | - |
| MHT-X 10135 ST3A | - | - | X | - | - | - | - | - | - |
| MHT-X 10160 ST3A | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MHT-X 10200 ST3A | - | X | - | - | - | - | - | - | - |
| MHT-X 11250 Mining | - | - | - | - | - | - | X | - | - |
| MHT-X 11250 ST3A | - | - | - | - | - | - | X | - | - |
| MHT-X 12330 | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| MRT 2260 e | - | - | - | X | - | - | - | - | - |
| MRT 2570 | - | - | - | X | - | - | - | - | - |
| MRT 2660 e | - | - | - | X | - | - | - | - | - |
| MRT 3570 | - | - | - | X | - | - | - | - | - |
| MRT 3570 ES | - | - | - | X | - | - | - | - | - |
| MRT-X 2570 | - | - | - | X | - | - | - | - | - |
| MRT-X 3570 | - | - | - | X | - | - | - | - | - |
| MRT-X 3570 ES | - | - | - | X | - | - | - | - | - |
| MHT 790 OLD | - | - | - | X | - | - | - | - | - |
| MHT 10130 OLD | - | - | - | - | X | - | - | - | - |
| MHT 10180 OLD | - | - | - | - | - | X | - | - | - |
| MHT 10230 OLD | - | - | - | - | - | - | X | - | - |
| MHT 14350 OLD | - | - | - | - | - | - | - | - | X |
| MHT-X 790 OLD | - | - | - | X | - | - | - | - | - |
| MHT-X 790 Mining OLD | - | - | - | X | - | - | - | - | - |
| MHT-X 14350 OLD | - | - | - | - | - | - | - | - | X |
| MRT 2470 Privilege Plus OLD | - | - | - | X | - | - | - | - | - |
| MRT-X 2470 Privilege Plus OLD | - | - | - | X | - | - | - | - | - |

| TABLA DE SÍMBOLOS | | | | | |
|-------------------|-------------------------------|--|---------------------------------|--|--|
| | No se requiere predisposición | | Línea hidráulica | | Retorno al depósito de aceite hidráulico |
| | Predisposición eléctrica | | Predisposición de la plataforma | | Predisposición manipulador de neumáticos, de cilindros |



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Oficina Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Francia

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes