Ficha técnica:

## **PLUMÍN CON 3 GANCHOS**



## Características técnicas

- 3 capacity / outreach couples.
- Safety: homologated swivel self locking hook.

[The 3D picture at the top of this page is the reference P 25 T -  $53010431\].$ 

## Beneficios para el cliente

- Perfect attachments for all heavy suspended loads.
- Jib fitted with 3 hooks to meet various needs of building sites.
- Adaptability for all yard handling applications.



Características técnicas		JH 16 T - 10 T - 7.5 T	JH 20 T - 14 T - 10 T	JH 13.5 T - 10 T - 7.5 T	P 9 T	P 13 T	P 18 T	P 25 T	P 36 T	P 40 T (Disponible bajo pedido)
Distancia al centro de gravedad (mm)		821	821	821	718	833	821	901	930	-
Capacidad										
Capacidad (kg)		16000	20000	13500	9000	13000	18000	25000	36000	40000
Capacidad 2 (kg)		10000	14000	10000	5000	10000	14000	18000	16000	22000
Capacidad 3 (kg)		7500	10000	7500	2000	7500	10000	13000	10000	-
Weight										
Peso (kg)		555	590	555	295	560	570	890	1490	3500
Dimensions										
Alcance máx (mm)		700	700	700	470	700	700	700	905	905
Alcance máx. 2 (mm)		1350	1350	1350	1385	1350	1350	1250	2005	905
Alcance máx. 3 (mm)		2000	2000	2000	2300	2000	2000	1800	3000	3000
Peso y dimensión										
Longitud total (mm)	l1	2215	2215	2215	2518	2215	2215	2085	3351	-
Anchura (mm)		830	830	830	815	800	830	850	1170	-
Parámetros de trabajo										
Equipamiento de máquina		X	X	X	X	X	X	X	X	

	7.5 T	JH 20 T - 14 T - 10 T	JH 13.5 T - 10 T - 7.5 T	P 9 T	P 13 T	P 18 T	P 25 T	P 36 T	P 40 T (Disponible bajo pedido)
Número de referencia	-	-	-		-		-	-	939100
Número de referencia E-RECO	52701741	52701742	52701740	930830	53009841	53011885	53010431	52604320	-
MHT 790				x	-			-	
MHT 790 Mining ST5	-	-	-	X	-	-	-	-	-
MHT 790 ST5				x	-			-	
MHT 10130	•	-	-	-	Х	-	-	-	•
MHT 10135 ST5			Х	-	-			-	
MHT 10160 ST5	Х	-	-	-	-	-	-	-	•
MHT 10180				-	-	X		-	
MHT 10200 ST5	-	Х	-	-	-	-	-	-	-
MHT 10230		-	-	-	-		х	-	-
MHT 11250 Mining ST5	-	-	-	-	-	-	Х	-	-
MHT 11250 ST5		-	-	-	-		х	-	-
MHT 12330	-	-	-	-	-	-	Х	х	-
MHT-X 790 ST3A		-	-	х	-			-	-
MHT-X 10135 ST3A	-	-	х	-	-	-	-	-	-
MHT-X 10160 ST3A	Х	-	-	-	-			-	
MHT-X 10200 ST3A	-	Х	-	-	-	-	-	-	-
MHT-X 11250 Mining		-	-	-	-		Х	-	-
MHT-X 11250 ST3A	-	-	-	-	-	-	Х	-	-
MHT-X 12330		-	-	-	-		Х	х	-
MRT 2260 e	-	-	-	х	-	-	-	-	-
MRT 2570		-	-	х	-			-	-
MRT 2660 e	-	-	-	х	-	-	-	-	-
MRT 3570		-	-	х	-			-	-
MRT 3570 ES	-	-	-	х	-	-	-	-	-
MRT-X 2470 Privilege Plus				x	-			-	
MRT-X 2570	•	-	-	x	-	-	-	-	•
MRT-X 3570		-	-	х	-			-	-
MRT-X 3570 ES	-	-	-	Х	-	-	-		-
MHT 14350 OLD									X
MHT-X 790 OLD	-	-	-	Х	-	-	-	-	-
MHT-X 790 Mining OLD				Х					
MHT-X 14350 OLD	-	-	-	-	-	-	-		Х
MRT 2470 Privilege Plus OLD				X					

TABLA DE SÍMBOLOS								
X	No se requiere predisposición	<b>春春</b>	Línea hidráulica		Retorno al depósito de aceite hidráulico			
	Predisposición eléctrica		Predisposición de la plataforma		Predisposición manipulador de neumáticos, de cilindros			





## Oficina Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - Francia Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes