

Fiche technique :

# POTENCE GRANDE CAPACITÉ



## Caractéristiques techniques

- 3 couples déport/capacité.
- Sécurité : crochets rotatifs autobloquants homologués.

[La photo 3D en haut de cette page est la référence P 25 T - 53010431].

## Bénéfices client

- Accessoire idéal pour la manutention de charges suspendues lourdes.
- Potence dotée de 3 crochets à 3 déports différents pour s'adapter à toutes les conditions de travail.
- Solution polyvalente pour la manutention de parc.

Caractéristiques techniques		JH 16 T - 10 T - 7.5 T	JH 20 T - 14 T - 10 T	JH 13.5 T - 10 T - 7.5 T	P 9 T	P 13 T	P 18 T	P 25 T	P 36 T	P 40 T (Disponible sur demande)
Distance du centre de gravité (mm)		821	821	821	718	833	821	901	930	-
<b>Capacités</b>										
Capacité (kg)		16000	20000	13500	9000	13000	18000	25000	36000	40000
Capacité 2 (kg)		10000	14000	10000	5000	10000	14000	18000	16000	22000
Capacité 3 (kg)		7500	10000	7500	2000	7500	10000	13000	10000	-
<b>Poids</b>										
Poids (kg)		555	590	555	295	560	570	890	1490	3500
<b>Dimensions</b>										
Déport maximal (mm)		700	700	700	470	700	700	700	905	905
Déport maximal 2 (mm)		1350	1350	1350	1385	1350	1350	1250	2005	905
Déport maximal 3 (mm)		2000	2000	2000	2300	2000	2000	1800	3000	3000
<b>Poids et dimensions</b>										
Longueur hors-tout (mm)	11	2215	2215	2215	2518	2215	2215	2085	3351	-
Largeur (mm)		830	830	830	815	800	830	850	1170	-
<b>Paramètres de travail</b>										
Équipement machine requis		×	×	×	×	×	×	×	×	-

Compatibilité machine		JH 16 T - 10 T - 7.5 T	JH 20 T - 14 T - 10 T	JH 13.5 T - 10 T - 7.5 T	P 9 T	P 13 T	P 18 T	P 25 T	P 36 T	P 40 T (Disponible sur demande)
Numéro de référence	-	-	-	-	-	-	-	-	-	939100
Numéro de référence E-RECO	52701741	52701742	52701740	930830	53009841	53011885	53010431	52604320	-	-
MHT 790 Mining ST5	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-
MHT 790 ST5	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-
MHT 10135 ST5	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
MHT 10160 ST5	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MHT 10200 ST5	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
MHT 11250 Mining ST5	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
MHT 11250 ST5	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
MHT 12330	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
MHT-X 790 ST3A	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-
MHT-X 10135 ST3A	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
MHT-X 10160 ST3A	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MHT-X 10200 ST3A	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
MHT-X 11250 Mining	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
MHT-X 11250 ST3A	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
MHT-X 12330	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
MRT 2260	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-
MRT 2260 e	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-
MRT 2570	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-
MRT 2660	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-
MRT 2660 e	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-
MRT 3570	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-
MRT 3570 ES	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-
MRT 4080	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-
MRT-X 2260	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-
MRT-X 2570	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-
MRT-X 2660	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-
MRT-X 3570	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-
MRT-X 3570 ES	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-
MRT-X 4080	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-
MHT 790 <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-
MHT 10130 <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
MHT 10180 <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
MHT 10230 <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
MHT 14350 <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
MHT-X 790 <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-
MHT-X 790 Mining <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-
MHT-X 14350 <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
MRT 2470 Privilège Plus <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-
MRT-X 2470 Privilège Plus <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-

TABLEAU DES SYMBOLES					
	Aucune prédisposition requise		Ligne hydraulique en tête de flèche		Retour hydraulique au réservoir
	Prédisposition électrique		Prédisposition nacelle		Prédisposition pinces à pneus, pinces à vérins



 **MANITOU**  
**HANDLING YOUR WORLD**

**Siège Social**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes