

Scheda tecnica :

BRACCETTO A 3 GANCI FISSI PER IMPIEGHI GRAVOSI



Vantaggi per i clienti

- Accessorio perfetti per tutti i carichi sospesi pesanti
- Braccetto dotato di 3 ganci per soddisfare le varie esigenze dei cantieri
- Adattabilità per tutte le applicazioni di movimentazione nel cantiere

Specifiche tecniche







- 3 coppie di capacità / di sensibilizzazione
- Sicurezza: gancio girevole con linguetta di sicurezza omologato.

[La foto 3D in cima a questa pagina è la referenza P 25 T - 53010431].

Specifiche tecniche		JH 16 T - 10 T - 7.5 T	JH 20 T - 14 T - 10 T	JH 13.5 T - 10 T - 7.5 T	P 9 T	P 13 T	P 18 T	P 25 T	P 36 T	P 40 T (Available upon request)
Distanza dal centro di gravità (mm)		821	821	821	718	833	821	901	930	-
Capacità										
Capacità (kg)		16000	20000	13500	9000	13000	18000	25000	36000	40000
Capacità 2 (kg)		10000	14000	10000	5000	10000	14000	18000	16000	22000
Capacità 3 (kg)		7500	10000	7500	2000	7500	10000	13000	10000	-
Weight										
Peso (kg)		555	590	555	295	560	570	890	1490	3500
Dimensions										
Sbraccio massimo (mm)		700	700	700	470	700	700	700	905	905
Sbraccio max 2 (mm)		1350	1350	1350	1385	1350	1350	1250	2005	905
Sbraccio max 3 (mm)		2000	2000	2000	2300	2000	2000	1800	3000	3000
Peso e dimensioni										
Lunghezza totale (mm)	I1	2215	2215	2215	2518	2215	2215	2085	3351	-
Larghezza (mm)		830	830	830	815	800	830	850	1170	-
Parametri di funzionamento										
Equipaggiamento macchina		×	×	×	×	×	×	×	×	-

Compatibilità della macchina	JH 16 T - 10 T - 7.5 T	JH 20 T - 14 T - 10 T	JH 13.5 T - 10 T - 7.5 T	P 9 T	P 13 T	P 18 T	P 25 T	P 36 T	P 40 T (Available upon request)
Codice	-	-	-	-	-	-	-	-	999100
Codice E-RECO	52701741	52701742	52701740	930830	53009841	53011885	53010431	52604320	-
MHT 790 Mining ST5	-	-	-	X	-	-	-	-	-
MHT 790 ST5	-	-	-	X	-	-	-	-	-
MHT 10135 ST5	-	-	X	-	-	-	-	-	-
MHT 10160 ST5	X	-	-	-	-	-	-	-	-
MHT 10200 ST5	-	X	-	-	-	-	-	-	-
MHT 11250 Mining ST5	-	-	-	-	-	-	X	-	-
MHT 11250 ST5	-	-	-	-	-	-	X	-	-
MHT 12330	-	-	-	-	-	-	X	X	-
MHT-X 790 ST3A	-	-	-	X	-	-	-	-	-
MHT-X 10135 ST3A	-	-	X	-	-	-	-	-	-
MHT-X 10160 ST3A	X	-	-	-	-	-	-	-	-
MHT-X 10200 ST3A	-	X	-	-	-	-	-	-	-
MHT-X 11250 Mining	-	-	-	-	-	-	X	-	-
MHT-X 11250 ST3A	-	-	-	-	-	-	X	-	-
MHT-X 12330	-	-	-	-	-	-	X	X	-
MRT 2260 e	-	-	-	X	-	-	-	-	-
MRT 2570	-	-	-	X	-	-	-	-	-
MRT 2660 e	-	-	-	X	-	-	-	-	-
MRT 3570	-	-	-	X	-	-	-	-	-
MRT 3570 ES	-	-	-	X	-	-	-	-	-
MRT-X 2570	-	-	-	X	-	-	-	-	-
MRT-X 3570	-	-	-	X	-	-	-	-	-
MRT-X 3570 ES	-	-	-	X	-	-	-	-	-
MHT 790 OLD	-	-	-	X	-	-	-	-	-
MHT 10130 OLD	-	-	-	-	X	-	-	-	-
MHT 10180 OLD	-	-	-	-	-	X	-	-	-
MHT 10230 OLD	-	-	-	-	-	-	X	-	-
MHT 14350 OLD	-	-	-	-	-	-	-	-	X
MHT-X 790 OLD	-	-	-	X	-	-	-	-	-
MHT-X 790 Mining OLD	-	-	-	X	-	-	-	-	-
MHT-X 14350 OLD	-	-	-	-	-	-	-	-	X
MRT 2470 Privilege Plus OLD	-	-	-	X	-	-	-	-	-
MRT-X 2470 Privilege Plus OLD	-	-	-	X	-	-	-	-	-

TABELLA DEI SIMBOLI

	Nessuna predisposizione richiesta		Linea idraulica		Ritorno idraulico al serbatoio
	Predisposizione elettrica		Predisposizione piattaforma		Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri



MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Sede centrale

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes