技術シート:

3-HOOK JIB



諸元

- 3 capacity / outreach couples.
- Safety: homologated swivel self locking hook.

[The 3D picture at the top of this page is the reference P $25\,\mathrm{T}$ - 53010431].

お客様のメリット

- Perfect attachments for all heavy suspended loads.
- Jib fitted with 3 hooks to meet various needs of building sites.
- Adaptability for all yard handling applications.



諸元		JH 16 T - 10 T - 7.5 T	JH 20 T - 14 T - 10 T	JH 13.5 T - 10 T - 7.5 T	P 9 T	P 13 T	P 18 T	P 25 T	P 36 T	P 40 T (Available upon request)
重心位置までの距離 (mm)		821	821	821	718	833	821	901	930	
キャパシティー										
諸元 (kg)		16000	20000	13500	9000	13000	18000	25000	36000	40000
容量2 (kg)		10000	14000	10000	5000	10000	14000	18000	16000	22000
容量3 (kg)		7500	10000	7500	2000	7500	10000	13000	10000	
重量										
重量 (kg)		555	590	555	295	560	570	890	1490	3500
寸法										
最大作業半径 (mm)		700	700	700	470	700	700	700	905	905
最大@アウトリーチ2 (mm)		1350	1350	1350	1385	1350	1350	1250	2005	905
最大@アウトリーチ3 (mm)		2000	2000	2000	2300	2000	2000	1800	3000	3000
仕様										
全長 (mm)	l1	2215	2215	2215	2518	2215	2215	2085	3351	-
幅 (mm)		830	830	830	815	800	830	850	1170	
ワーキング パラメーター										
機械設備		X	X	X	X	X	X	X	X	

マシンの互換性	JH 16 T - 10 T - 7.5 T	JH 20 T - 14 T - 10 T	JH 13.5 T - 10 T - 7.5 T	P 9 T	P 13 T	P 18 T	P 25 T	P 36 T	P 40 T (Available upon request)
参照番号	-	-	-	-	-		-	-	939100
参照番号 E-RECO	52701741	52701742	52701740	930830	53009841	53011885	53010431	52604320	-
MHT 790	-	-	-	Х				-	-
MHT 790 Mining ST5	-	-	-	х	-		-	-	-
MHT 790 ST5		-	-	X				-	-
MHT 10130	-	-	-	-	Х		-	-	-
MHT 10135 ST5		-	X	-				-	-
MHT 10160 ST5	Х	-	-	-	-	-	-	-	-
MHT 10180		-	-	-		Х		-	-
MHT 10200 ST5	-	Х	-	-	-	-	-	-	-
MHT 10230		-	-	-			Х	-	-
MHT 11250 Mining ST5	-	-	-	-	-	-	Х	-	-
MHT 11250 ST5		-	-	-			х	-	-
MHT 12330		-	-	-	-	-	х	х	-
MHT-X 790 ST3A		-	-	X				-	-
MHT-X 10135 ST3A	-	-	х	-	-	-	-	-	-
MHT-X 10160 ST3A	Х	-	-	-				-	-
MHT-X 10200 ST3A	-	Х	-	-	-	-	-	-	-
MHT-X 11250 Mining		-	-	-			х	-	-
MHT-X 11250 ST3A	-	-	-	-	-	-	Х	-	-
MHT-X 12330	-	-	-	-		-	Х	Х	-
MRT 2260 e		-	-	х	-	-	-	-	-
MRT 2570	-	-	-	Х		-		-	-
MRT 2660 e		-	-	х	-	-	-	-	-
MRT 3570	-	-	-	Х		-		-	-
MRT 3570 ES		-	-	х	-	-	-	-	-
MRT-X 2470 Privilege Plus	-	-	-	Х		-		-	-
MRT-X 2570		-	-	х	-	-	-	-	-
MRT-X 3570	-	-	-	Х					-
MRT-X 3570 ES		-		х	-	-	-		
MHT 14350 OLD									Х
MHT-X 790 OLD	-	-	-	Х	-	-	-		-
MHT-X 790 Mining OLD				Х					
MHT-X 14350 OLD	-	-	-		-	-	-		Х
MRT 2470 Privilege Plus OLD				Х					

記号の表				
X	前処理が不要	88	油圧ライン	タンクへの油圧リターン
	電気要素		プラットフォーム要素	タイヤクランプ、シリンダークラン プ要素





本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り 44150 Ancenis Cedex - France 電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社 - 株式資本。39 668 399 ユーロ - 857 802 508 RCS Nantes