

Technische fiche :

JIB MET 3 HAKEN



Technische kenmerken

- 3 koppels verstek/capaciteit.
- Veiligheid: gehomologeerde zelfsluitende draaihaken.


De 3D-foto bovenaan deze pagina is to odniesienie P 25 T - 53010431].

Voordelen voor de klant

- Versatile: 2 in 1 attachment.
- Handles rectangular and round bales as well as wrapped bales.
- Easy to use: from one attachment to another in less than 3 minutes.
- Handles up to 2 bales.
- Innovative: easy hitching system (no tools, no dismantling).

| Technische kenmerken | | JH 16 T - 10 T - 7.5 T | JH 20 T - 14 T - 10 T | JH 13.5 T - 10 T - 7.5 T | P 9 T | P 13 T | P 18 T | P 25 T | P 36 T | P 40 T (Available upon request) |
|--------------------------------|----|------------------------|-----------------------|--------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|---------------------------------|
| Afstand tot zwaartepunt (mm) | | 821 | 821 | 821 | 718 | 833 | 821 | 901 | 930 | - |
| Hoedanigheid | | | | | | | | | | |
| Capaciteit (kg) | | 16000 | 20000 | 13500 | 9000 | 13000 | 18000 | 25000 | 36000 | 40000 |
| Capaciteit 2 (kg) | | 10000 | 14000 | 10000 | 5000 | 10000 | 14000 | 18000 | 16000 | 22000 |
| Capaciteit 3 (kg) | | 7500 | 10000 | 7500 | 2000 | 7500 | 10000 | 13000 | 10000 | - |
| Gewicht | | | | | | | | | | |
| Gewicht (kg) | | 555 | 590 | 555 | 295 | 560 | 570 | 890 | 1490 | 3500 |
| Afmetingen | | | | | | | | | | |
| Max. bereik (mm) | | 700 | 700 | 700 | 470 | 700 | 700 | 700 | 905 | 905 |
| Max bij reiken 2 (mm) | | 1350 | 1350 | 1350 | 1385 | 1350 | 1350 | 1250 | 2005 | 905 |
| Max bij reiken 3 (mm) | | 2000 | 2000 | 2000 | 2300 | 2000 | 2000 | 1800 | 3000 | 3000 |
| Gewicht en afmetingen | | | | | | | | | | |
| Totale lengte (mm) | I1 | 2215 | 2215 | 2215 | 2518 | 2215 | 2215 | 2085 | 3351 | - |
| Breedte (mm) | | 830 | 830 | 830 | 815 | 800 | 830 | 850 | 1170 | - |
| Operationele parameters | | | | | | | | | | |
| Machine-apparatuur | | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | - |

| Machine compatibiliteit | JH 16 T - 10 T - 7.5 T | JH 20 T - 14 T - 10 T | JH 13.5 T - 10 T - 7.5 T | P 9 T | P 13 T | P 18 T | P 25 T | P 36 T | P 40 T (Available upon request) |
|--------------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|--------|----------|----------|----------|----------|---------------------------------|
| Referentienummer | - | - | - | - | - | - | - | - | 939100 |
| Referentienummer E-RECO | 52701741 | 52701742 | 52701740 | 930830 | 53009841 | 53011885 | 53010431 | 52604320 | - |
| MHT 790 Mining ST5 | - | - | - | X | - | - | - | - | - |
| MHT 790 ST5 | - | - | - | X | - | - | - | - | - |
| MHT 10135 ST5 | - | - | X | - | - | - | - | - | - |
| MHT 10160 ST5 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MHT 10200 ST5 | - | X | - | - | - | - | - | - | - |
| MHT 11250 Mining ST5 | - | - | - | - | - | - | X | - | - |
| MHT 11250 ST5 | - | - | - | - | - | - | X | - | - |
| MHT 12330 | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| MHT-X 790 ST3A | - | - | - | X | - | - | - | - | - |
| MHT-X 10135 ST3A | - | - | X | - | - | - | - | - | - |
| MHT-X 10160 ST3A | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MHT-X 10200 ST3A | - | X | - | - | - | - | - | - | - |
| MHT-X 11250 Mining | - | - | - | - | - | - | X | - | - |
| MHT-X 11250 ST3A | - | - | - | - | - | - | X | - | - |
| MHT-X 12330 | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| MRT 2260 | - | - | - | X | - | - | - | - | - |
| MRT 2260 e | - | - | - | X | - | - | - | - | - |
| MRT 2570 | - | - | - | X | - | - | - | - | - |
| MRT 2660 | - | - | - | X | - | - | - | - | - |
| MRT 2660 e | - | - | - | X | - | - | - | - | - |
| MRT 3570 | - | - | - | X | - | - | - | - | - |
| MRT 3570 ES | - | - | - | X | - | - | - | - | - |
| MRT-X 2260 | - | - | - | X | - | - | - | - | - |
| MRT-X 2570 | - | - | - | X | - | - | - | - | - |
| MRT-X 2660 | - | - | - | X | - | - | - | - | - |
| MRT-X 3570 | - | - | - | X | - | - | - | - | - |
| MRT-X 3570 ES | - | - | - | X | - | - | - | - | - |
| MHT 790 OLD | - | - | - | X | - | - | - | - | - |
| MHT 10130 OLD | - | - | - | - | X | - | - | - | - |
| MHT 10180 OLD | - | - | - | - | - | X | - | - | - |
| MHT 10230 OLD | - | - | - | - | - | - | X | - | - |
| MHT 14350 OLD | - | - | - | - | - | - | - | - | X |
| MHT-X 790 OLD | - | - | - | X | - | - | - | - | - |
| MHT-X 790 Mining OLD | - | - | - | X | - | - | - | - | - |
| MHT-X 14350 OLD | - | - | - | - | - | - | - | - | X |
| MRT 2470 Privilège Plus OLD | - | - | - | X | - | - | - | - | - |
| MRT-X 2470 Privilège Plus OLD | - | - | - | X | - | - | - | - | - |

| TABEL VAN SYMBOLEN | | | | | |
|---|---------------------------|---|----------------------------|---|--|
|  | Geen aanleg vereist |  | Hydraulische leiding |  | Hydraulische retour naar tank |
|  | Elektrische voorbereiding |  | Voorpositionering platform |  | Voorpositionering bandenlichter, cilinderlichter |



MANITOU **HANDLING YOUR WORLD**

Hoofdkantoor

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes