

Karta danych technicznych :

WYSIĘGNIK 3-HAKOWY



Charakterystyka techniczna

- 3 różne udźwigi / złącza wysięgnikowe.
- Bezpieczeństwo: homologowany, obrotowy hak z autoblokadą.

[Zdjęcie 3D u góry tej strony to odniesienie P 25 T - 53010431].

Korzyści dla klienta

- Idealne narzędzie do wszystkich ładunków podwieszanych.
- Wysięgnik wyposażony w 3 haki do różnych ładunków.
- Możliwość dostosowania do różnego rodzaju materiałów.

Charakterystyka techniczna		JH 16 T - 10 T - 7.5 T	JH 20 T - 14 T - 10 T	JH 13.5 T - 10 T - 7.5 T	P 9 T	P 13 T	P 18 T	P 25 T	P 36 T	P 40 T (Available upon request)
Odległość od środka ciężkości (mm)		821	821	821	718	833	821	901	930	-
Pojemność										
Pojemność (kg)		16000	20000	13500	9000	13000	18000	25000	36000	40000
Udźwig 2 (kg)		10000	14000	10000	5000	10000	14000	18000	16000	22000
Udźwig 3 (kg)		7500	10000	7500	2000	7500	10000	13000	10000	-
Weight										
Masa całkowita (kg)		555	590	555	295	560	570	890	1490	3500
Dimensions										
Wysięg max. (mm)		700	700	700	470	700	700	700	905	905
Maksymalny zasięg 2 (mm)		1350	1350	1350	1385	1350	1350	1250	2005	905
Maksymalny zasięg 3 (mm)		2000	2000	2000	2300	2000	2000	1800	3000	3000
Waga i wymiary										
Długość całkowita (mm)	11	2215	2215	2215	2518	2215	2215	2085	3351	-
Szerokość (mm)		830	830	830	815	800	830	850	1170	-
Parametry robocze										
Wyposażenie maszyny		×	×	×	×	×	×	×	×	-

Kompatybilność maszyn		JH 16 T - 10 T - 7.5 T	JH 20 T - 14 T - 10 T	JH 13.5 T - 10 T - 7.5 T	P 9 T	P 13 T	P 18 T	P 25 T	P 36 T	P 40 T (Available upon request)
Numer katalogowy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	939100
Numer katalogowy E-RECO	52701741	52701742	52701740	930830	53009841	53011885	53010431	52604320	-	-
MHT 790 Mining ST5	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-
MHT 790 ST5	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-
MHT 10135 ST5	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
MHT 10160 ST5	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MHT 10200 ST5	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
MHT 11250 Mining ST5	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
MHT 11250 ST5	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
MHT 12330	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
MHT-X 790 ST3A	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-
MHT-X 10135 ST3A	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
MHT-X 10160 ST3A	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MHT-X 10200 ST3A	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
MHT-X 11250 Mining	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
MHT-X 11250 ST3A	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
MHT-X 12330	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
MRT 2260	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-
MRT 2260 e	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-
MRT 2570	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-
MRT 2660	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-
MRT 2660 e	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-
MRT 3570	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-
MRT 3570 ES	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-
MRT-X 2260	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-
MRT-X 2570	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-
MRT-X 2660	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-
MRT-X 3570	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-
MRT-X 3570 ES	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-
MHT 790 OLD	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-
MHT 10130 OLD	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-
MHT 10180 OLD	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
MHT 10230 OLD	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
MHT 14350 OLD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
MHT-X 790 OLD	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-
MHT-X 790 Mining OLD	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-
MHT-X 14350 OLD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
MRT 2470 Privilege Plus OLD	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-
MRT-X 2470 Privilege Plus OLD	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-

TABELA SYMBOLI					
	Nie jest wymagana predyspozycja		Przewód hydrauliczny		Powrót oleju hydraulicznego do zbiornika
	Predyspozycja elektryczna		Predyspozycja platformy		Predyspozycja zacisków opon, zacisków cylindrów

**Siedziba główna**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Niniejsza publikacja opisuje wersje i możliwości konfiguracji produktów Manitou, które mogą różnić się wyposażeniem. Wyposażenie przedstawione w niniejszej broszurze może być standardowe, opcjonalne lub niedostępne w zależności od wersji. Manitou zastrzega sobie prawo do zmiany opisanych i przedstawionych specyfikacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Przedstawione specyfikacje nie są wiążące dla producenta. Aby uzyskać więcej szczegółów, należy skontaktować się z dealerm Manitou. Dokument niebędący umową. Prezentacja i wizualizacje produktów nie są umowne. Loga i identyfikacja wizualna firmy są własnością Manitou i nie mogą być wykorzystywane bez zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia i schematy zawarte w niniejszej broszurze służą wyłącznie celom poglądowym.
Manitou BF SA - Spółka akcyjna z Radą Dyrektorów - Kapitał zakładowy: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes