

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

КРАН ПОВЫШЕННОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ С 3-МЯ КРЮКАМИ



Технические характеристики

- Три варианта грузоподъемности в зависимости от вылета.
- Безопасность: сертифицированный вращающийся карабинный крюк.

[3D-фотография в верхней части этой страницы - ссылка Р 25 Т - 53010431].

Потребительские преимущества

- Идеальное навесное оборудование для тяжелых подвешенных грузов.
- Кран оснащен тремя крюками для большей функциональности на строительной площадке.
- Возможность адаптации для всех погрузочно-разгрузочных работ.

Технические характеристики	JH 16 T - 10 T - 7.5 T	JH 20 T - 14 T - 10 T	JH 13.5 T - 10 T - 7.5 T	P 9 T	P 13 T	P 18 T	P 25 T	P 36 T	P 40 T (По запросу)
Расстояние от центра тяжести (мм)	821	821	821	718	833	821	901	930	-
Грузоподъемность									
Грузоподъемность (kg)	16000	20000	13500	9000	13000	18000	25000	36000	40000
Грузоподъемность 2 (kg)	10000	14000	10000	5000	10000	14000	18000	16000	22000
Грузоподъемность 3 (kg)	7500	10000	7500	2000	7500	10000	13000	10000	-
Вес									
Общий вес (kg)	555	590	555	295	560	570	890	1490	3500
Габаритные размеры									
Максимальный вылет (mm)	700	700	700	470	700	700	700	905	905
Макс. при вылете стрелы 2 (mm)	1350	1350	1350	1385	1350	1350	1250	2005	905
Макс. при вылете стрелы 3 (mm)	2000	2000	2000	2300	2000	2000	1800	3000	3000
Вес и размеры									
Общая длина (mm)	11	2215	2215	2215	2518	2215	2215	2085	3351
Ширина (mm)	830	830	830	815	800	830	850	1170	-
Рабочие характеристики									
Оборудование машины	X	X	X	X	X	X	X	X	-

Совместимость с машинами	JH 16 T - 10 T - 7.5 T	JH 20 T - 14 T - 10 T	JH 13.5 T - 10 T - 7.5 T	P 9 T	P 13 T	P 18 T	P 25 T	P 36 T	P 40 T (По запросу)
Артикул	-	-	-	-	-	-	-	-	939100
Артикул E-RECO	52701741	52701742	52701740	930830	53009841	53011885	53010431	52604320	-
MHT 790 Mining ST5	-	-	-	X	-	-	-	-	-
MHT 790 ST5	-	-	-	X	-	-	-	-	-
MHT 10135 ST5	-	-	X	-	-	-	-	-	-
MHT 10160 ST5	X	-	-	-	-	-	-	-	-
MHT 10200 ST5	-	X	-	-	-	-	-	-	-
MHT 11250 Mining ST5	-	-	-	-	-	-	X	-	-
MHT 11250 ST5	-	-	-	-	-	-	X	-	-
MHT 12330	-	-	-	-	-	-	X	X	-
MHT-X 790 ST3A	-	-	-	X	-	-	-	-	-
MHT-X 10135 ST3A	-	-	X	-	-	-	-	-	-
MHT-X 10160 ST3A	X	-	-	-	-	-	-	-	-
MHT-X 10200 ST3A	-	X	-	-	-	-	-	-	-
MHT-X 11250 Mining	-	-	-	-	-	-	X	-	-
MHT-X 11250 ST3A	-	-	-	-	-	-	X	-	-
MHT-X 12330	-	-	-	-	-	-	X	X	-
MRT 2260 e	-	-	-	X	-	-	-	-	-
MRT 2570	-	-	-	X	-	-	-	-	-
MRT 2660 e	-	-	-	X	-	-	-	-	-
MRT 3570	-	-	-	X	-	-	-	-	-
MRT 3570 ES	-	-	-	X	-	-	-	-	-
MRT-X 2570	-	-	-	X	-	-	-	-	-
MRT-X 3570	-	-	-	X	-	-	-	-	-
MRT-X 3570 ES	-	-	-	X	-	-	-	-	-
MHT 790 <small>OLD</small>	-	-	-	X	-	-	-	-	-
MHT 10130 <small>OLD</small>	-	-	-	-	X	-	-	-	-
MHT 10180 <small>OLD</small>	-	-	-	-	-	X	-	-	-
MHT 10230 <small>OLD</small>	-	-	-	-	-	-	X	-	-
MHT 14350 <small>OLD</small>	-	-	-	-	-	-	-	-	X
MHT-X 790 <small>OLD</small>	-	-	-	X	-	-	-	-	-
MHT-X 790 Mining <small>OLD</small>	-	-	-	X	-	-	-	-	-
MHT-X 14350 <small>OLD</small>	-	-	-	-	-	-	-	-	X
MRT 2470 Privilege Plus <small>OLD</small>	-	-	-	X	-	-	-	-	-
MRT-X 2470 Privilege Plus <small>OLD</small>	-	-	-	X	-	-	-	-	-

ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ					
	Не требуется предрасположенность		Гидравлическая линия		Гидравлическое возвращение в бак
	Электрическая предрасположенность		Предрасположение платформы		Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров



MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Головной офис

Б.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France (Франция)
Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Комания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта