

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

КРАН ПОВЫШЕННОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ С 3-МЯ КРЮКАМИ



Технические характеристики

- Три варианта грузоподъемности в зависимости от вылета.
- Безопасность: сертифицированный вращающийся карабинный крюк.







[3D-фотография в верхней части этой страницы - ссылка Р 25 Т - 53010431].

Потребительские преимущества

- Идеальное навесное оборудование для тяжелых подвешенных грузов.
- Кран оснащен тремя крюками для большей функциональности на строительной площадке.
- Возможность адаптации для всех погрузочно-разгрузочных работ.

| Технические характеристики | | JH 16 T - 10 T - 7.5 T | JH 20 T - 14 T - 10 T | JH 13.5 T - 10 T - 7.5 T | P 9 T | P 13 T | P 18 T | P 25 T | P 36 T | P 40 T (По запросу) |
|-----------------------------------|----|------------------------|-----------------------|--------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|---------------------|
| Расстояние от центра тяжести (mm) | | 821 | 821 | 821 | 718 | 833 | 821 | 901 | 930 | - |
| Грузоподъемность | | | | | | | | | | |
| Грузоподъемность (kg) | | 16000 | 20000 | 13500 | 9000 | 13000 | 18000 | 25000 | 36000 | 40000 |
| Грузоподъемность 2 (kg) | | 10000 | 14000 | 10000 | 5000 | 10000 | 14000 | 18000 | 16000 | 22000 |
| Грузоподъемность 3 (kg) | | 7500 | 10000 | 7500 | 2000 | 7500 | 10000 | 13000 | 10000 | - |
| Вес | | | | | | | | | | |
| Общий вес (kg) | | 555 | 590 | 555 | 295 | 560 | 570 | 890 | 1490 | 3500 |
| Габаритные размеры | | | | | | | | | | |
| Максимальный вылет (mm) | | 700 | 700 | 700 | 470 | 700 | 700 | 700 | 905 | 905 |
| Макс. при вылете стрелы 2 (mm) | | 1350 | 1350 | 1350 | 1385 | 1350 | 1350 | 1250 | 2005 | 905 |
| Макс. при вылете стрелы 3 (mm) | | 2000 | 2000 | 2000 | 2300 | 2000 | 2000 | 1800 | 3000 | 3000 |
| Вес и размеры | | | | | | | | | | |
| Общая длина (mm) | 11 | 2215 | 2215 | 2215 | 2518 | 2215 | 2215 | 2085 | 3351 | - |
| Ширина (mm) | | 830 | 830 | 830 | 815 | 800 | 830 | 850 | 1170 | - |
| Рабочие характеристики | | | | | | | | | | |
| Оборудование машины | | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | - |

| Совместимость с машинами | | JH 16 T - 10 T - 7.5 T | JH 20 T - 14 T - 10 T | JH 13.5 T - 10 T - 7.5 T | P 9 T | P 13 T | P 18 T | P 25 T | P 36 T | P 40 T (По запросу) |
|--------------------------------------|--|------------------------|-----------------------|--------------------------|--------|----------|----------|----------|----------|---------------------|
| Артикул | | - | - | - | - | - | - | - | - | 939100 |
| Артикул E-RECO | | 52701741 | 52701742 | 52701740 | 930830 | 53009841 | 53011885 | 53010431 | 52604320 | - |
| MHT 790 Mining ST5 | | - | - | - | X | - | - | - | - | - |
| MHT 790 ST5 | | - | - | - | X | - | - | - | - | - |
| MHT 10135 ST5 | | - | - | X | - | - | - | - | - | - |
| MHT 10160 ST5 | | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MHT 10200 ST5 | | - | X | - | - | - | - | - | - | - |
| MHT 11250 Mining ST5 | | - | - | - | - | - | - | X | - | - |
| MHT 11250 ST5 | | - | - | - | - | - | - | X | - | - |
| MHT 12330 | | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| MHT-X 790 ST3A | | - | - | - | X | - | - | - | - | - |
| MHT-X 10135 ST3A | | - | - | X | - | - | - | - | - | - |
| MHT-X 10160 ST3A | | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MHT-X 10200 ST3A | | - | X | - | - | - | - | - | - | - |
| MHT-X 11250 Mining | | - | - | - | - | - | - | X | - | - |
| MHT-X 11250 ST3A | | - | - | - | - | - | - | X | - | - |
| MHT-X 12330 | | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| MRT 2260 | | - | - | - | X | - | - | - | - | - |
| MRT 2260 e | | - | - | - | X | - | - | - | - | - |
| MRT 2570 | | - | - | - | X | - | - | - | - | - |
| MRT 2660 | | - | - | - | X | - | - | - | - | - |
| MRT 2660 e | | - | - | - | X | - | - | - | - | - |
| MRT 3570 | | - | - | - | X | - | - | - | - | - |
| MRT 3570 ES | | - | - | - | X | - | - | - | - | - |
| MRT-X 2260 | | - | - | - | X | - | - | - | - | - |
| MRT-X 2570 | | - | - | - | X | - | - | - | - | - |
| MRT-X 2660 | | - | - | - | X | - | - | - | - | - |
| MRT-X 3570 | | - | - | - | X | - | - | - | - | - |
| MRT-X 3570 ES | | - | - | - | X | - | - | - | - | - |
| MHT 790 OLD | | - | - | - | X | - | - | - | - | - |
| MHT 10130 OLD | | - | - | - | - | X | - | - | - | - |
| MHT 10180 OLD | | - | - | - | - | - | X | - | - | - |
| MHT 10230 OLD | | - | - | - | - | - | - | X | - | - |
| MHT 14350 OLD | | - | - | - | - | - | - | - | - | X |
| MHT-X 790 OLD | | - | - | - | X | - | - | - | - | - |
| MHT-X 790 Mining OLD | | - | - | - | X | - | - | - | - | - |
| MHT-X 14350 OLD | | - | - | - | - | - | - | - | - | X |
| MRT 2470 Privilege Plus OLD | | - | - | - | X | - | - | - | - | - |
| MRT-X 2470 Privilege Plus OLD | | - | - | - | X | - | - | - | - | - |

| ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ | | | | | |
|---|------------------------------|---|----------------------------|---|---|
|  | Не требуется predisposition |  | Гидравлическая линия |  | Гидравлическое возвращение в бак |
|  | Электрическая predisposition |  | Предрасположение платформы |  | Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров |



Головной офис

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта