

Ficha técnica :

# 3-HOOK JIB



## Customer benefits

- Perfect attachments for all heavy suspended loads.
- Jib fitted with 3 hooks to meet various needs of building sites.
- Adaptability for all yard handling applications.

## Technical characteristics

- 3 capacity / outreach couples.
- Safety: homologated swivel self locking hook.

[The 3D picture at the top of this page is the reference P 25 T - 53010431].

 **ATTACHMENTS**

| Technical characteristics          |    | JH 16 T - 10 T - 7.5 T | JH 20 T - 14 T - 10 T | JH 13.5 T - 10 T - 7.5 T | P 9 T | P 13 T | P 18 T | P 25 T | P 36 T | P 40 T (Available upon request) |
|------------------------------------|----|------------------------|-----------------------|--------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|---------------------------------|
| Distance to center of gravity (mm) |    | 821                    | 821                   | 821                      | 718   | 833    | 821    | 901    | 930    | -                               |
| Capacities                         |    |                        |                       |                          |       |        |        |        |        |                                 |
| Capacity (kg)                      |    | 16000                  | 20000                 | 13500                    | 9000  | 13000  | 18000  | 25000  | 36000  | 40000                           |
| Capacity 2 (kg)                    |    | 10000                  | 14000                 | 10000                    | 5000  | 10000  | 14000  | 18000  | 16000  | 22000                           |
| Capacity 3 (kg)                    |    | 7500                   | 10000                 | 7500                     | 2000  | 7500   | 10000  | 13000  | 10000  | -                               |
| Max. outreach (mm)                 |    | 700                    | 700                   | 700                      | 470   | 700    | 700    | 700    | 905    | 905                             |
| Max @ outreach 2 (mm)              |    | 1350                   | 1350                  | 1350                     | 1385  | 1350   | 1350   | 1250   | 2005   | 905                             |
| Max @ outreach 3 (mm)              |    | 2000                   | 2000                  | 2000                     | 2300  | 2000   | 2000   | 1800   | 3000   | 3000                            |
| Weight                             |    |                        |                       |                          |       |        |        |        |        |                                 |
| Overall weight (kg)                |    | 555                    | 590                   | 555                      | 295   | 560    | 570    | 890    | 1490   | 3500                            |
| Weight and dimensions              |    |                        |                       |                          |       |        |        |        |        |                                 |
| Overall length (mm)                | I1 | 2215                   | 2215                  | 2215                     | 2518  | 2215   | 2215   | 2085   | 3351   | -                               |
| Width (mm)                         |    | 830                    | 830                   | 830                      | 815   | 800    | 830    | 850    | 1170   | -                               |
| Working Parameters                 |    |                        |                       |                          |       |        |        |        |        |                                 |
| Machine Equipment                  |    | ×                      | ×                     | ×                        | ×     | ×      | ×      | ×      | ×      | -                               |

| Compatibilidad de la máquina         | JH 16 T - 10 T - 7.5 T | JH 20 T - 14 T - 10 T | JH 13.5 T - 10 T - 7.5 T | P 9 T  | P 13 T   | P 18 T   | P 25 T   | P 36 T   | P 40 T (Available upon request) |
|--------------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|--------|----------|----------|----------|----------|---------------------------------|
| Reference number                     | -                      | -                     | -                        | -      | -        | -        | -        | -        | 939100                          |
| Reference number E-RECO              | 52701741               | 52701742              | 52701740                 | 930830 | 53009841 | 53011885 | 53010431 | 52604320 | -                               |
| MHT 790 ST5                          | -                      | -                     | -                        | X      | -        | -        | -        | -        | -                               |
| MHT 10135 ST5                        | -                      | -                     | X                        | -      | -        | -        | -        | -        | -                               |
| MHT 10160 ST5                        | X                      | -                     | -                        | -      | -        | -        | -        | -        | -                               |
| MHT 10200 ST5                        | -                      | X                     | -                        | -      | -        | -        | -        | -        | -                               |
| MHT 11250 ST5                        | -                      | -                     | -                        | -      | -        | -        | X        | -        | -                               |
| MHT 12330                            | -                      | -                     | -                        | -      | -        | -        | X        | X        | -                               |
| MHT-X 790 Mining                     | -                      | -                     | -                        | X      | -        | -        | -        | -        | -                               |
| MHT-X 790 ST3A                       | -                      | -                     | -                        | X      | -        | -        | -        | -        | -                               |
| MHT-X 10135 ST3A                     | -                      | -                     | X                        | -      | -        | -        | -        | -        | -                               |
| MHT-X 10160 ST3A                     | X                      | -                     | -                        | -      | -        | -        | -        | -        | -                               |
| MHT-X 10200 ST3A                     | -                      | X                     | -                        | -      | -        | -        | -        | -        | -                               |
| MHT-X 11250 Mining                   | -                      | -                     | -                        | -      | -        | -        | X        | -        | -                               |
| MHT-X 11250 ST3A                     | -                      | -                     | -                        | -      | -        | -        | X        | -        | -                               |
| MHT-X 12330                          | -                      | -                     | -                        | -      | -        | -        | X        | X        | -                               |
| MRT 2260 e                           | -                      | -                     | -                        | X      | -        | -        | -        | -        | -                               |
| MRT 2570                             | -                      | -                     | -                        | X      | -        | -        | -        | -        | -                               |
| MRT 2660 e                           | -                      | -                     | -                        | X      | -        | -        | -        | -        | -                               |
| MRT 3570                             | -                      | -                     | -                        | X      | -        | -        | -        | -        | -                               |
| MRT 3570 ES                          | -                      | -                     | -                        | X      | -        | -        | -        | -        | -                               |
| MRT-X 2570                           | -                      | -                     | -                        | X      | -        | -        | -        | -        | -                               |
| MRT-X 3570                           | -                      | -                     | -                        | X      | -        | -        | -        | -        | -                               |
| MRT-X 3570 ES                        | -                      | -                     | -                        | X      | -        | -        | -        | -        | -                               |
| MHT 790 <b>OLD</b>                   | -                      | -                     | -                        | X      | -        | -        | -        | -        | -                               |
| MHT 10130 <b>OLD</b>                 | -                      | -                     | -                        | -      | X        | -        | -        | -        | -                               |
| MHT 10180 <b>OLD</b>                 | -                      | -                     | -                        | -      | -        | X        | -        | -        | -                               |
| MHT 10230 <b>OLD</b>                 | -                      | -                     | -                        | -      | -        | -        | X        | -        | -                               |
| MHT 14350 <b>OLD</b>                 | -                      | -                     | -                        | -      | -        | -        | -        | -        | X                               |
| MHT-X 790 <b>OLD</b>                 | -                      | -                     | -                        | X      | -        | -        | -        | -        | -                               |
| MHT-X 14350 <b>OLD</b>               | -                      | -                     | -                        | -      | -        | -        | -        | -        | X                               |
| MRT 2470 Privilege Plus <b>OLD</b>   | -                      | -                     | -                        | X      | -        | -        | -        | -        | -                               |
| MRT-X 2470 Privilege Plus <b>OLD</b> | -                      | -                     | -                        | X      | -        | -        | -        | -        | -                               |

| TABLA DE SÍMBOLOS |                               |  |                                 |  |                                                        |
|-------------------|-------------------------------|--|---------------------------------|--|--------------------------------------------------------|
|                   | No se requiere predisposición |  | Línea hidráulica                |  | Retorno al depósito de aceite hidráulico               |
|                   | Predisposición eléctrica      |  | Predisposición de la plataforma |  | Predisposición manipulador de neumáticos, de cilindros |



**Oficina Central**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Francia

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes