

Scheda tecnica :

# 3-HOOK JIB



## Customer benefits

- Perfect attachments for all heavy suspended loads.
- Jib fitted with 3 hooks to meet various needs of building sites.
- Adaptability for all yard handling applications.

## Technical characteristics

- 3 capacity / outreach couples.
- Safety: homologated swivel self locking hook.

[The 3D picture at the top of this page is the reference P 25 T - 53010431].

 **ATTACHMENTS**

| Technical characteristics          |    | JH 16 T - 10 T - 7.5 T | JH 20 T - 14 T - 10 T | JH 13.5 T - 10 T - 7.5 T | P 9 T | P 13 T | P 18 T | P 25 T | P 36 T | P 40 T (Available upon request) |
|------------------------------------|----|------------------------|-----------------------|--------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|---------------------------------|
| Distance to center of gravity (mm) |    | 821                    | 821                   | 821                      | 718   | 833    | 821    | 901    | 930    | -                               |
| Capacities                         |    |                        |                       |                          |       |        |        |        |        |                                 |
| Capacity (kg)                      |    | 16000                  | 20000                 | 13500                    | 9000  | 13000  | 18000  | 25000  | 36000  | 40000                           |
| Capacity 2 (kg)                    |    | 10000                  | 14000                 | 10000                    | 5000  | 10000  | 14000  | 18000  | 16000  | 22000                           |
| Capacity 3 (kg)                    |    | 7500                   | 10000                 | 7500                     | 2000  | 7500   | 10000  | 13000  | 10000  | -                               |
| Max. outreach (mm)                 |    | 700                    | 700                   | 700                      | 470   | 700    | 700    | 700    | 905    | 905                             |
| Max @ outreach 2 (mm)              |    | 1350                   | 1350                  | 1350                     | 1385  | 1350   | 1350   | 1250   | 2005   | 905                             |
| Max @ outreach 3 (mm)              |    | 2000                   | 2000                  | 2000                     | 2300  | 2000   | 2000   | 1800   | 3000   | 3000                            |
| Weight                             |    |                        |                       |                          |       |        |        |        |        |                                 |
| Overall weight (kg)                |    | 555                    | 590                   | 555                      | 295   | 560    | 570    | 890    | 1490   | 3500                            |
| Weight and dimensions              |    |                        |                       |                          |       |        |        |        |        |                                 |
| Overall length (mm)                | I1 | 2215                   | 2215                  | 2215                     | 2518  | 2215   | 2215   | 2085   | 3351   | -                               |
| Width (mm)                         |    | 830                    | 830                   | 830                      | 815   | 800    | 830    | 850    | 1170   | -                               |
| Working Parameters                 |    |                        |                       |                          |       |        |        |        |        |                                 |
| Machine Equipment                  |    | ×                      | ×                     | ×                        | ×     | ×      | ×      | ×      | ×      | -                               |

| Compatibilità della macchina         | JH 16 T - 10 T - 7.5 T | JH 20 T - 14 T - 10 T | JH 13.5 T - 10 T - 7.5 T | P 9 T  | P 13 T   | P 18 T   | P 25 T   | P 36 T   | P 40 T (Available upon request) |
|--------------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|--------|----------|----------|----------|----------|---------------------------------|
| Reference number                     | -                      | -                     | -                        | -      | -        | -        | -        | -        | 939100                          |
| Reference number E-RECO              | 52701741               | 52701742              | 52701740                 | 930830 | 53009841 | 53011885 | 53010431 | 52604320 | -                               |
| MHT 790 ST5                          | -                      | -                     | -                        | X      | -        | -        | -        | -        | -                               |
| MHT 10135 ST5                        | -                      | -                     | X                        | -      | -        | -        | -        | -        | -                               |
| MHT 10160 ST5                        | X                      | -                     | -                        | -      | -        | -        | -        | -        | -                               |
| MHT 10200 ST5                        | -                      | X                     | -                        | -      | -        | -        | -        | -        | -                               |
| MHT 11250 ST5                        | -                      | -                     | -                        | -      | -        | -        | X        | -        | -                               |
| MHT 12330                            | -                      | -                     | -                        | -      | -        | -        | X        | X        | -                               |
| MHT-X 790 Mining                     | -                      | -                     | -                        | X      | -        | -        | -        | -        | -                               |
| MHT-X 790 ST3A                       | -                      | -                     | -                        | X      | -        | -        | -        | -        | -                               |
| MHT-X 10135 ST3A                     | -                      | -                     | X                        | -      | -        | -        | -        | -        | -                               |
| MHT-X 10160 ST3A                     | X                      | -                     | -                        | -      | -        | -        | -        | -        | -                               |
| MHT-X 10200 ST3A                     | -                      | X                     | -                        | -      | -        | -        | -        | -        | -                               |
| MHT-X 11250 Mining                   | -                      | -                     | -                        | -      | -        | -        | X        | -        | -                               |
| MHT-X 11250 ST3A                     | -                      | -                     | -                        | -      | -        | -        | X        | -        | -                               |
| MHT-X 12330                          | -                      | -                     | -                        | -      | -        | -        | X        | X        | -                               |
| MRT 2260 e                           | -                      | -                     | -                        | X      | -        | -        | -        | -        | -                               |
| MRT 2570                             | -                      | -                     | -                        | X      | -        | -        | -        | -        | -                               |
| MRT 2660 e                           | -                      | -                     | -                        | X      | -        | -        | -        | -        | -                               |
| MRT 3570                             | -                      | -                     | -                        | X      | -        | -        | -        | -        | -                               |
| MRT 3570 ES                          | -                      | -                     | -                        | X      | -        | -        | -        | -        | -                               |
| MRT-X 2570                           | -                      | -                     | -                        | X      | -        | -        | -        | -        | -                               |
| MRT-X 3570                           | -                      | -                     | -                        | X      | -        | -        | -        | -        | -                               |
| MRT-X 3570 ES                        | -                      | -                     | -                        | X      | -        | -        | -        | -        | -                               |
| MHT 790 <b>OLD</b>                   | -                      | -                     | -                        | X      | -        | -        | -        | -        | -                               |
| MHT 10130 <b>OLD</b>                 | -                      | -                     | -                        | -      | X        | -        | -        | -        | -                               |
| MHT 10180 <b>OLD</b>                 | -                      | -                     | -                        | -      | -        | X        | -        | -        | -                               |
| MHT 10230 <b>OLD</b>                 | -                      | -                     | -                        | -      | -        | -        | X        | -        | -                               |
| MHT 14350 <b>OLD</b>                 | -                      | -                     | -                        | -      | -        | -        | -        | -        | X                               |
| MHT-X 790 <b>OLD</b>                 | -                      | -                     | -                        | X      | -        | -        | -        | -        | -                               |
| MHT-X 14350 <b>OLD</b>               | -                      | -                     | -                        | -      | -        | -        | -        | -        | X                               |
| MRT 2470 Privilege Plus <b>OLD</b>   | -                      | -                     | -                        | X      | -        | -        | -        | -        | -                               |
| MRT-X 2470 Privilege Plus <b>OLD</b> | -                      | -                     | -                        | X      | -        | -        | -        | -        | -                               |

| TABELLA DEI SIMBOLI                                                                 |                                   |                                                                                     |                             |                                                                                       |                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| ×                                                                                   | Nessuna predisposizione richiesta |  | Linea idraulica             |  | Ritorno idraulico al serbatoio                                     |
|  | Predisposizione elettrica         |  | Predisposizione piattaforma |  | Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri |



**Sede centrale**

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes