

Technisches Datenblatt :

GITTERMASTAUSLEGER



Technische Merkmale

- Breiter Auslegerbereich von 600 kg / 1323 lb bis 2000 kg / 4410 lb.
- Vorwärtsreichweite max. von 2,5 m / 8 ft bis 4 m / 13 ft.
- Sicherheit: homologierter, drehbarer, selbstverriegelnder Haken.
- Ausleger auch in Windenausführung erhältlich.

[Das 3D-Foto oben auf dieser Seite ist Referenz P 600 - 921316].

Kundenvorteile

- Einfache und leichte Lösung zur Handhabung hängender Lasten.
- Perfekt für den Transport und die Platzierung von Trägern, Rahmen und anderen leichten und sperrigen Elementen
- Das Design erlaubt es, enge Bereiche zu erreichen und verbessert auch die Reichweite des Teleskopladlers nach vorne.
- Rohrförmige Konstruktion, die für ein optimales Gewichts-/Stabilitätsverhältnis ausgelegt ist.

| Technische Merkmale | | P 600 | P 1000 | P 1500 | P 2000 |
|------------------------------|-----|-------|--------|--------|--------|
| Abstand zum Schwerpunkt (mm) | | - | 1361 | 965 | 820 |
| Kapazität | | | | | |
| Tragfähigkeit (kg) | | 600 | 1000 | 1500 | 2000 |
| Gewicht | | | | | |
| Gewicht (kg) | | 210 | 210 | 165 | 190 |
| Abmessungen | | | | | |
| Max. Reichweite (mm) | | 3746 | 3797 | 2677 | 2336 |
| Gewicht und Reifengröße | | | | | |
| Gesamthöhe (mm) | h17 | 990 | 1547 | 1250 | 802 |
| Gesamtlänge (mm) | l1 | 3947 | 4120 | 2956 | 2479 |
| Breite (mm) | | 830 | 815 | 815 | 815 |
| Arbeitsparameter | | | | | |
| Maschinenausrüstung | | × | × | × | × |

| Maschinenkompatibilitäten | P 600 | P 1000 | P 1500 | P 2000 |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Teile-Nummer | 653228 | - | - | - |
| MT 730 H | X | - | - | - |
| MT 735 75D ST5 | X | - | - | - |
| MT 930 H | X | - | - | - |
| MT 935 75D ST5 | X | - | - | - |
| MT 1135 75 D | X | - | - | - |
| MT 1135 H 100D | X | - | - | - |
| MT 1335 75D ST5 | X | - | - | - |
| MT 1335 100D ST5 | X | - | - | - |
| MT 1335 H 75D ST5 | X | - | - | - |
| MT 1335 H 100D ST5 | X | - | - | - |
| MT 1335 HA 75D ST5 | X | - | - | - |
| MT 1335 HA 100D ST5 | X | - | - | - |
| MT 1440 | X | - | - | - |
| MT 1440 A | X | - | - | - |
| MT 1440 e | X | - | - | - |
| MT 1440 easy ST5 | X | - | - | - |
| MT 1440 HA | X | - | - | - |
| MT 1440 ST5 | X | - | - | - |
| MT 1840 | X | - | - | - |
| MT 1840 A | X | - | - | - |
| MT 1840 e | X | - | - | - |
| MT 1840 easy ST5 | X | - | - | - |
| MT 1840 HA | X | - | - | - |
| MT 1840 ST5 | X | - | - | - |
| MT-X 735 | X | - | - | - |
| MT-X 1135 | X | - | - | - |
| MT-X 1440 | X | - | - | - |
| MT-X 1440 A | X | - | - | - |
| MT-X 1840 | X | - | - | - |
| MT-X 1840 A | X | - | - | - |
| MXT 840 P | X | - | - | - |
| MXT 1740 P | X | - | - | - |
| TX 408 | X | - | - | - |
| TX 4017 | X | - | - | - |
| MLT 845-100 H OLD | X | - | - | - |
| MLT 845-120 OLD | X | - | - | - |
| MLT-X 845-120 OLD | X | - | - | - |
| MLT-X 845-120 H OLD | X | - | - | - |
| MT 733 Easy OLD | X | - | - | - |
| MT 930 HA OLD | X | - | - | - |
| MT 933 Easy OLD | X | - | - | - |
| MT 1033 easy OLD | X | - | - | - |
| MT 1135 easy ST5 OLD | X | - | - | - |
| MT 1135 H easy ST5 OLD | X | - | - | - |
| MT 1135 HA Easy ST5 OLD | X | - | - | - |
| MT 1335 easy ST5 OLD | X | - | - | - |
| MT 1335 H easy ST5 OLD | X | - | - | - |
| MT 1335 HA easy ST5 OLD | X | - | - | - |
| MT 1440 A ST4 OLD | X | - | - | - |
| MT 1440 A ST5 OLD | X | - | - | - |
| MT 1440 HA ST4 OLD | X | - | - | - |
| MT 1440 HA ST5 OLD | X | - | - | - |
| MT 1840 A ST5 S1 OLD | X | - | - | - |
| MT 1840 A STG4 OLD | X | - | - | - |
| MT 1840 HA ST4 OLD | X | - | - | - |
| MT 1840 HA ST5 S1 OLD | X | - | - | - |
| MT-X 733 OLD | X | - | - | - |
| MT-X 733 Mining OLD | X | - | - | - |
| MT-X 1033 OLD | X | - | - | - |
| MT-X 1033 Mining OLD | X | - | - | - |
| MT-X 1440 A OLD | X | - | - | - |
| MT-X 1840 A OLD | X | - | - | - |
| Teile-Nummer E-RECO | 921316 | 921317 | 921319 | 921320 |

| Maschinenkompatibilitäten | P 600 | P 1000 | P 1500 | P 2000 |
|---------------------------|-------|--------|--------|--------|
| MRT 1645 75 | X | X | X | X |
| MRT 1645 115 | X | X | X | X |
| MRT 1845 75 | X | X | X | X |
| MRT 1845 115 | X | X | X | X |
| MRT 2145 115 | X | X | X | X |
| MRT 2260 | X | X | X | X |
| MRT 2260 e | X | X | X | X |
| MRT 2545 115 | X | X | X | X |
| MRT 2570 | X | X | X | X |
| MRT 2660 | X | X | X | X |
| MRT 2660 e | X | X | X | X |
| MRT 3060 | X | X | X | X |
| MRT 3570 | X | X | X | X |
| MRT 3570 ES | X | X | X | X |
| MRT-X 1645 | X | X | X | X |
| MRT-X 1845 | X | X | X | X |
| MRT-X 2145 | X | X | X | X |
| MRT-X 2260 | X | X | X | X |
| MRT-X 2545 | X | X | X | X |
| MRT-X 2570 | X | X | X | X |
| MRT-X 2660 | X | X | X | X |
| MRT-X 3060 | X | X | X | X |
| MRT-X 3570 | X | X | X | X |
| MRT-X 3570 ES | X | X | X | X |

| TABELLE DER SYMBOLE | | | | | |
|---|---------------------------------|---|----------------------------|---|---|
|  | Keine Vorbereitung erforderlich |  | Hydraulikleitung |  | Rückführung zum Hydrauliköltank |
|  | Elektrischer Anschluss |  | Arbeitsbühnen-Vorbereitung |  | Vorbereitung für Reifenklammer, Zylinderklammer |

**Hauptsitz**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes