

Fiche technique :

# EXTENSION JIB



## Customer benefits

- Simple and light solution to handle suspended loads.
- Perfect for transporting and placing beams, frames and other light and bulky elements
- Its design allows to reach narrow areas and also improves the forward reach of the telehandler.
- Tubular structure designed for an optimal weight/rigidity ratio.

## Technical characteristics

- Wide range of extension jibs from 600 kg to 2000 kg.
- Forward reach max from 2.5 m to 4 m.
- Safety: homologated swivel self locking hook.
- Extension jibs also available in winch version.







[The 3D picture at the top of this page is the reference P 600 - 921316].

Technical characteristics		P 600	P 1000	P 1500	P 2000
Distance to center of gravity (mm)		-	1361	965	820
<b>Capacities</b>					
Capacity (kg)		600	1000	1500	2000
<b>Weight</b>					
Overall weight (kg)		210	210	165	190
<b>Dimensions</b>					
Max. outreach (mm)		3746	3797	2677	2336
<b>Weight and dimensions</b>					
Overall height (mm)	h17	990	1547	1250	802
Overall length (mm)	l1	3947	4120	2956	2479
Width (mm)		830	815	815	815
<b>Working Parameters</b>					
Machine Equipment		✕	✕	✕	✕

Compatibilité machine	P 600	P 1000	P 1500	P 2000
Reference number	653228	-	-	-
MT 730 H	X	-	-	-
MT 735 75D ST5	X	-	-	-
MT 930 H	X	-	-	-
MT 930 HA	X	-	-	-
MT 935 75D ST5	X	-	-	-
MT 1135 75 D	X	-	-	-
MT 1135 H 100D	X	-	-	-
MT 1335 75D ST5	X	-	-	-
MT 1335 100D ST5	X	-	-	-
MT 1335 H 75D ST5	X	-	-	-
MT 1335 H 100D ST5	X	-	-	-
MT 1440 A ST5	X	-	-	-
MT 1440 easy ST5	X	-	-	-
MT 1440 HA ST5	X	-	-	-
MT 1440 ST5	X	-	-	-
MT 1840 A 100D ST5 S1	X	-	-	-
MT 1840 easy ST5	X	-	-	-
MT 1840 HA	X	-	-	-
MT 1840 ST5	X	-	-	-
MT-X 733	X	-	-	-
MT-X 733 Mining	X	-	-	-
MT-X 1033	X	-	-	-
MT-X 1033 Mining	X	-	-	-
MT-X 1440	X	-	-	-
MT-X 1440 A	X	-	-	-
MT-X 1840	X	-	-	-
MT-X 1840 A	X	-	-	-
MXT 840 K	X	-	-	-
MXT 840 P	X	-	-	-
MXT 1740 K	X	-	-	-
MXT 1740 P	X	-	-	-
TX 408	X	-	-	-
TX 4017	X	-	-	-
MLT 845-100 H <b>OLD</b>	X	-	-	-
MLT 845-120 <b>OLD</b>	X	-	-	-
MLTX 845-120 <b>OLD</b>	X	-	-	-
MLTX 845-120 H <b>OLD</b>	X	-	-	-
MT 733 Easy <b>OLD</b>	X	-	-	-
MT 933 Easy <b>OLD</b>	X	-	-	-
MT 1033 easy <b>OLD</b>	X	-	-	-
MT 1135 easy ST5 <b>OLD</b>	X	-	-	-
MT 1135 H easy ST5 <b>OLD</b>	X	-	-	-
MT 1135 HA Easy ST5 <b>OLD</b>	X	-	-	-
MT 1335 easy ST5 <b>OLD</b>	X	-	-	-
MT 1335 H easy ST5 <b>OLD</b>	X	-	-	-
MT 1335 HA easy ST5 <b>OLD</b>	X	-	-	-
MT 1440 <b>OLD</b>	X	-	-	-
MT 1440 A <b>OLD</b>	X	-	-	-
MT 1440 HA <b>OLD</b>	X	-	-	-
MT 1840 <b>OLD</b>	X	-	-	-
MT 1840 A <b>OLD</b>	X	-	-	-
MT 1840 HA <b>OLD</b>	X	-	-	-
Reference number E-RECO	921316	921317	921319	921320
MRT 1645 75	X	X	X	X
MRT 1645 115	X	X	X	X
MRT 1845 75	X	X	X	X
MRT 1845 115	X	X	X	X
MRT 2145 115	X	X	X	X
MRT 2260	X	X	X	X
MRT 2260 e	X	X	X	X
MRT 2545 115	X	X	X	X
MRT 2570	X	X	X	X
MRT 2660	X	X	X	X

Compatibilité machine	P 600	P 1000	P 1500	P 2000
MRT 2660 e	X	X	X	X
MRT 3060	X	X	X	X
MRT 3570	X	X	X	X
MRT 3570 ES	X	X	X	X
MRT-X 1645	X	X	X	X
MRT-X 1845	X	X	X	X
MRT-X 2145	X	X	X	X
MRT-X 2260	X	X	X	X
MRT-X 2545	X	X	X	X
MRT-X 2570	X	X	X	X
MRT-X 2660	X	X	X	X
MRT-X 3060	X	X	X	X
MRT-X 3570	X	X	X	X
MRT-X 3570 ES	X	X	X	X

## TABLEAU DES SYMBOLES

	Aucune prédisposition requise		Ligne hydraulique en tête de flèche		Retour hydraulique au réservoir
	Prédisposition électrique		Prédisposition nacelle		Prédisposition pinces à pneus, pinces à vérins



**Siège Social**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes