

Scheda tecnica :

BRACCETTO TRALICCIATO



Specifiche tecniche

- Ampia gamma di braccetti tralicciati di estensione da 600 kg / 1323 lb a 2000 kg / 4410 lb.
- Sbraccio massimo da 2,5 m / 8 ft a 4 m / 13 ft.
- Sicurezza: gancio autobloccante girevole omologato.
- I braccetti tralicciati sono disponibili anche nella versione con verricello.

[La foto 3D in cima a questa pagina è la referenza P 600 - 921316].

Vantaggi per i clienti







- Soluzione semplice e leggera per gestire carichi sospesi.
- Perfetto per il trasporto e il posizionamento di travi, cornici e altri elementi leggeri e voluminosi
- Il suo design consente di raggiungere aree strette e migliora anche la portata in avanti del sollevatore telescopico.
- Struttura tubolare progettata per un rapporto peso / rigidità ottimale

| Specifiche tecniche | | P 600 | P 1000 | P 1500 | P 2000 |
|-------------------------------------|-----|-------|--------|--------|--------|
| Distanza dal centro di gravità (mm) | | - | 1361 | 965 | 820 |
| Capacità | | | | | |
| Capacità (kg) | | 600 | 1000 | 1500 | 2000 |
| Weight | | | | | |
| Peso (kg) | | 210 | 210 | 165 | 190 |
| Dimensions | | | | | |
| Sbraccio massimo (mm) | | 3746 | 3797 | 2677 | 2336 |
| Peso e dimensioni | | | | | |
| Altezza (mm) | h17 | 990 | 1547 | 1250 | 802 |
| Lunghezza totale (mm) | l1 | 3947 | 4120 | 2956 | 2479 |
| Larghezza (mm) | | 830 | 815 | 815 | 815 |
| Parametri di funzionamento | | | | | |
| Equipaggiamento macchina | | × | × | × | × |

| Compatibilità della macchina | P 600 | P 1000 | P 1500 | P 2000 |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Codice | 653228 | - | - | - |
| MT 730 H | X | - | - | - |
| MT 735 75D ST5 | X | - | - | - |
| MT 930 H | X | - | - | - |
| MT 930 HA | X | - | - | - |
| MT 935 75D ST5 | X | - | - | - |
| MT 1135 75 D | X | - | - | - |
| MT 1135 H 100D | X | - | - | - |
| MT 1335 75D ST5 | X | - | - | - |
| MT 1335 100D ST5 | X | - | - | - |
| MT 1335 H 75D ST5 | X | - | - | - |
| MT 1335 H 100D ST5 | X | - | - | - |
| MT 1335 HA 75D ST5 | X | - | - | - |
| MT 1335 HA 100D ST5 | X | - | - | - |
| MT 1440 | X | - | - | - |
| MT 1440 A ST5 | X | - | - | - |
| MT 1440 e | X | - | - | - |
| MT 1440 easy ST5 | X | - | - | - |
| MT 1440 HA ST5 | X | - | - | - |
| MT 1440 ST5 | X | - | - | - |
| MT 1840 | X | - | - | - |
| MT 1840 A 100D ST5 S1 | X | - | - | - |
| MT 1840 A | X | - | - | - |
| MT 1840 e | X | - | - | - |
| MT 1840 easy ST5 | X | - | - | - |
| MT 1840 HA | X | - | - | - |
| MT 1840 HA | X | - | - | - |
| MT 1840 ST5 | X | - | - | - |
| MT-X 733 Mining | X | - | - | - |
| MT-X 735 | X | - | - | - |
| MT-X 1033 Mining | X | - | - | - |
| MT-X 1135 | X | - | - | - |
| MT-X 1440 | X | - | - | - |
| MT-X 1440 A | X | - | - | - |
| MT-X 1840 | X | - | - | - |
| MT-X 1840 A | X | - | - | - |
| MXT 840 P | X | - | - | - |
| MXT 1740 P | X | - | - | - |
| TX 408 | X | - | - | - |
| TX 4017 | X | - | - | - |
| MLT 845-100 H OLD | X | - | - | - |
| MLT 845-120 OLD | X | - | - | - |
| MLT-X 845-120 OLD | X | - | - | - |
| MLT-X 845-120 H OLD | X | - | - | - |
| MT 733 Easy OLD | X | - | - | - |
| MT 933 Easy OLD | X | - | - | - |
| MT 1033 easy OLD | X | - | - | - |
| MT 1135 easy ST5 OLD | X | - | - | - |
| MT 1135 H easy ST5 OLD | X | - | - | - |
| MT 1135 HA Easy ST5 OLD | X | - | - | - |
| MT 1335 easy ST5 OLD | X | - | - | - |
| MT 1335 H easy ST5 OLD | X | - | - | - |
| MT 1335 HA easy ST5 OLD | X | - | - | - |
| MT 1440 A OLD | X | - | - | - |
| MT 1440 HA OLD | X | - | - | - |
| MT-X 733 OLD | X | - | - | - |
| MT-X 1033 OLD | X | - | - | - |
| Codice E-RECO | 921316 | 921317 | 921319 | 921320 |
| MRT 1645 75 | X | X | X | X |
| MRT 1645 115 | X | X | X | X |
| MRT 1845 75 | X | X | X | X |
| MRT 1845 115 | X | X | X | X |
| MRT 2145 115 | X | X | X | X |
| MRT 2260 | X | X | X | X |

| Compatibilità della macchina | P 600 | P 1000 | P 1500 | P 2000 |
|------------------------------|-------|--------|--------|--------|
| MRT 2260 e | X | X | X | X |
| MRT 2545 115 | X | X | X | X |
| MRT 2570 | X | X | X | X |
| MRT 2660 | X | X | X | X |
| MRT 2660 e | X | X | X | X |
| MRT 3060 | X | X | X | X |
| MRT 3570 | X | X | X | X |
| MRT 3570 ES | X | X | X | X |
| MRT-X 1645 | X | X | X | X |
| MRT-X 1845 | X | X | X | X |
| MRT-X 2145 | X | X | X | X |
| MRT-X 2260 | X | X | X | X |
| MRT-X 2545 | X | X | X | X |
| MRT-X 2570 | X | X | X | X |
| MRT-X 2660 | X | X | X | X |
| MRT-X 3060 | X | X | X | X |
| MRT-X 3570 | X | X | X | X |
| MRT-X 3570 ES | X | X | X | X |

TABELLA DEI SIMBOLI

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|---|--|
|  | Nessuna predisposizione richiesta |  | Linea idraulica |  | Ritorno idraulico al serbatoio |
|  | Predisposizione elettrica |  | Predisposizione piattaforma |  | Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri |



Sede centrale

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes