

技術シート :

# EXTENSION JIB



## 諸元

- Wide range of extension jibs from 600 kg / 1323 lb to 2000 kg / 4410 lb.
- Forward reach max from 2.5 m to 4 m / 13 ft.
- Safety: homologated swivel self locking hook.
- Extension jibs also available in winch version.

[The 3D picture at the top of this page is the reference P 600 - 921316].

## お客様のメリット

- Simple and light solution to handle suspended loads.
- Perfect for transporting and placing beams, frames and other light and bulky elements
- Its design allows to reach narrow areas and also improves the forward reach of the telehandler.
- Tubular structure designed for an optimal weight/rigidity ratio.

諸元		P 600	P 1000	P 1500	P 2000
重心位置までの距離 (mm)		-	1361	965	820
<b>キャパシティー</b>					
諸元 (kg)		600	1000	1500	2000
<b>重量</b>					
重量 (kg)		210	210	165	190
<b>寸法</b>					
最大作業半径 (mm)		3746	3797	2677	2336
<b>仕様</b>					
全高 (mm)	h17	990	1547	1250	802
全長 (mm)	l1	3947	4120	2956	2479
幅 (mm)		830	815	815	815
<b>ワーキング パラメーター</b>					
機械設備		X	X	X	X

マシンの互換性		P 600	P 1000	P 1500	P 2000
参照番号		653228	-	-	-
MT 730 H		X	-	-	-
MT 735 75D ST5		X	-	-	-
MT 930 H		X	-	-	-
MT 930 HA		X	-	-	-
MT 935 75D ST5		X	-	-	-
MT 1135 75 D		X	-	-	-
MT 1135 H 100D		X	-	-	-
MT 1335 75D ST5		X	-	-	-
MT 1335 100D ST5		X	-	-	-
MT 1335 H 75D ST5		X	-	-	-
MT 1335 H 100D ST5		X	-	-	-
MT 1335 HA 75D ST5		X	-	-	-
MT 1335 HA 100D ST5		X	-	-	-
MT 1440		X	-	-	-
MT 1440 A ST5		X	-	-	-
MT 1440 e		X	-	-	-
MT 1440 easy ST5		X	-	-	-
MT 1440 HA ST5		X	-	-	-
MT 1440 ST5		X	-	-	-
MT 1840		X	-	-	-
MT 1840 A 100D ST5 S1		X	-	-	-
MT 1840 A		X	-	-	-
MT 1840 e		X	-	-	-
MT 1840 easy ST5		X	-	-	-
MT 1840 HA		X	-	-	-
MT 1840 HA		X	-	-	-
MT 1840 ST5		X	-	-	-
MT-X 733 Mining		X	-	-	-
MT-X 735		X	-	-	-
MT-X 1033 Mining		X	-	-	-
MTX 1135		X	-	-	-
MTX 1440		X	-	-	-
MTX 1440 A		X	-	-	-
MT-X 1840		X	-	-	-
MTX 1840 A		X	-	-	-
MXT 840 P		X	-	-	-
MXT 1740 P		X	-	-	-
TX 408		X	-	-	-
TX 4017		X	-	-	-
MLT 845-100 H (OLD)		X	-	-	-
MLT 845-120 (OLD)		X	-	-	-
MLT-X 845-120 (OLD)		X	-	-	-
MLT-X 845-120 H (OLD)		X	-	-	-
MT 733 Easy (OLD)		X	-	-	-
MT 933 Easy (OLD)		X	-	-	-
MT 1033 easy (OLD)		X	-	-	-
MT 1135 easy ST5 (OLD)		X	-	-	-
MT 1135 H easy ST5 (OLD)		X	-	-	-
MT 1135 HA Easy ST5 (OLD)		X	-	-	-
MT 1335 easy ST5 (OLD)		X	-	-	-
MT 1335 H easy ST5 (OLD)		X	-	-	-
MT 1335 HA easy ST5 (OLD)		X	-	-	-
MT 1440 A (OLD)		X	-	-	-
MT 1440 HA (OLD)		X	-	-	-
MT-X 733 (OLD)		X	-	-	-
MT-X 1033 (OLD)		X	-	-	-
参照番号 E-RECO		921316	921317	921319	921320
MRT 1645 75		X	X	X	X
MRT 1645 115		X	X	X	X
MRT 1845 75		X	X	X	X
MRT 1845 115		X	X	X	X
MRT 2145 115		X	X	X	X
MRT 2260		X	X	X	X

マシンの互換性	P 600	P 1000	P 1500	P 2000
MRT 2260 e	X	X	X	X
MRT 2545 115	X	X	X	X
MRT 2570	X	X	X	X
MRT 2660	X	X	X	X
MRT 2660 e	X	X	X	X
MRT 3060	X	X	X	X
MRT 3570	X	X	X	X
MRT 3570 ES	X	X	X	X
MRT-X 1645	X	X	X	X
MRT-X 1845	X	X	X	X
MRT-X 2145	X	X	X	X
MRT-X 2260	X	X	X	X
MRT-X 2545	X	X	X	X
MRT-X 2570	X	X	X	X
MRT-X 2660	X	X	X	X
MRT-X 3060	X	X	X	X
MRT-X 3570	X	X	X	X
MRT-X 3570 ES	X	X	X	X

## 記号の表

	前処理が不要		油圧ライン		タンクへの油圧リターン
	電気要素		プラットフォーム要素		タイヤクランプ、シリンダークランプ要素



# **MANITOU**

**HANDLING YOUR WORLD**

## 本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り  
44150 Ancenis Cedex - France  
電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97  
[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社 - 株式資本。39 668 399 ヨーク - 857 802 508 RCS Nantes