技術シート:

# **EXTENSION JIB**



### 諸元

- Wide range of extension jibs from 600 kg / 1323 lb to 2000 kg / 4410 lb.
- Forward reach max from 2.5 m to 4 m / 13 ft.
- · Safety: homologated swivel self locking hook.
- Extension jibs also available in winch version.

[The 3D picture at the top of this page is the reference P 600-921316].

## お客様のメリット

- Simple and light solution to handle suspended loads.
- Perfect for transporting and placing beams, frames and other light and bulky elements
- Its design allows to reach narrow areas and also improves the forward reach of the telehandler.
- Tubular structure designed for an optimal weight/rigidity ratio.



				,,	
				EXTENSION JIB 1	成 2025年11月8日 21:57 U
諸元		P 600	P 1000	P 1500	P 2000
重心位置までの距離 (mm)			1361	965	820
キャパシティー					
渚元 (kg)		600	1000	1500	2000
重量 (kg)		210	210	165	190
寸法					
最大作業半径 (mm)		3746	3797	2677	2336
<b>仕様</b>					
全高 (mm)	h17	990	1547	1250	802
全長 (mm)	I1	3947	4120	2956	2479
畐 (mm)		830	815	815	815
フーキング パラメーター					
幾械設備		X	X	X	X
マシンの互換性		P 600	P 1000	P 1500	P 2000
<b>参照番号</b>		653228	-	-	-
NT 730 H		Х		-	
NT 735 75D ST5		χ		-	
IT 930 H		χ			
NT 930 HA		χ		-	
MT 935 75D ST5		X			-

マシンの互換性	P 600	P 1000	P 1500	P 2000
参照番号	653228			-
MT 730 H	X			
MT 735 75D ST5	X			
MT 930 H	Х			
MT 930 HA	X			
MT 935 75D ST5	X	·		·
MT 1135 75 D				
	X			
MT 1135 H 100D	X	•	•	•
MT 1135 easy ST5	Х			
MT 1135 H easy ST5	Х		•	
MT 1135 HA Easy ST5	X			
MT 1335 75D ST5	Х	•	•	•
MT 1335 100D ST5	X			
MT 1335 easy ST5	X			
MT 1335 H 75D ST5	X	-	-	
MT 1335 H 100D ST5	X			
MT 1335 H easy ST5	X	-	-	
MT 1335 HA 75D ST5	Х			
MT 1335 HA 100D ST5	х			-
MT 1335 HA easy ST5	X			
MT 1440	X			
MT 1440 A	X			
MT 1440 A ST5	X			
MT 1440 e	X			
MT 1440 easy ST5	X			
MT 1440 HA	X	·	·	
MT 1440 HA ST5	X			
MT 1440 TIA 313	X			
		·		•
MT 1840	X			·
MT 1840 A 100D ST5 S1	X	•	•	•
MT 1840 A	X			
MT 1840 e	Х		•	
MT 1840 easy ST5	X			
MT 1840 HA	Х	•	•	•
MT 1840 HA	X			
MT 1840 ST5	X			•
MT-X 733 Mining	X	-	-	
MT-X 735	X	•	*	
MT-X 1033 Mining	X	-	-	-
MT-X 1135	X			
MT-X 1440	х	•		-
MT-X 1440 A	х		*	×
MT-X 1840	х			
MT-X 1840 A	X			
MXT 840 P	X			
MXT 1740 P	X			-
TX 408	X			
TX 4017	X			
MLT 845-100 H (OLD)	X			
MLT 845-120 OLD	X			
MLTX 845-120 OLD	X			
MLT-X 845-120 H OLD	Х			
MT 733 Easy OLD	X			
MT 933 Easy OLD	X			
MT 1033 easy OLD	Х			-
MT-X 733 OLD	Х			
MT-X 1033 OLD	Х	-	-	-
参照番号 E-RECO	921316	921317	921319	921320
MRT 1645 75	х	Х	X	х
MRT 1645 115	X	Х	X	Х

参照番号 E-RECO	921316	921317	921319	921320
MRT 1645 75	X	X	X	X
MRT 1645 115	X	X	X	X
MRT 1845 75	X	X	X	X
MRT 1845 115	X	Х	X	X
MRT 2145 115	X	X	X	X
MRT 2260	х	X	X	X

#### **EXTENSION JIB** 作成 2025年11月8日 21:57 UTC

マシンの互換性	P 600	P 1000	P 1500	P 2000
MRT 2260 e	Х	Х	Х	X
MRT 2545 115	х	Х	Х	X
MRT 2570	X	X	X	X
MRT 2660	х	Х	Х	X
MRT 2660 e	X	X	X	X
MRT 3060	х	Х	Х	X
MRT 3570	X	X	X	X
MRT 3570 ES	Х	Х	Х	X
MRT-X 1645	X	X	X	X
MRT-X 1845	Х	Х	Х	X
MRT-X 2145	X	X	X	X
MRT-X 2260	Х	Х	Х	X
MRT-X 2545	X	X	X	X
MRT-X 2570	х	Х	Х	Х
MRT-X 2660	X	X	X	X
MRT-X 3060	х	Х	Х	X
MRT-X 3570	X	X	X	X
MRT-X 3570 ES	X	Х	Х	х

記号の表				
×	前処理が不要	88	油圧ライン	タンクへの油圧リターン
	電気要素		プラットフォーム要素	タイヤクランプ、シリンダークラン プ要素





#### 本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り 44150 Ancenis Cedex - France 電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社 - 株式資本。39 668 399 ユーロ - 857 802 508 RCS Nantes