

技術シート：

EXTENSION JIB



諸元

- Wide range of extension jibs from 600 kg / 1323 lb to 2000 kg / 4410 lb.
- Forward reach max from 2.5 m to 4 m / 13 ft.
- Safety: homologated swivel self locking hook.
- Extension jibs also available in winch version.

[The 3D picture at the top of this page is the reference P 600 - 921316].

お客様のメリット

- Simple and light solution to handle suspended loads.
- Perfect for transporting and placing beams, frames and other light and bulky elements
- Its design allows to reach narrow areas and also improves the forward reach of the telehandler.
- Tubular structure designed for an optimal weight/rigidity ratio.

| 諸元 | | P 600 | P 1000 | P 1500 | P 2000 |
|----------------|-----|-------|--------|--------|--------|
| 重心位置までの距離 (mm) | | - | 1361 | 965 | 820 |
| キャパシティ | | | | | |
| 諸元 (kg) | | 600 | 1000 | 1500 | 2000 |
| 重量 | | | | | |
| 重量 (kg) | | 210 | 210 | 165 | 190 |
| 寸法 | | | | | |
| 最大作業半径 (mm) | | 3746 | 3797 | 2677 | 2336 |
| 仕様 | | | | | |
| 全高 (mm) | h17 | 990 | 1547 | 1250 | 802 |
| 全長 (mm) | l1 | 3947 | 4120 | 2956 | 2479 |
| 幅 (mm) | | 830 | 815 | 815 | 815 |
| ワーキング パラメーター | | | | | |
| 機械設備 | | × | × | × | × |

| マシンの互換性 | | P 600 | P 1000 | P 1500 | P 2000 |
|--------------------------------|--|--------|--------|--------|--------|
| 参照番号 | | 653228 | - | - | - |
| MT 730 H | | X | - | - | - |
| MT 735 75D ST5 | | X | - | - | - |
| MT 930 H | | X | - | - | - |
| MT 935 75D ST5 | | X | - | - | - |
| MT 1135 75 D | | X | - | - | - |
| MT 1135 H 100D | | X | - | - | - |
| MT 1335 75D ST5 | | X | - | - | - |
| MT 1335 100D ST5 | | X | - | - | - |
| MT 1335 H 75D ST5 | | X | - | - | - |
| MT 1335 H 100D ST5 | | X | - | - | - |
| MT 1335 HA 75D ST5 | | X | - | - | - |
| MT 1335 HA 100D ST5 | | X | - | - | - |
| MT 1440 | | X | - | - | - |
| MT 1440 e | | X | - | - | - |
| MT 1440 easy ST5 | | X | - | - | - |
| MT 1440 ST5 | | X | - | - | - |
| MT 1840 | | X | - | - | - |
| MT 1840 e | | X | - | - | - |
| MT 1840 easy ST5 | | X | - | - | - |
| MT 1840 ST5 | | X | - | - | - |
| MT-X 735 | | X | - | - | - |
| MT-X 1135 | | X | - | - | - |
| MT-X 1440 | | X | - | - | - |
| MT-X 1840 | | X | - | - | - |
| MXT 840 P | | X | - | - | - |
| MXT 1740 P | | X | - | - | - |
| TX 408 | | X | - | - | - |
| TX 4017 | | X | - | - | - |
| MLT 845-100 H OLD | | X | - | - | - |
| MLT 845-120 OLD | | X | - | - | - |
| MLT-X 845-120 OLD | | X | - | - | - |
| MLT-X 845-120 H OLD | | X | - | - | - |
| MT 733 Easy OLD | | X | - | - | - |
| MT 930 HA OLD | | X | - | - | - |
| MT 933 Easy OLD | | X | - | - | - |
| MT 1033 easy OLD | | X | - | - | - |
| MT 1135 easy ST5 OLD | | X | - | - | - |
| MT 1135 H easy ST5 OLD | | X | - | - | - |
| MT 1135 HA Easy ST5 OLD | | X | - | - | - |
| MT 1335 easy ST5 OLD | | X | - | - | - |
| MT 1335 H easy ST5 OLD | | X | - | - | - |
| MT 1335 HA easy ST5 OLD | | X | - | - | - |
| MT 1440 A ST4 OLD | | X | - | - | - |
| MT 1440 A ST5 OLD | | X | - | - | - |
| MT 1440 HA ST4 OLD | | X | - | - | - |
| MT 1440 HA ST5 OLD | | X | - | - | - |
| MT 1840 A ST5 S1 OLD | | X | - | - | - |
| MT 1840 A ST64 OLD | | X | - | - | - |
| MT 1840 HA ST4 OLD | | X | - | - | - |
| MT 1840 HA ST5 S1 OLD | | X | - | - | - |
| MT-X 733 OLD | | X | - | - | - |
| MT-X 733 Mining OLD | | X | - | - | - |
| MT-X 1033 OLD | | X | - | - | - |
| MT-X 1033 Mining OLD | | X | - | - | - |
| MT-X 1440 A OLD | | X | - | - | - |
| MT-X 1840 A OLD | | X | - | - | - |
| 参照番号 E-RECO | | 921316 | 921317 | 921319 | 921320 |
| MRT 1645 75 | | X | X | X | X |
| MRT 1645 115 | | X | X | X | X |
| MRT 1845 75 | | X | X | X | X |
| MRT 1845 115 | | X | X | X | X |
| MRT 2145 115 | | X | X | X | X |
| MRT 2260 | | X | X | X | X |

| マシンの互換性 | P 600 | P 1000 | P 1500 | P 2000 |
|---------------|-------|--------|--------|--------|
| MRT 2260 e | X | X | X | X |
| MRT 2545 115 | X | X | X | X |
| MRT 2570 | X | X | X | X |
| MRT 2660 | X | X | X | X |
| MRT 2660 e | X | X | X | X |
| MRT 3060 | X | X | X | X |
| MRT 3570 | X | X | X | X |
| MRT 3570 ES | X | X | X | X |
| MRT-X 1645 | X | X | X | X |
| MRT-X 1845 | X | X | X | X |
| MRT-X 2145 | X | X | X | X |
| MRT-X 2260 | X | X | X | X |
| MRT-X 2545 | X | X | X | X |
| MRT-X 2570 | X | X | X | X |
| MRT-X 2660 | X | X | X | X |
| MRT-X 3060 | X | X | X | X |
| MRT-X 3570 | X | X | X | X |
| MRT-X 3570 ES | X | X | X | X |

| 記号の表 | | | | | |
|---|--------|---|------------|---|---------------------|
|  | 前処理が不要 |  | 油圧ライン |  | タンクへの油圧リターン |
|  | 電気要素 |  | プラットフォーム要素 |  | タイヤクランプ、シリンダークランプ要素 |



本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り
44150 Ancenis Cedex - France

電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社・株式資本。39 668 399 ユーロ - 857 802 508 RCS Nantes