

技術シート：

EXTENSION JIB



お客様のメリット

- Simple and light solution to handle suspended loads.
- Perfect for transporting and placing beams, frames and other light and bulky elements
- Its design allows to reach narrow areas and also improves the forward reach of the telehandler.
- Tubular structure designed for an optimal weight/rigidity ratio.

諸元







- Wide range of extension jibs from 600 kg / 1323 lb to 2000 kg / 4410 lb.
- Forward reach max from 2.5 m to 4 m / 13 ft.
- Safety: homologated swivel self locking hook.
- Extension jibs also available in winch version.

[The 3D picture at the top of this page is the reference P 600 - 921316].

諸元		P 600	P 1000	P 1500	P 2000
重心位置までの距離 (mm)		-	1361	965	820
キャパシティ					
諸元 (kg)		600	1000	1500	2000
重量					
重量 (kg)		210	210	165	190
寸法					
最大作業半径 (mm)		3746	3797	2677	2336
仕様					
全高 (mm)	h17	990	1547	1250	802
全長 (mm)	l1	3947	4120	2956	2479
幅 (mm)		830	815	815	815
ワーキング パラメーター					
機械設備		×	×	×	×

マシンの互換性		P 600	P 1000	P 1500	P 2000
参照番号		653228	-	-	-
MT 730 H		X	-	-	-
MT 735 75D ST5		X	-	-	-
MT 930 H		X	-	-	-
MT 930 HA		X	-	-	-
MT 935 75D ST5		X	-	-	-
MT 1135 75 D		X	-	-	-
MT 1135 H 100D		X	-	-	-
MT 1335 75D ST5		X	-	-	-
MT 1335 100D ST5		X	-	-	-
MT 1335 H 75D ST5		X	-	-	-
MT 1335 H 100D ST5		X	-	-	-
MT 1440 A ST5		X	-	-	-
MT 1440 easy ST5		X	-	-	-
MT 1440 HA ST5		X	-	-	-
MT 1440 ST5		X	-	-	-
MT 1840 A 100D ST5 S1		X	-	-	-
MT 1840 easy ST5		X	-	-	-
MT 1840 HA		X	-	-	-
MT 1840 ST5		X	-	-	-
MT-X 733 Mining		X	-	-	-
MT-X 735		X	-	-	-
MT-X 1033 Mining		X	-	-	-
MT-X 1135		X	-	-	-
MT-X 1440		X	-	-	-
MT-X 1440 A		X	-	-	-
MT-X 1840		X	-	-	-
MT-X 1840 A		X	-	-	-
MXT 840 K		X	-	-	-
MXT 840 P		X	-	-	-
MXT 1740 K		X	-	-	-
MXT 1740 P		X	-	-	-
TX 408		X	-	-	-
TX 4017		X	-	-	-
MLT 845-100 H OLD		X	-	-	-
MLT 845-120 OLD		X	-	-	-
MLTX 845-120 OLD		X	-	-	-
MLTX 845-120 H OLD		X	-	-	-
MT 733 Easy OLD		X	-	-	-
MT 933 Easy OLD		X	-	-	-
MT 1033 easy OLD		X	-	-	-
MT 1135 easy ST5 OLD		X	-	-	-
MT 1135 H easy ST5 OLD		X	-	-	-
MT 1135 HA Easy ST5 OLD		X	-	-	-
MT 1335 easy ST5 OLD		X	-	-	-
MT 1335 H easy ST5 OLD		X	-	-	-
MT 1335 HA easy ST5 OLD		X	-	-	-
MT 1440 OLD		X	-	-	-
MT 1440 A OLD		X	-	-	-
MT 1440 HA OLD		X	-	-	-
MT 1840 OLD		X	-	-	-
MT 1840 A OLD		X	-	-	-
MT 1840 HA OLD		X	-	-	-
MT-X 733 OLD		X	-	-	-
MT-X 1033 OLD		X	-	-	-
参照番号 E-RECO		921316	921317	921319	921320
MRT 1645 75		X	X	X	X
MRT 1645 115		X	X	X	X
MRT 1845 75		X	X	X	X
MRT 1845 115		X	X	X	X
MRT 2145 115		X	X	X	X
MRT 2260		X	X	X	X
MRT 2260 e		X	X	X	X
MRT 2545 115		X	X	X	X

マシンの互換性	P 600	P 1000	P 1500	P 2000
MRT 2570	X	X	X	X
MRT 2660	X	X	X	X
MRT 2660 e	X	X	X	X
MRT 3060	X	X	X	X
MRT 3570	X	X	X	X
MRT 3570 ES	X	X	X	X
MRT-X 1645	X	X	X	X
MRT-X 1845	X	X	X	X
MRT-X 2145	X	X	X	X
MRT-X 2260	X	X	X	X
MRT-X 2545	X	X	X	X
MRT-X 2570	X	X	X	X
MRT-X 2660	X	X	X	X
MRT-X 3060	X	X	X	X
MRT-X 3570	X	X	X	X
MRT-X 3570 ES	X	X	X	X

記号の表					
	前処理が不要		油圧ライン		タンクへの油圧リターン
	電気要素		プラットフォーム要素		タイヤクランプ、シリンダークランプ要素

**本社ビル**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り

44150 Ancenis Cedex - France

電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com

本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社・株式資本。39 668 399 ユーロ - 857 802 508 RCS Nantes