

Technische fiche :

VERLENGDE JIB



Voordelen voor de klant

- Eenvoudige en lichte oplossing om opgehangen lasten te verplaatsen.
- Ideaal voor het plaatsen en verplaatsen van balken , gebintes en andere lichte en omvangrijke lasten.
- Het ontwerp zorgt ervoor dat u bij moeilijk bereikbare plaatsen komt en de reikwijdte van uw verreiker wordt vergroot.
- Buizenstructuur voor een ideale verhouding tussen het gewicht en de stijfheid.

Technische kenmerken




- Breed gamma jib's van 600 kg / 1323 lb tot 2000 kg / 4410 lb met een max. verstek van 2,5 m / 8 ft tot 4 m / 13 ft.
- Veiligheid: gehomologeerde en zelfsluitende draaihaak.
- Verlengde jib ook beschikbaar in lier-uitvoering.

[De 3D-foto bovenaan deze pagina is to odniesienie P 600 - 921316].

| Technische kenmerken | | P 600 | P 1000 | P 1500 | P 2000 |
|------------------------------|-----|-------|--------|--------|--------|
| Afstand tot zwaartepunt (mm) | | - | 1361 | 965 | 820 |
| Hoedanigheid | | | | | |
| Capaciteit (kg) | | 600 | 1000 | 1500 | 2000 |
| Gewicht | | | | | |
| Gewicht (kg) | | 210 | 210 | 165 | 190 |
| Afmetingen | | | | | |
| Max. bereik (mm) | | 3746 | 3797 | 2677 | 2336 |
| Gewicht en afmetingen | | | | | |
| Totale hoogte (mm) | h17 | 990 | 1547 | 1250 | 802 |
| Totale lengte (mm) | l1 | 3947 | 4120 | 2956 | 2479 |
| Breedte (mm) | | 830 | 815 | 815 | 815 |
| Operationele parameters | | | | | |
| Machine-apparatuur | | × | × | × | × |

| Machine compatibiliteit | P 600 | P 1000 | P 1500 | P 2000 |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Referentienummer | 653228 | - | - | - |
| MT 730 H | X | - | - | - |
| MT 735 75D ST5 | X | - | - | - |
| MT 930 H | X | - | - | - |
| MT 930 HA | X | - | - | - |
| MT 935 75D ST5 | X | - | - | - |
| MT 1135 75 D | X | - | - | - |
| MT 1135 H 100D | X | - | - | - |
| MT 1335 75D ST5 | X | - | - | - |
| MT 1335 100D ST5 | X | - | - | - |
| MT 1335 H 75D ST5 | X | - | - | - |
| MT 1335 H 100D ST5 | X | - | - | - |
| MT 1440 A ST5 | X | - | - | - |
| MT 1440 easy ST5 | X | - | - | - |
| MT 1440 HA ST5 | X | - | - | - |
| MT 1440 ST5 | X | - | - | - |
| MT 1840 A 100D ST5 S1 | X | - | - | - |
| MT 1840 easy ST5 | X | - | - | - |
| MT 1840 HA | X | - | - | - |
| MT 1840 ST5 | X | - | - | - |
| MT-X 733 Mining | X | - | - | - |
| MT-X 735 | X | - | - | - |
| MT-X 1033 Mining | X | - | - | - |
| MT-X 1135 | X | - | - | - |
| MT-X 1440 | X | - | - | - |
| MT-X 1440 A | X | - | - | - |
| MT-X 1840 | X | - | - | - |
| MT-X 1840 A | X | - | - | - |
| MXT 840 K | X | - | - | - |
| MXT 840 P | X | - | - | - |
| MXT 1740 K | X | - | - | - |
| MXT 1740 P | X | - | - | - |
| TX 408 | X | - | - | - |
| TX 4017 | X | - | - | - |
| MLT 845-100 H OLD | X | - | - | - |
| MLT 845-120 OLD | X | - | - | - |
| MLTX 845-120 OLD | X | - | - | - |
| MLTX 845-120 H OLD | X | - | - | - |
| MT 733 Easy OLD | X | - | - | - |
| MT 933 Easy OLD | X | - | - | - |
| MT 1033 easy OLD | X | - | - | - |
| MT 1135 easy ST5 OLD | X | - | - | - |
| MT 1135 H easy ST5 OLD | X | - | - | - |
| MT 1135 HA Easy ST5 OLD | X | - | - | - |
| MT 1335 easy ST5 OLD | X | - | - | - |
| MT 1335 H easy ST5 OLD | X | - | - | - |
| MT 1335 HA easy ST5 OLD | X | - | - | - |
| MT 1440 OLD | X | - | - | - |
| MT 1440 A OLD | X | - | - | - |
| MT 1440 HA OLD | X | - | - | - |
| MT 1840 OLD | X | - | - | - |
| MT 1840 A OLD | X | - | - | - |
| MT 1840 HA OLD | X | - | - | - |
| MT-X 733 OLD | X | - | - | - |
| MT-X 1033 OLD | X | - | - | - |
| Referentienummer E-RECO | 921316 | 921317 | 921319 | 921320 |
| MRT 1645 75 | X | X | X | X |
| MRT 1645 115 | X | X | X | X |
| MRT 1845 75 | X | X | X | X |
| MRT 1845 115 | X | X | X | X |
| MRT 2145 115 | X | X | X | X |
| MRT 2260 | X | X | X | X |
| MRT 2260 e | X | X | X | X |
| MRT 2545 115 | X | X | X | X |

| Machine compatibiliteit | P 600 | P 1000 | P 1500 | P 2000 |
|-------------------------|-------|--------|--------|--------|
| MRT 2570 | X | X | X | X |
| MRT 2660 | X | X | X | X |
| MRT 2660 e | X | X | X | X |
| MRT 3060 | X | X | X | X |
| MRT 3570 | X | X | X | X |
| MRT 3570 ES | X | X | X | X |
| MRT-X 1645 | X | X | X | X |
| MRT-X 1845 | X | X | X | X |
| MRT-X 2145 | X | X | X | X |
| MRT-X 2260 | X | X | X | X |
| MRT-X 2545 | X | X | X | X |
| MRT-X 2570 | X | X | X | X |
| MRT-X 2660 | X | X | X | X |
| MRT-X 3060 | X | X | X | X |
| MRT-X 3570 | X | X | X | X |
| MRT-X 3570 ES | X | X | X | X |

| TABEL VAN SYMBOLEN | | | | | |
|---|---------------------------|---|----------------------------|---|--|
|  | Geen aanleg vereist |  | Hydraulische leiding |  | Hydraulische retour naar tank |
|  | Elektrische voorbereiding |  | Voorpositionering platform |  | Voorpositionering bandenlichter, cilinderlichter |



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Hoofdkantoor

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Deze brochure beschrijft versies en con guratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven speci caties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven speci caties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met speci caties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aande- lenkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes